

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gs-54-tasma-na-bazie-wlokna-szklanego-o-dlug-16-m-do-montazu-przewodow-grzejnych-na-rurociagach-p-2944.html>



GS-54 - Taśma na bazie włókna szklanego o dług. 16 m, do montażu przewodów grzejnych na rurociągach (można stosować na rurach ze stali nierdzewnej) -

Cena brutto	119 zł
Cena netto	97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	C77221-000
Kod producenta	C77221-000
Kod EAN	5017455001198
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

GS-54 - taśma montażowa do rurociągów, również stal nierdzewna

GS-54 to taśma montażowa. Nie jest to przewód ani kabel grzejny. Służy do mocowania elementów systemu ogrzewania elektrycznego na rurociągach, również na rurach ze stali nierdzewnej.

Typ elementu	taśma na bazie włókna szklanego, długość 16 m
Stosować z	rurociągi, w tym stal nierdzewna, gdy instrukcja systemu przewiduje GS-54
Zastosowanie	mocowanie elementu grzejnego przed wykonaniem izolacji cieplnej
Nie mylić z	GT-66 - taśma do rurociągów innych niż stal nierdzewna i przy montażu powyżej 5°C

Ważne: Przy stali nierdzewnej i instalacjach technologicznych rodzaj taśmy trzeba potwierdzić przed montażem.

GS-54 - taśma do mocowania przewodów na rurociągach

GS-54 to taśma na bazie włókna szklanego o długości 16 m. Według SHE służy do montażu przewodów grzejnych na rurociągach i może być stosowana na rurach ze stali nierdzewnej.

Element	Stosować z	Uwagi montażowe
GS-54	rurociągi, również stal nierdzewna	Taśma montażowa do mocowania przewodu zgodnie z instrukcją systemu.
Przewody	FroStop Black - rurociągi, FS-C10-2X, HWAT-L/M/R, XL-TRACE	Rodzaj taśmy i rozstaw mocowań zależą od instrukcji przewodu i typu rury.
Kiedy wybrać GS-54	gdy wymagana jest taśma dopuszczalna dla stali nierdzewnej	Dla rur innych niż stal nierdzewna często stosuje się GT-66 .

Powiązane elementy systemu: **ATE-180** · **JB16-02** · **LAB-I-01**

Ważne: Dobór końcowy potwierdzamy pod konkretną instalację: typ przewodu, miejsce montażu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, sposób prowadzenia przewodu i wymagania instrukcji producenta.

GS-54 - Taśma na bazie włókna szklanego o dług. 16 m, do montażu przewodów grzejnych na rurociągach (można stosować na rurach ze stali nierdzewnej) - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przy taśmach montażowych Raychem/Chemelex sprawdzamy typ przewodu, materiał rurociągu, temperaturę montażu i wymagany kontakt cieplny. W systemach grzewczych dobór taśmy nie jest przypadkowy.

Zastosowanie

GS-54 to taśma z włókna szklanego do mocowania przewodów grzejnych na rurociągach. Może być stosowana także na rurach ze stali nierdzewnej.

- mocowanie przewodów grzejnych na rurociągach,
- dobór do materiału rury i warunków montażu,
- stosowanie zgodnie z instrukcją producenta przewodu i zestawu.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Symbol	GS-54
Typ	taśma z włókna szklanego
Nr katalogowy	C77221-000
EAN	5017455001198
Jednostka handlowa	szt.
Cena bazowa SHE netto 01/2026	96.80 zł

Ważne: dla rur ze stali nierdzewnej, niskich temperatur montażu albo wymagania lepszego kontaktu cieplnego dobór taśmy trzeba potwierdzić przed zakupem.

Dokumenty i źródło producenta

- [Fixing Tape - Chemelex](#)

FAQ

Czy GT-66 i GS-54 są tym samym?

Nie. Różnią się zastosowaniem, między innymi przy rurach ze stali nierdzewnej i warunkach montażu. Przed zakupem warto potwierdzić dobór.

Czy Interex dobiera taśmę razem z przewodem?

Tak. Sprawdzamy przewód, rurę, izolację, sterowanie, mocowanie i komplet wymaganych akcesoriów.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz karta produktu Chemelex.