

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/hard-t-trojnik-laczeniowy-do-rurociagow-raychem-p-2950.html>



HARD-T trójnik łączeniowy do rurociągów - Raychem

Cena brutto	611 zł
Cena netto	497 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	295334-000
Kod producenta	295334-000
Kod EAN	5414506006544
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

HARD-T trójnik łączeniowy do rurociągów - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	HARD-T trójnik łączeniowy do rurociągów - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	295334-000
Kod producenta	295334-000
EAN	5414506006544
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 154:Chemelex Raychem 161:Ochrona rurociągów przed zamarzaniem
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze

podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

HARD-T trójnik łączeniowy do rurociągów - Raychem

- Przeznaczony do montażu przewodów grzewczych wewnątrz rur.
- Trójnik prosty do rur Hard-T do **Frostguard** oraz **R-ETL (tylko wersja CT)** to idealne rozwiązanie, które pozwala na łatwe i bezpieczne połączenie rur w systemie grzewczym.
- Dostępny w dwóch wersjach **25mm i 35mm**.
- Do kompletu należy dokupić złącze wodoszczelne **E-ETL-GLAND-01**.
- Jest to wspornik kątowy o wysokiej jakości wykonania, który zapewnia stabilność i trwałość całego układu.
- Dzięki swojej konstrukcji trójnik prosty jest bardzo łatwy w montażu oraz demontażu.
- Wspornik kątowy doskonale sprawdzi się przy budowie nowych obiektów lub modernizacji już istniejących.
- Trójnik prosty dla rur Hard-T-25mm do **Frostguard** oraz **R-ETL (tylko wersja CT)** został wykonany z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje jego odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję.



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica rurociągu: 25 mm , 32 mm

Złącze wodoszczelne: Brak złącza w zestawie , E-ETL-GLAND-01 złącze wodoszczelne w zestawie