

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sm-pt100-modul-czujnikowy-raychem-p-2952.html>

SM-PT100 moduł czujnikowy - Raychem

Cena brutto	289 zł
Cena netto	235 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-022441
Kod producenta	1244-022441
Kod EAN	5414506021752
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja SM-PT100-1
Instrukcja montażu	Instrukcja SM-PT100-2
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie przemysłowe, ATEX i monitoring Raychem

Sterowniki Elexant, ETS, RAYSTAT-EX, NGC i MONI są elementami systemów przemysłowych. Dobór wymaga sprawdzenia strefy, temperatury, rodzaju czujnika, komunikacji, obwodów i przewodów grzejnych.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Elexant 450c / 5010i	systemy BTV, QTVR, VPL, FHT/FMT zależnie od aplikacji	Sterownik dobieramy pod zakres temperatur, ogranicznik, komunikację i montaż w rozdzielnicy.
ETS-05 / RAYSTAT-EX-02	instalacje przemysłowe i ATEX	Weryfikujemy strefę, certyfikację, czujnik, dławiki, napięcie i dokumentację obwodu.
MONI-PT100 / SM-PT100	pomiar temperatury Pt100 i monitoring obwodów	Dobór zależy od długości przewodu czujnika, temperatury, skrzynki i wejść sterownika.
NGC / MONI / 4010i / 9200i	systemy wieloobwodowe, monitoring i komunikacja	Wymagają projektu automatyki, adresacji, zasilania pomocniczego i dokumentacji wykonawczej.

Ważne: Dla przemysłu i ATEX nie publikujemy uproszczonego doboru. Najpierw sprawdzamy kartę przewodu, warunki pracy, strefę, temperaturę i wymagania automatyki.

SM-PT100 moduł czujnikowy - Raychem

□Dwie wersje modułu:

SM-PT100-1 do termostatu [Raystat V5](#)

SM-PT100-2 do termostatu [Elexant450c](#) z możliwością zainstalowania dwóch czujników **PT-100**

□Możliwość zainstalowania czujników **PT-100** zwiększający zakres temperatur **do 260°C**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór modułu SM-PT100: SM-PT100-1 do termostatu Raystat v5 , SM-PT100-2 do termostatu Elexant 450c

Wybór dodatkowego czujnika: Brak dodatkowego czujnika w zestawie , HARD-78 z zakresem temperatur od -40°C do 150°C , MONI-PT100-260/2 z zakresem temperatur od -50°C do 260°C