

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2red-t2reflecta-pakiet-instalacyjny-raychem-p-2962.html>



T2Red + T2Reflecta pakiet instalacyjny - Raychem

Cena brutto	15 037 zł
Cena netto	12 225 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1244-002561
Kod producenta	1244-002561
Kod EAN	5414506006360
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	T2Red + T2Reflecta pakiet instalacyjny - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	1244-002561
Kod producenta	1244-002561
EAN	5414506006360
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 154:Chemelex Raychem 162:Ogrzewanie podłogowe
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

T2 Red – Inteligentne ogrzewanie podłogowe Chemelex RAYCHEM

T2 Red to samoregulujący przewód grzewczy, który automatycznie dostosowuje moc – *bezpieczny, energooszczędny i wygodny*.

Dlaczego warto?

- Inteligentna technologia** – dostosowuje moc do temperatury otoczenia
- Bezpieczny pod meblami** – nie przegrzewa się, można swobodnie aranżować pomieszczenia
- Montaż bez wylewki** – można montować z płytami Reflecta
- Oszczędność energii** – samoczynnie ogranicza zużycie

Gdzie najlepiej?

- Parkiet do 16 mm
- Płytki / kamień naturalny
- Laminat, wykładzina, panele
- Podłogi pod meblami (sypialnia, salon, kuchnia)
- Budynki energooszczędne

Parametry techniczne

Moc: Zasilanie: Instalacja: Zastosowanie:	5–15 W/mb (dynamiczna samoregulacja) 230 V Płyty Reflecta / wylewka / bezpośrednio Ogrzewanie główne i dogrzewanie
--	--

Kluczowa zasada:

Straty ciepła są niezależne od źródła ogrzewania.

Czy grzejesz prądem, gazem czy pompą – **musisz dostarczyć tyle samo kWh ciepła** do mieszkania.

Co z tego wynika:

- Zużycie ciepła (kWh/m²/rok)** nie zmienia się i jest stałe dla mieszkania.
- Zmienia się **tylko cena za dostarczenie energii**, w zależności od źródła ciepła, czyli ceny 1 kWh.
- Im droższe źródło ciepła → tym wyższy koszt roczny i większy koszt na każdy m².

☐☐Straty energii cieplnej - typowe wartości:

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m ² /rok)	Klasa energetyczna / Opinia
☐☐ Dom pasywny	≤ 15	☐☐ Ekstremalnie energooszczędny
☐☐ Nowe budownictwo (2021+, WT2021)	40-70	Bardzo dobry standard
☐☐ Blok z lat 2000-2015 (dobrze ocieplony)	70-90	Dobry
☐☐ Typowe bloki z lat 80-90 m.in ocieplone wieżowce po termomodernizacji	90-120	Przeciętny / umiarkowany standard
☐☐ Stare budownictwo, familoki ale tutaj też są duże różnice bo np. mieszkanie hinterhaus od strony północnej na parterze, bez słońca będzie "czarną dziurą energetyczną 250 kWh/m ² /rok " a mieszkanie w familoku nasłonecznione może mieć zużycie na poziomie 120 kWh/m ² /rok	130-200+	Duże straty / wyższe rachunki

T2Red + T2Reflecta pakiet instalacyjny - Raychem

System ogrzewania podłogowego Chemelex RAYCHEM **Reflecta** i **T2Red** składa się z izolowanych płyt **Reflecta** pokrytych aluminium i samoregulującego przewodu grzejnego **T2Red**. System ten łączy zalety samoregulujących przewodów grzejnych i płyt **Reflecta**, co pozwala na 20% oszczędność energii w porównaniu do systemu wykorzystującego tylko przewody **T2Red**. Powierzchnia płyt **Reflecta** umożliwia równomierne rozprowadzanie ciepła na całej powierzchni podłogi, a dzięki niewielkiej grubości systemu jest on również idealny przy renowacjach.

Pakiet instalacyjny zawiera:

- ☐ 100m przewodu grzewczego **T2Red**
- ☐ 1 zestaw połączeniowo-zakończeniowy
- ☐ 33 płyty **T2Reflecta**.
- ☐ 20 **plytek zwrotnych**
- ☐ Opcjonalnie 2 kleje **A-FIX** i jeden podkład **P-FIX**

☐Możliwość stosowania następujących materiałów wykończeniowych:

- ☐ Płytki, marmur, kamienie (maks. 30 mm grubości)
- ☐ Parkiet (maks. 16 mm grubości)
- ☐ Wykładzina (maks. 10 mm grubości)

☐ Dzięki zintegrowanej izolacji oraz niewielkiej grubości płyt system jest on idealny przy remontach.

☐ Proste projektowanie: jeden przewód grzejny do wszystkich kształtów pomieszczeń.

☐ Dzięki zastosowaniu samoregulującego przewodu grzejnego możliwe jest elastyczne planowanie i dowolna aranżacja wnętrza w dowolnym czasie.

☐ Zgodność ze wszystkimi stabilnymi podłożami np. beton, anhydryt, płyta kartonowo-gipsowa, podłoża ceramiczne i drewniane (o maks. rezystancji przewodności termicznej 0,15 m² K/W)



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór pakietu instalacyjnego: Na 10m2 bez kleju i podkładu montażowego , Na 10m2 z 2 torbami kleju A-FIX i 1 opakowaniem gruntu P-FIX