

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2reflecta-plyty-izolacyjne-do-t2red-raychem-p-2963.html>



T2Reflecta płyty izolacyjne do T2Red - Raychem

Cena brutto	803 zł
Cena netto	653 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	6012-8946251
Kod producenta	6012-8946251
Kod EAN	5414506004786
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

T2Reflecta płyty izolacyjne do T2Red - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamrazaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	T2Reflecta płyty izolacyjne do T2Red - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	6012-8946251
Kod producenta	6012-8946251
EAN	5414506004786
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 154:Chemelex Raychem 162:Ogrzewanie podłogowe
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

T2Reflecta płyty izolacyjne do T2Red - Raychem

Rowkowane płyty izolacyjne, wykonane z EPS o wysokiej gęstości, pokryte aluminium, przeznaczone do stosowania w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego z samoregulującymi przewodami grzejnymi **T2Red**. Grubość systemu: 13 mm

☐Zestaw na 1m2 zawiera:

- ☐3 płyty T2Reflecta
- ☐2 [płytki zwrotne](#)

☐Zestaw na 3m2 zawiera:

- ☐10 płyty T2Reflecta
- ☐6 [płytki zwrotne](#)

☐Możliwość stosowania następujących materiałów wykończeniowych:

- ☐Płytki, marmur, kamienie (maks. 30 mm grubości)
- ☐Parkiet (maks.16 mm grubości)
- ☐Wykładzina (maks.10 mm grubości)

- ☐Dzięki zintegrowanej izolacji oraz niewielkiej grubości płyt system jest on idealny przy remontach.
- ☐ Proste projektowanie: jeden przewód grzejny do wszystkich kształtów pomieszczeń.
- ☐Dzięki zastosowaniu samoregulującego przewodu grzejnego możliwe jest elastyczne planowanie i dowolna aranżacja wnętrza w dowolnym czasie.
- ☐Zgodność ze wszystkimi stabilnymi podłożami np. beton, anhydryt, płyta kartonowo-gipsowa, podłoża ceramiczne i drewniane (o maks. rezystancji przewodności termicznej 0,15 m2 K/W)



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór płyt reflecta: 1m2 , 3m2

Wybór kleju montażowego: Brak kleju montażowego w zestawie , Reflecta-A-FIX Klej montażowy (15kg) , Weber.xerm 843F Klej montażowy do podłoża drewnianego (18kg)

Wybór podkładu montażowego: Brak podkładu montażowego w zestawie , T2Reflecta-P-Fix podkład pod płytki ceramiczne (5kg)