

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/via-du-s20-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-gruntu-do-via-du-20-raychem-p-2983.html>



VIA-DU-S20 Czujnik temperatury i wilgotności gruntu do VIA-DU-20 - Raychem

Cena brutto	2 469 zł
Cena netto	2 007 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	034898-000
Kod producenta	034898-000
Kod EAN	5017455012927
Katalog Raychem	Poradnik techniczny
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Sterowanie dachami, rynnami, spustami i podjazdami

System przeciwołodzienny ma działać wtedy, gdy istnieje ryzyko lodu, a nie grzać przypadkowo całą zimę. Dlatego ważny jest typ czujnika: temperatura, wilgoć, grunt, dach lub rynna.

Sterownik / czujnik Eluxant 650c	Do jakiego systemu GM-2X / IceStop w rynnach i dachach oraz EM2-XR / EM-EM2-R w rampach/podjazdach	Co sprawdzić przed zakupem Sterowanie z czujnikami temperatury i wilgotności. Dobór zależy od miejsca: dach/rynna czy grunt/podjazd.
VIA-DU-20	EM2-XR / EM-EM2-R na podjazdach, rampach, schodach i strefach zewnętrznych	Wymaga właściwego czujnika gruntu / wilgotności i prawidłowego położenia w strefie narażonej na lód.
EMDR-10 / GM-TA / Raystat-M2	GM-2X / IceStop i systemy dachowo-rynnowe	Dobór zależy od układu rynien, spustów, koszy dachowych i sposobu odpływu wody.
Czujniki E650C / HARD / VIA-DU	czujniki temperatury, wilgoci, gruntu, powietrza i rynny	Czujnik musi mierzyć realne warunki tworzenia lodu, nie przypadkowe miejsce osłonięte od śniegu.

Ważne: W dachach i podjazdach projektujemy cały tor odładowania: kabel, mocowanie, czujnik, sterowanie, zabezpieczenie i odpływ wody. Sam przewód bez dobrego sterowania często pracuje drogo albo nieskutecznie.

VIA-DU-S20 - czujnik temperatury i wilgotności gruntu Raychem

VIA-DU-S20 to czujnik temperatury i wilgotności gruntu do sterowania systemem przeciwołodziowym VIA-DU-20. Pozwala automatyce reagować wtedy, gdy występują warunki sprzyjające oblodzeniu.

Zastosowanie

- ogrzewanie podjazdów, ramp i schodów,
- pomiar temperatury oraz wilgotności nawierzchni,
- automatyczne sterowanie systemem VIA-DU-20.

Na co zwracamy uwagę przy doborze

- prawidłowe miejsce osadzenia czujnika w nawierzchni,
- odprowadzenie wody i realne miejsca oblodzenia,
- zasilanie, sterownik, zabezpieczenia i pomiary obwodów grzewczych.

Ważne: Czujnik gruntu musi być w miejscu reprezentatywnym dla oblodzenia. Błędny montaż powoduje niepotrzebną pracę systemu albo spóźnioną reakcję.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik.

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne oraz dobór pod realne warunki instalacji. Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)