

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/eil-premium-elektroniczny-przeplywowo-ogrzewacz-wody-do-umywalki-stiebel-eltron-p-3007.html>



EIL Premium elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody do umywalki - Stiebel Eltron

Cena brutto	750 zł
Cena netto	610 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	200134
Kod producenta	200134
Kod EAN	4017212001349
Regulacja temperatury	elektroniczna
Eksplatacja z armaturą	Uniwersalna, z ciśnieniową i bezciśnieniową
Montaż urządzenia	Uniwersalny, pod i nad punktem poboru wody
Klasa energetyczna	A
Maks.temperatura wody wyjściowa	30-50°C do pełnej mocy urządzenia przy przepływie około 2 litrów / min
Maks. temp. podgrzanej wody na zasilaniu	55°C dla temperatury wody wstępnie podgrzanej
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

Ważne: EIL to mały ogrzewacz do umywalki

Seria Stiebel Eltron EIL jest przeznaczona do umywalki, WC lub jednego małego punktu poboru wody. Urządzenie montuje się możliwie blisko punktu poboru, aby ograniczyć straty wody i czas oczekiwania na ciepłą wodę.

- **Orientacyjny przyrost temperatury:** około 25°C przy typowym przepływie dla małej umywalki. Rzeczywista temperatura zależy od temperatury zimnej wody, przepływu, wersji mocy i zastosowanej armatury.
- **Nie jest to urządzenie do zlewozmywaka kuchennego ani prysznica.** Do kuchni, prysznica lub kilku punktów poboru dobiera się inne ogrzewacze o większej mocy i odpowiednim zasilaniu.

- **Kluczowe z instrukcji:** przed montażem trzeba sprawdzić zasilanie, zabezpieczenie, przekrój przewodu, miejsce montażu, przyłącza wody, typ armatury i minimalny przepływ uruchomienia.
- **Dobór przed zakupem:** podaj punkt poboru, oczekiwaną temperaturę, zabezpieczenie w amperach, przekrój przewodu i informację, czy urządzenie ma pracować pod czy nad umywalką.

Interex Katowice: dobieramy, dostarczamy, montujemy i uruchamiamy ogrzewacze EIL. Na montaż wykonany przez Interex udzielamy 5 lat gwarancji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Stiebel Eltron dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.

EIL Premium przepływowy ogrzewacz wody do umywalki - Stiebel Eltron

Elektronicznie sterowane ciśnieniowe ogrzewacze mini, w eleganckiej obudowie pasującej do każdego wystroju. Montaż możliwy nad i pod umywalką. Przystosowane do współpracy z armaturami ciśnieniowym jak i bezciśnieniowymi.

- ☐ Mini ogrzewacz przepływowy EIL PREMIUM utrzymuje stałą temperaturę wody.
- ☐ Temperatura regulowana jest płynnie od 30°C do 50°C, ustawienie fabryczne 38°C - idealne do umywalki.
- ☐ Celem zabezpieczenia działania przy niskich ciśnieniach wody przepływ może być regulowany.

Zastosowanie

Elektronicznie sterowany ciśnieniowy przepływowy ogrzewacz wody **EIL Premium** zapewnia ciepłą wodę użytkową dla punktów poboru:

- ☐ **Tylko do umywalki.**
- ☐ Urządzenie nie nadaje się do stosowania ze zlewozmywakiem.
- ☐ Urządzenie nie nadaje się do stosowania z prysznicem.

Dane techniczne

Wysokość (cm): 14,3
Szerokość (cm): 19,0

Głębokość (cm): 8,2
Waga (kg): 1,5
Przewód zasilający o długości około 60 cm



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 200134

Zastosowanie

- Elektronicznie regulowany mini ogrzewacz przepływowy niezawodnie i efektywnie zaspokaja zapotrzebowanie na CWU jednej umywalki

- Przy wyższych temperaturach zasilania urządzenie nadaje się również do prysznica
- Urządzenie pasuje zarówno do armatury ciśnieniowej, jak i bezciśnieniowej

📄 Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Przepływowy ogrzewacz mini dysponuje regulacją elektroniczną i czujnikiem temperatury na wyjściu. Natężenie przepływu może być ograniczone wewnętrznie
- Żądane temperatury osiągnąć są z dokładnością dokonanej nastawy aż do osiągnięcia maksymalnej mocy urządzenia, a temperatura może zostać ograniczona wewnętrznie bezstopniowo za pomocą skali temperatury
- Specjalny regulator strumienia zapewnia nie tylko idealny kształt strumienia wody, ale także zawiera wbudowany regulator natężenia przepływu
- Przy wysokich temperaturach na zasilaniu automatycznie włączana jest ochrona przed poparzeniem, która koryguje moc

Montaż

- Urządzenie wyposażone jest w mocowanie 2-punktowe, a jego ścianka tylna służy w razie potrzeby jako szablon do wiercenia otworów
- Szybkie i uniwersalne podłączenie wody za pomocą wyprowadzonych na zewnątrz metalowych przyłączy
- Podłączanie do sieci jest o tyle łatwe, że sieciowy przewód przyłączeniowy standardowo przystosowany jest do przyłącza stałego
- Wbudowany wskaźnik diagnostyczny LED umożliwia szybkie analizowanie błędów

Efektywność

- Straty w zasobnikach i rurociągach nie występują, ponieważ ogrzewacz przepływowy ogrzewa wodę bezpośrednio w punkcie poboru, co przynosi oszczędności wody i energii
- Elektroniczna regulacja mocy dodatkowo podnosi efektywność, zapewniając oszczędność energii i wody
- Czujnik temperatury na wyjściu wraz z regulacją elektroniczną gwarantuje osiąganie nastawionej temperatury z dokładnością dokonanej nastawy. Do tego wykorzystywana jest tylko faktycznie potrzebna energia, domieszanie zimnej wody armaturą nie jest konieczne
- Urządzenie przystosowane jest do podgrzanej wody z instalacji solarnych lub pomp ciepła

Bezpieczeństwo

- Bezobsługowy system grzejny z odkrytą grzałką nadaje się do wody o wysokiej i niskiej zawartości wapnia
- System bezpieczeństwa elektronicznie kontroluje temperaturę. W przypadku nadciśnienia urządzenie wyłączane jest automatycznie

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Mini ogrzewacz przepływowy STIEBEL ELTRON, EIL 3 Premium. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "VideoObject", "@id": "https://www.interex-katowice.com/eil-premium-elektroniczny-przeplywowo-ogrzewacz-wody-do-umywalki-stiebel-eltron-p-3007.html#video--DzTSHChak0", "name": "Instalacja i montaż armatury WSH Stiebel Eltron oraz ogrzewacza EIL Premium Stiebel Eltron", "description": "Film Interex Katowice dotyczący serii EIL Stiebel Eltron oraz doboru, montażu lub diagnostyki przepływowego ogrzewacza wody.", "thumbnailUrl": ["https://i.ytimg.com/vi/-DzTSHChak0/hqdefault.jpg", "https://i.ytimg.com/vi/-DzTSHChak0/maxresdefault.jpg"], "uploadDate": "2020-05-02T06:06:06-07:00", "duration": "PT207S", "embedUrl": "https://www.youtube.com/embed/-DzTSHChak0?rel=0", "contentUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=-DzTSHChak0", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Interex Katowice", "url": "https://www.interex-katowice.com" } }
```

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór mocy ogrzewacza EIL: 3,5 kW / 230 V przewodem zasilającym z wtyczką , 4,4 kW / 230 V z przewodem zasilającym bez wtyczki , 5,7 kW / 230 V z przewodem zasilającym bez wtyczki , 6,5 kW / 400 V z przewodem zasilającym bez wtyczki

Zastosowanie: Umywalka

Protokół montażu przepływowego ogrzewacza wody