

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/emeraude-panel-podczerwieni-thermoval-p-3039.html>

Emeraude panel podczerwieni - Thermoval

Cena brutto	2 650 zł
Cena netto	2 154 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	030-EMERAUDEBETON
Kod producenta	030-EMERAUDEBETON
Kod EAN	3182771056855
Sposób montażu	Naścienny, pionowy
Moduł WIFI	Brak, możliwość sterowania przez internet za pomocą SENZ-WIFI
Gwarancja producenta	24 miesiące

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Emeraude panel podczerwieni - Thermoval stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Thermoval dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Emeraude dekoracyjny, łazienkowy panel podczerwieni o mocy 750W - Thermoval

□Grzejnik podczerwieni serii Emeraude z programatorem tygodniowym, konstrukcją dekoracyjną ze szkła hartowanego, ekranem podświetlanym LCD.

□Służący jako ogrzewanie podstawowe lub wspomagające w pomieszczeniach mieszkalnych lub łazienkach.

□Regulacja za pomocą przycisków, posiada elektroniczny wyłącznik sieciowy, czujnik temperatury powietrzny.

□Ogrzewanie pomieszczeń do 10 m².

□Zakres regulacji temperatury od +5 do +30°C, dokładność regulacji 0,5°C.

Dane techniczne:

Model		EMERAUDE
Szerokość	mm	600
Wysokość	mm	1200
Głębokość	mm	50
Moc	W	750
Napięcie zasilania		230V
Stopień Ochrony	IP	44
Zakres regulacji temperatury	°C	+5 do + 30
Sposób montażu		ścienny I

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór motywu: Kalejdoskop , Beton , Biały , Lustro