

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/klimatyzator-sakai-tvk-s-20-thermoval-p-3049.html>



Klimatyzator Sakai TVK S-20 - Thermoval

Cena brutto	2 540 zł
Cena netto	2 065 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	070-SAKAI TVK-S20-KPL
Kod producenta	070-SAKAI TVK-S20-KPL
Kod EAN	5904302015371
Średnia wydajność grzania	2,9 kW
Średnia wydajność chłodzenia	2,6 kW
Sterowanie przez internet aplikacją GREE	tak, wymagany router / domowe wifi
Pobór mocy chłodzenie	plynny w zakresie od 0,1 do 1,24 kW
Pobór mocy grzanie	plynny od 0,12 do 1,2 kW
Zakres temperatur otoczenia dla pracy jednostki zewnętrznej	dla chłodzenia w zakresie temperatur od - 15°C do 50°C, dla ogrzewania w zakresie temperatur od - 25°C do 30°C
Klasa energetyczna	dla chłodzenia A++ dla grzania A+
Podłączenie elektryczne	1L/N/PE

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Klimatyzator Sakai TVK S-20 - Thermoval stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Thermoval dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Klimatyzator Sakai TVK S-20 - Thermoval

Klimatyzatory Sakai idealnie nadają się do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych jednak ze względu na spadek wydajności grzania poniżej 7°C klimatyzatorów Sakai nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń w zimę.

- Klimatyzatory naścienne Sakai THERMOVAL to energooszczędne i łatwe w obsłudze urządzenia, które nie wymagają dużo miejsca i zapewniają idealną temperaturę pomieszczenia w bardzo krótkim czasie.
- Dostępne w wielu rozmiarach modele pozwalają na dostosowanie ich do różnego rodzaju wnętrz – zarówno w użytku domowym, jak i komercyjnym.
- Klimatyzatory THERMOVAL wyróżniają się na rynku klimatyzacji możliwością sterowania urządzeniem z urządzeń mobilnych, dzięki funkcji WiFi w standardzie.
- Seria SAKAI jest podstawowym modelem klimatyzatora, posiadającym wiele funkcji, które zapewnią komfort użytkowania na najwyższym poziomie.
- **Funkcje urządzenia:** Sterowanie WiFi; Auto restart; Auto czyszczenie; Inteligentne odszranianie; Funkcja „Follow Me”; Start z niskim poborem prądu; Tryb czuwania 1W; Funkcja timer; Programowanie tygodniowe; +8°C utrzymanie temp.; Tryb snu; Silnik DC; Automatyczne żaluzje góra/dół; Filtry o Dużej Gęstości; Filtr Katalityczny; Filtr Jonów Srebra; 12 biegów wentylatora; Kompatybilne z MULTI; Klasa energetyczna A++; Dwustronne odprowadzenie skroplin; Tryb QUIET; Cicha praca; 3D nawiew powietrza; Jonizacja Powietrza.



Zestaw zawiera:
Sakai TVK-S20-JW: jednostka wewnętrzna
Sakai TVK-S20-JZ: jednostka zewnętrzna
Pilot do sterowania



Dane techniczne:

Model jednostka wewnętrzna		Sakai TVK- S20-JW	Sakai TVK- S30-JW	Sakai TVK- S50-JW	Sakai TVK- S70-JW
Model jednostka zewnętrzna		Sakai TVK- S20-JZ	Sakai TVK- S30-JZ	Sakai TVK- S50-JZ	Sakai TVK- S70-JZ
Wymiary	mm	805x285x194 SxWxG jednostka wewnętrzna 720x495x279 SxWxG jednostka zewnętrzna	805x285x194 SxWxG jednostka wewnętrzna 720x495x279 SxWxG jednostka zewnętrzna	957x302x213 SxWxG jednostka wewnętrzna 805x554x330 SxWxG jednostka zewnętrzna	1040x327x220 SxWxG jednostka wewnętrzna 890x673x342 SxWxG jednostka zewnętrzna
Waga netto	kg	7,6 jednostka wewnętrzna 23,2 jednostka zewnętrzna	7,6 jednostka wewnętrzna 23,2 jednostka zewnętrzna	10 jednostka wewnętrzna 32,7 jednostka zewnętrzna	12,3 jednostka wewnętrzna 42,9 jednostka zewnętrzna
Wydajność chłodzenia średnia	kW	2,6	3,6	5,3	7
Wydajność grzania średnia	kW	2,9	3,8	5,6	7,3

Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Pobór mocy elektrycznej chłodzenie średn. (min-max)	W	732(100~1240)	1213(130~1580)	1550(140~2300)	2600(420~3150)
Pobór mocy elektrycznej grzanie średn. (min-max)	W	733(120~1200)	1088(100~1680)	1570(220~2350)	2400(300~2750)
Temp. pracy jedn. zewn. c chłodzenie/grzanie	°C	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30
Temp. pracy jedn. wewn. c chłodzenie/grzanie	°C	17~30/0~30	17~30/0~30	17~30/0~30	17~30/0~30
Średnica rur cieciz/gaz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maksymalna długość instalacji	m	25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów	m	10	10	20	25
Przewody zasilające jedn. zewn. [ilość żył x mm ²]		3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5
Zasilanie jednostka zewnętrzna		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	380-415V, 50Hz

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.