

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/klimatyzator-mishima-tvk-m30-thermoval-p-3054.html>

Klimatyzator Mishima TVK-M30 - Thermoval

Cena brutto	4 720 zł
Cena netto	3 837 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	070-MISHIMA TVK-M30-KPL
Kod producenta	070-MISHIMA TVK-M30-KPL
Kod EAN	5904302015432
Średnia wydajność grzania	3,8 kW
Średnia wydajność chłodzenia	3,6 kW
Sterowanie przez internet aplikacją GREE	tak, wymagany router / domowe wifi
Pobór mocy chłodzenie	ptynny w zakresie od 0,13 do 1,65 kW
Pobór mocy grzanie	ptynny od 0,16 do 1,56 kW
Zakres temperatur otoczenia dla pracy jednostki zewnętrznej	dla chłodzenia w zakresie temperatur od -15°C do 50°C, dla ogrzewania w zakresie temperatur od -25°C do 30°C
Klasa energetyczna	dla chłodzenia A+++ dla grzania A++
Podłączenie elektryczne	1L/N/PE

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doboorem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Klimatyzator Mishima TVK-M30 - Thermoval stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Thermoval dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Klimatyzator Sakai TVK M-30 - Thermoval

Klimatyzatory Sakai idealnie nadają się do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych jednak ze względu na spadek wydajności grzania poniżej 7°C klimatyzatorów Sakai nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń w zimę.

- Klimatyzatory naścienne Sakai THERMOVAL to energooszczędne i łatwe w obsłudze urządzenia, które nie wymagają dużo miejsca i zapewniają idealną temperaturę pomieszczenia w bardzo krótkim czasie.
- Dostępne w wielu rozmiarach modele pozwalają na dostosowanie ich do różnego rodzaju wnętrz – zarówno w użytku domowym, jak i komercyjnym.
- Klimatyzatory THERMOVAL wyróżniają się na rynku klimatyzacji możliwością sterowania urządzeniem z urządzeń mobilnych, dzięki funkcji WiFi w standardzie.
- Seria MISHIMA jest zaawansowanym modelem klimatyzatora, posiadającym wiele przydatnych funkcji, które zapewnią komfort użytkowania na najwyższym poziomie.
- **Funkcje urządzenia:** Sterowanie WiFi; Auto restart; Auto czyszczenie; Inteligentne odszranianie; Funkcja „Follow Me”; Start z niskim poborem prądu; Tryb czuwania 1W; Funkcja timer; Programowanie tygodniowe; +8°C utrzymanie temp.; Tryb snu; Silnik DC; Filtry o Dużej Gęstości; Filtr z Węgłem Aktywnym; Filtr Katalityczny; Filtr Jonów Srebra; 12 biegów wentylatora; Kompatybilne z MULTI; Klasa energetyczna A+++; Dwustronne odprowadzenie skroplin; Podłączenie dodatkowych modułów; Tryb QUIET; Cicha praca 21dB(A); 3D nawiew powietrza; Jonizacja Powietrza; Praca przy temp. -25°C; - Zestaw grzałek Arctic Kit.



Zestaw zawiera:
Mishima TVK-M30-JW: jednostka wewnętrzna
Mishima TVK-M30-JZ: jednostka zewnętrzna
Pilot do sterowania



Dane techniczne:

Model jednostka wewnętrzna		Mishima TVK-M20-JW	Mishima TVK-M30-JW	Mishima TVK-M50-JW	Mishima TV K-M70-JW
Model jednostka zewnętrzna		Mishima TVK-M20-JZ	Mishima TVK-M30-JZ	Mishima TVK-M50-JZ	Mishima TVK-M70-JZ
Wymiary	mm	835x295x208 SxWxG jednostka wewnętrzna 765x555x303 SxWxG jednostka zewnętrzna	835x295x208 SxWxG jednostka wewnętrzna 765x555x303 SxWxG jednostka zewnętrzna	969x241x320 SxWxG jednostka wewnętrzna 874x554x330 SxWxG jednostka zewnętrzna	1083x244x33 6 SxWxG jednostka wewnętrzna 955x740x398 SxWxG jednostka zewnętrzna
Waga netto	kg	8,7 jednostka wewnętrzna 26,7 jednostka zewnętrzna	8,7 jednostka wewnętrzna 26,7 jednostka zewnętrzna	11,2 jednostka wewnętrzna 33,5 jednostka zewnętrzna	13,6 jednostka wewnętrzna 43,9 jednostka zewnętrzna
Wydajność chłodzenia średnia	kW	2,6	3,6	5,3	7
Wydajność grzania średnia	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Pobór mocy elektrycznej chłodzenie średn. (min-max)	W	628(80~1100)	1005(130~1650)	1550(560~2050)	2402(420~3200)
Pobór mocy	W	651(70~990)	977(160~156)	1750(780~2050)	2130(300~3100)

elektrycznej grzanie średn. (min-max)			0)	00)	00)
Temp. pracy jedn. zewn. c hłodzenie/grz anie	°C	-15~50/-25~ 30	-15~50/-25~ 30	-15~50/-25~ 30	-15~50/-25~ 30
Temp. pracy jedn. wewn. c hłodzenie/grz anie	°C	16~30/0~30	16~30/0~30	16~30/0~30	16~30/0~30
Srednica rur ciecz/gaz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maksymalna długość instalacji	m	25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów	m	10	10	20	25
Przewody zasilające jedn. zewn. [ilość żył x mm2]		3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5
Zasilanie jednostka zewnętrzna		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	380-415V, 50Hz

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.