

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/varioduo-reduktor-przeplywu-kuchenny-z-przegubem-68-lmin-neoperl-p-3067.html>



VarioDuo reduktor przepływu kuchenny z przegubem 6.8 l/min - Neoperl

Cena brutto	50 zł
Cena netto	41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	70587998
Kod producenta	70587998
Kod EAN	7611038424190
Zastosowanie	Zlewozmywak
Dedykowany do	Bojler, Przepływowy ogrzewacz wody

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

VarioDuo reduktor przepływu kuchenny z przegubem 6.8 l/min - Neoperl stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

VarioDuo reduktor przepływu kuchenny z przegubem 6.8 l/min - Neoperl

Przepływ 6.8 l/min idealnie sprawdzi się kuchni. Taki przepływ gwarantuje komfortowe zmywanie i napełnianie

naczyn, a jednocześnie generuje znaczne oszczędności.

- VARIOduo oferuje dwa różne rodzaje strumieni:
 - napowietrzony strumień komfortowy
 - strumień igiełkowy.
- Lekki obrót aeratora pozwala na szybką i łatwą zmianę pomiędzy dwoma wzorami strumienia.
- Przegub kulowy zapewnia wygodę w codziennym użytkowaniu i funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni zlewozmywaka
- Przepływ **6.8 l/min** idealnie sprawdzi się z [Bojlerami](#) (z wyjątkiem bezciśnieniowych) oraz [przepływowymi ogrzewaczami wody](#).
- Aerator pasuje do gwintów M24x1 oraz M22x1 - w opakowaniu znajduje się adapter.
- Oszczędność wody do 40%.

Opcjonalnie VARIOduo jest dostępny z przedłużką obrotową. Pomaga to dotrzeć do każdego zakątka zlewu, ponieważ umożliwia obracanie aeratora w dowolnym kierunku.

Strumień napowietrzony



Strumień igiełkowy



Dane techniczne:

Rodzaj gwintu	M24x1 oraz M22x1 - w opakowaniu znajduje się adapter.
Zalecany zakres ciśnienia	od 1 do 10 barów
całkowita długość z przedłużką	13.8 cm

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowa przedłużka: Brak przedłużki w zestawie , Dodatkowa przedłużka w zestawie
Wypływ wody: 6.8 l/min