

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/mikado-reduktor-przeplywu-umywalkowy-neoperl-p-3071.html>



Mikado reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl

Cena brutto	60 zł
Cena netto	49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	70589698
Kod producenta	70589698
Kod EAN	7611038375638
Zastosowanie	Umywalka
Dedykowany do	Bojler

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Mikado reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Mikado reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl

W przypadku perlatora do kranu MIKADO, pojedyncze strumienie wody tworzą unikalny, siatkowy wzór natrysku

- ☐ Zalecany zakres ciśnienia wynosi od 1 do 10 barów.
- ☐ Mikado posiada system łatwego usuwania osadu **SLC**.

-
- Oszczędność wody nawet do 85%.
 - Perlator charakteryzuje się strumieniem wody o unikalnej konstrukcji MIKADO.
 - Nie nadaje się do bezciśnieniowych [bojlerów](#) oraz ze względu na niski przepływ nie nadają się do pracy z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#).

Strumień Mikado



Dane techniczne:

Rodzaj gwintu	Wewnętrzny: M22x1 Zewnętrzny M24x1
Zalecany zakres ciśnienia	od 1 do 10 barów

Gwint wewnętrzny M22x1



Gwint zewnętrzny M24x1



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyływ wody: 1.3 l/min , 1.9 l/min

Wybór gwintu: gwint wewnętrzny M22x1 , gwint zewnętrzny M24x1