

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bubble-stream-reduktor-przeplywu-5-7-lmin-zlewozmywak-p-3072.html>



Bubble stream reduktor przepływu 5,7 l/min zlewozmywak

Cena brutto	35 zł
Cena netto	28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	40726891
Kod producenta	40726891
Kod EAN	4005897116038
Zastosowanie	Zlewozmywak
Dedykowany do	Bojler, Przepływowy ogrzewacz wody

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Bubble stream reduktor przepływu 5,7 l/min zlewozmywak stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Bubble stream reduktor przepływu kuchenny

Przepływ 5.7 l/min idealnie sprawdzi się kuchni. Taki przepływ gwarantuje komfortowe zmywanie i napełnianie naczyń, a jednocześnie generuje znaczne oszczędności.

☐ Ten aerator ogranicza przepływ wody jednocześnie napowietrzając strumień. Dzięki temu zużywasz mniej wody i

- zachowujesz pełny komfort użytkowania. Strumień wody jest miękki w dotyku i nie chlapie.
- ☐Zalecany zakres ciśnienia wynosi od 1 do 10 barów.
 - ☐Oszczędność wody nawet do 40%.
 - ☐Nie nadaje się do bezciśnieniowych [bojlerów](#)
 - ☐Nadaje się do użycia z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#).

Dane techniczne:

Rodzaj gwintu	Wewnętrzny: M22x1 Zewnętrzny M24x1
Zalecany zakres ciśnienia	od 0.8 do 6 barów

Gwint wewnętrzny M22x1



Gwint zewnętrzny M24x1



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyływ wody: 5.7 l/min

Wybór gwintu: gwint wewnętrzny M22x1 , gwint zewnętrzny M24x1