

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/uchwyt-rynnowy-abs-z-regulowanym-katem-instalacji-p-3082.html>

Uchwyt rynnowy ABS z regulowanym kątem instalacji



Cena brutto	6 zł
Cena netto	5 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	020-UCHWYTOPAK
Kod producenta	020-UCHWYTOPAK
Kod EAN	5901812594532

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten wspornik?

System Przewody	wsporniki, uchwyty i elementy mocujące - GM-2X, EM2-XR, FroStop, RayClic, przewody rurociąagowe i dachowe zgodnie z przeznaczeniem danego elementu
Zastosowanie	mocowanie przewodu, puszk, czujnika lub elementu systemowego na dachu, rynnie, rurze, elewacji albo konstrukcji
Co sprawdzamy	miejsce montażu, obciążenia mechaniczne, promień gięcia przewodu, temperaturę, odporność materiału i dostęp do serwisu

Ważne: Wspornik dobieramy do konkretnego miejsca montażu. Zły uchwyt może uszkodzić przewód albo spowodować nieprawidłową pracę czujnika.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doboorem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Mocowanie dachowe i rynnowe - do czego stosować?

W systemach dachów, rynien i rur spustowych przewód musi być prowadzony i zamocowany tak, żeby grzał tam, gdzie tworzy się lód, a jednocześnie nie był uszkadzany mechanicznie.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
GM-Hanger	GM-2X / zestawy GM-2X w rurach spustowych	Zawieszenie przewodu w pionowym spustie lub trudnym odcinku, gdy przewód nie może wisieć przypadkowo.
Uchwyt rynnowy / dachowy	GM-2X, FroStop Black zależnie od systemu	Dobór zależy od materiału rynny, dachu, rozstawu i

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
Sterowanie	regulator śnieg/lód lub termostat zależnie od instalacji	sposobu prowadzenia przewodu. Sterowanie dobiera się do dachu, rynien, odpływu i oczekiwanej automatyki.

Ważne: W dachu najpierw projektujemy drogę wody po rozmrożeniu. Sam kabel w rynnie nie wystarczy, jeżeli zamarza odpływ lub rura spustowa.

Uchwyt do rynien - Thermoval

- ☐Uniwersalny uchwyt do przewodów grzejnych mocowanych w rynnach.
- ☐Wyposażony w regulowany zawias pozwalający na dostosowanie go do wymiarów rynny oraz zatrzask pozwalający na szybki montaż.
- ☐Pasuje do Przewodów grzejnych firmy : **GM-2CW** , **GM-4CW**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)