

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kurtyna-powietrza-wrs-04-s-z-pilotem-i-czujnikiem-otwarcia-drzwi-p-3090.html>



Kurtyna powietrza WRS 04 S z pilotem i czujnikiem otwarcia drzwi

Cena brutto	1 300 zł
Cena netto	1 057 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	WRS 04 S
Kod producenta	WRS 04 S
Kod EAN	5905317805469
Maksymalna wysokość montażu	2,3 m
Gwarancja producenta	36 miesięcy
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Kurtyny powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

SzerokośćKurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

WysokośćModele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

SterowanieACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem CABCS5, wodne/ambient W/A z panelem CABCS6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

MontażPoziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: Warmtec WRS-04S. W komplecie: pilot zdalnego sterowania, czujnik drzwiowy i uchwyt ścienny/sufitowy.

W pudełkuSprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobraniaZasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

InterexDobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu	pilot ACWRMC kupowany osobno	ACWRMC nie jest do CAB/DAB
Dimplex AC N / RN	uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariacie RN	przewód zasilający i zabezpieczenia	wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny CABCS5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	CABCS6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot	materiały instalacyjne i zabezpieczenia	wg instrukcji Reventon
Reventon AERIS EN-3P	wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna	panel montażowy, czujnik drzwiowy	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna	bez pilota w standardowej instrukcji WN
Reventon HUMMER	ślaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS-04 WRS-04	elektryczn a PTC _{2 / 4} kW230 V	800 mm ₈₀₀ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, sciana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS 04 S WRS-04S	elektryczn a PTC _{2 / 4} kW230 V	800 mm ₈₀₀ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, sciana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: tak, w zestawie	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
wersja z czujnikiem otwarcia drzwi								
Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+								
	WARMTEC WRM+ &MIDDOT; WRM06+ WRM06+	elektryczn a PTC _{2 / 4 / 6} kW230 V lub 400 V	900 mm ₉₀₀ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS								
Dimplex AC / ACW - male wejścia								
	DIMPLEX AC N/RN &MIDDOT; 018250 AC N / RN	elektryczn a wg wariantu serii230 V	seria 600/900 mm wg wariantu AC	do 2,3 m poziomo, sciana lub sufit	opcja pilota czujnik drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwie rdzamy przed wysyłką								
	DIMPLEX AC &MIDDOT; AC3RE AC3RE	elektryczn a _{3,0 kW230 V}	ok. 600 mm wg instrukcji AC3RE	do ok. 2,3 m poziomo	sterowanie lokalne czujnik drzwi: po doborze	1 691,25 zł 375,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF instrukcja
pozycja do wyczerpania zasobów								
Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W AC3W	elektryczn a _{1,3 / 3,0 kW230 V}	624 mm ₆₂₄ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
do drzwi ok. 600 mm								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W AC45W	elektryczn a _{2,45 / 4,5 kW230 V}	624 mm ₆₂₄ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	wieksza moc przy tej samej szerokosci				CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno			
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W AC6W	elektryczn a 3,0 / 6,0 kW230 V	921 mm ⁹²¹ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	do drzwi ok. 900 mm							
Dimplex ACW - akcesoria sterowania								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC ACWRMC	pilot -2 x CR2032	akcesorium	akcesorium sterowania	pilot wyłącznie do ACW czujnik drzwi: nie dotyczy	188,19 zł 153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta
	kompatybiln y wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB							
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABC5 Panel CABC5	sterowanie elektryczn e CAB/DAB Epanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszka standardowa puszka podwójna, przewód poza grzałkami	CABC5 prz e wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; CABC5 nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
	sterownik ścienny w komplecie z elektryczny mi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC							
C6	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABC6 Panel CABC6	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CABC6 prz e wo dowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwier dzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
	sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierd zenia przed sprzedażą							
CAT5	PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1	przewód sterujący nie zasilającybez krzyżowania żył	trasa panel - kur tyna długość i przewodzenie według obiektu	oddzielnie od grzałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element in stal acji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
	połączenie panelu CAB C5/CABC6 z płytą PCB kurtyny							
NO	AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO	styk normalnie ot wart Y opcjaniskie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzwiowego	drzwi / brama miejsce montażu po ogłędzinach	auto/manu al panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do dob oru zależnie od drzwi i sposobu montażu	do potwierd zenia	instrukcja
	uruchamia							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu BMS AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogramów i ograniczenia pracy	napięcie opcja automatyk i termostat 1-półowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdal ne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg za kresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja
	Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe  DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E CAB 10 E dla mniejszych wejść komercyjnych	elektryczna a elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE PDF
	 DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W CAB 10 W dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE PDF
	 DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953 CABVM1 CAB 15E + CABVM1 pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji	elektryczna / pionowa a / pi on o wa elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja instrukcja
	 DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W większa szerokość kurtyny wodnej	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE PDF
	Dimplex CAB/DAB - akcesoria  DIMPLEX CAB/DAB	akcesorium m	osprzet CAB/DAB	akcesorium montazowe	osprzet C	287,82 zł 234,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	&MIDDOT; CABM 1 <u>CABM 1</u> kompletacja po potwierd zeniu modelu kurtyny	montazow e-			AB/DAB dobór do CAB5/CAB6 i modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC			PDF
	Dimplex DAB - wieksze wejścia DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W <u>DAB 10 W</u> dla wyzszych przejsc i wiekszego ruchu	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CAB6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyty niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 049,14 zł 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E <u>DAB 10 E</u> mocna kurtyna elektryczna DAB	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CAB5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyty niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W <u>DAB 15 W</u> wieksza szerokosc DAB	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria DAB 15	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CAB6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyty niskonapięciowe; nie ACWRMC	7 752,69 zł 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	Reventon AERIS - elektryczne i zimne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS <u>100E-1P</u> wersja elektryczna 1-fazowa	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm 1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS <u>100EN-1P</u> kompaktow a wersja EN 1-fazowa	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS <u>90EN-3P</u> wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji	elektryczn a PTC do 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik	916 mm 90 cm klasa	do 3,0 m poziomo, sciennie	pilot / bez pilota wg wersji czujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS	zimna, bez grzania bez grzania230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	100C-1P bariera powietrzna bez dogrzewani a							
Reventon	AERIS - wodne							
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P	wodna 4,6-17 kW230 V + woda	1005 mm1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 mpoziomo, panel montazowy	panel + czujnik czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	dobór wg temperatury i przepływu wody							
Reventon	HUMMER - przemysłowe							
	REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C	zimna prze myslowa bez grzania 230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm150 cm klasa	6,5-8 mpoziomo lub pionowo	automatyk a R ev enton czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	bramy, hale, zastos owania przemyslow e							
Sonniger	GUARD PRO - przemysłowe							
	SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E	elektryczn a PTC 14 kW230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm150 cm klasa	do 9 mpoziomo lub pionowo, modulowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	kurtyna przemyslow a do bram i hal							
	SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E	elektryczn a PTC 17,5 kW230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm200 cm klasa	do 9 mpoziomo lub pionowo, modulowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł 739,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	szersza kurtyna przemyslow a GUARD PRO							

1. Dobór do wejścia Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczenia Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. Automatyka Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

Kurtyna powietrzna Warmtec WRS 04S to bardzo nowoczesne i popularne urządzenie o maksymalnej mocy grzewczej 4 kW i szerokości 80 cm

- energooszczędna grzałka PTC,
- możliwość podłączenia na 230 V,
- 2 stopnie mocy grzewczej,
- możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania, technologia wychłodzenia kurtyny.
- czujnik otwarcia drzwi
- pilot obsługi w zestawie

□ Zastosowana nowoczesna grzałka PTC jest bardzo wydajna i energooszczędna, szybko podgrzewa wydmuchiwane powietrze

□ Istnieje możliwość sterowania mocą grzewczą. W kurtynie WRS-04 występuje 2 stopniowa regulacja mocy grzewczej, a także możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim).

Komfort użytkowania podnosi także wysoka kultura pracy kurtyny powietrznej WRS-04, której poziom dźwięku nie przekracza 49 dB co można uznać za idealny wynik.

□ Kurtyna WRS-04 jest bardzo łatwa w obsłudze, model ten wyposażono w układ sterowania z diodami LED wskazującymi tryb pracy, znajdujący się na przednim panelu kurtyny.

□ Obudowa kurtyny Warmtec WRS-04 S wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, zapewnia to długotrwałą ochronę antykorozyjną, a jej stonowana stylistyka idealnie wpasowuje się do wystroju pomieszczeń w których jest zamontowana.

□ Urządzenie to idealnie sprawdza się w pracowniczych pomieszczeniach socjalnych gdzie może służyć jako jedyne źródło ogrzewania jak i jego uzupełnienie. Znajduje ona również zastosowanie w okienkach szybkiej obsługi narażonej na przeciągi i wychłodzenie (np. McDrive).

Dane techniczne:

Model	WRS 04 S
Zasilanie	~230 V
Moc grzewcza	2 / 4 kW
Moc dmuchawy	75 W
Max. prędkość powietrza	6,5 m/s
Max. przepływ powietrza	430 m3/h
Max. wysokość montażu	2,3 m
Max. poziom hałasu	49 dB
Pilot sterowania	tak
Waga	8 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	800 x 200 x 141 mm
Gwarancja	36 miesięcy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc kurtyny powietrza: 2/4 kW
Pilot zdalnego sterowania: Tak