

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2-green-przewod-grzewczy-o-stalej-mocy-5wm-raychem-p-3156.html>



T2 GREEN Przewód grzewczy o stałej mocy 5W/m - RAYCHEM

Cena brutto	431 zł
Cena netto	350 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300122
Kod producenta	SZ18300122
Kod EAN	5414506015577

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

T2 GREEN Przewód grzewczy o stałej mocy 5W/m - RAYCHEM stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwwymarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Bez przypadkowych podwykonawców Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

T2 GREEN Przewód grzewczy o stałej mocy 5W/m - RAYCHEM

R-GR-15M/T0/SD Stałoporowy przewód grzejny do ogrzewania podłogowego T2Green, 230V, 5 W/m, 15 m, bez termostatu

Do czego do ogrzewania podłogowego tam, gdzie potrzebny jest przewód stałoporowy dobrany do powierzchni i rozstawu

Co sprawdzamy powierzchnię grzania, rozstaw przewodu, regulator, czujnik podłogowy i pomiary przed zakryciem

Zdjęcie producenta [zobacz zasób Chemelex](#)

Przewód grzewczy Raychem T2Green

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

Ważne: Nie wolno prowadzić przewodu pod stałą zabudową bez możliwości oddawania ciepła.

Dane techniczne i identyfikacja

Kod / model	SZ18300122
Kod producenta	SZ18300122
EAN	5414506015577
Jednostka handlowa	szt.

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	RAYCHEM-DS-EU0472-T2Green-EN.pdf
Instrukcja montażu/obsługi	Raychem-IM-EU0471-T2GREEN-ML.pdf
Instrukcja montażu/obsługi	RAYCHEM-IM-INST324-FLHCommRep-ML.pdf

Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszki, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · [link do produktu](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

T2GREEN:: 15M / 65W , 20M / 110W , 25M / 160W , 35M / 180W , 40M / 230W , 50M / 245W , 60M / 340W , 70M / 360W , 85M / 425W , 100M / 490W , 115M / 560W

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI biały , Senz WIFI antracyt , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , Senz Wifi metal , TC NRG DM , TE włącz / wyłącz / ustawienie temperatury bez programowania , Ketotek