

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/przeplywowo-podgrzewacz-wody-ddle-td-ko-aeg-p-3160.html>



Przepływowy podgrzewacz wody DDLE TD ÖKO - AEG

Cena brutto	3 220 zł
Cena netto	2 618 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	222396
Kod producenta	222396
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Przepływowy podgrzewacz wody DDLE TD ÖKO - AEG
Producent	AEG
Model / numer katalogowy	222396
Kod producenta	222396
Grupa zastosowania	przepływowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	199:AEG
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

☑️ Przepływowy podgrzewacz wody AEG DDLE TD ÖKO – inteligentne i oszczędne rozwiązanie dla Twojego domu

AEG DDLE TD ÖKO to nowoczesny, elektroniczny podgrzewacz wody przeznaczony do szybkiego i energooszczędnego podgrzewania wody użytkowej. Dzięki zaawansowanej technologii, urządzenie nie tylko gwarantuje komfort ciepły w każdej sytuacji, ale również znacząco redukuje zużycie energii i zużycie energii. Idealne rozwiązanie do łazienki, kuchni, a także dla inwestorów poszukujących ekologicznych i bezpiecznych urządzeń grzewczych do budynków mieszkalnych lub komercyjnych.

⚙️ Najważniejsze funkcje i zalety modelu DDLE TD ÖKO:

- **Elektroniczne sterowanie temperaturą** – precyzyjna regulacja od 30°C do 60°C z dokładnością do 0,5°C.
- **Technologia „ÖKO+”** – optymalizuje pobór mocy i dostosowuje grzanie do rzeczywistych potrzeb, zmniejszając zużycie energii nawet o 30% w porównaniu z hydraulicznymi podgrzewaczami.
- **Wyświetlacz LCD z funkcją EcoMonitor** – pokazuje aktualne zużycie energii, przepływ oraz temperaturę wody.
- **Ekologiczna eksploatacja** – brak strat postojowych, minimalne zużycie energii w trybie czuwania (<0,5W).
- **Stabilna temperatura wody** – bez względu na ciśnienie w instalacji czy wahania poboru.
- **Wbudowane zabezpieczenia** – ochrona przed przegrzaniem, praca „na sucho” i funkcja antybakteryjna.
- **Płynna modulacja mocy grzewczej** – efektywna praca przy różnych natężeniach przepływu.
- **Szybka instalacja** – system ClickFix plus®, przyłącze wody z dołu lub z tyłu, możliwość montażu nad/poza zlewem.
- **Cicha praca** – dzięki elektronicznemu sterowaniu brak klikających przełączników.

Modele dostępne w serii DDLE TD ÖKO:

- **DDLE 18 TD ÖKO** – moc 18 kW, przepływ ok. 8,7 l/min przy $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$
- **DDLE 21 TD ÖKO** – moc 21 kW, przepływ ok. 10,2 l/min przy $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$
- **DDLE 24 TD ÖKO** – moc 24 kW, przepływ ok. 11,6 l/min przy $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$

Zastosowanie:

Przepływowy podgrzewacz AEG DDLE TD ÖKO sprawdzi się idealnie wszędzie tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca, szybki dostęp do ciepłej wody i niski pobór energii. Zalecane zastosowania:

- Prysznice i wanny
- Kuchnie i aneksy kuchenne
- Domki letniskowe i apartamenty
- Punkty poboru wody w hotelach, gabinetach, lokalach usługowych

Wymiary i montaż:

- Wymiary: ok. 48,5 × 22,6 × 9,3 cm (wys. × szer. × gł.)
- Zasilanie: 3~400 V (również wersje 230 V dostępne)
- Montaż: na ścianie, możliwy montaż w strefie 1 łazienki (ochrona IP25)

Dokumenty do pobrania:

- [Karta katalogowa AEG DDLE TD ÖKO \(PDF\)](#)
- [Instrukcja montażu i obsługi \(PDF\)](#)

AEG DDLE TD ÖKO to połączenie niemieckiej precyzji, nowoczesnej technologii i troski o środowisko. Zainwestuj w podgrzewacz, który zapewni Ci komfort, oszczędność i niezawodność przez lata – bez zbędnych strat i kompromisów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór mocy ogrzewacza: 18/21/24 kW wybierane w czasie montażu , 18 kW , 27 kW