

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/elexant-650c-inteligentne-sterowanie-ogrzewaniem-przeciwooblodzeniowym-raychem-p-3162.html>



Elexant 650c - Inteligentne sterowanie ogrzewaniem przeciwooblodzeniowym - Raychem

Cena brutto	3 162 zł
Cena netto	2 571 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-022835
Kod producenta	1244-022835
Kod EAN	5414506025002
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

Interex Katowice - dobór, montaż i uruchomienie.

Przed realizacją sprawdzamy zastosowanie, liczbę obwodów, zabezpieczenia, czujniki, sterowanie, zasilanie i warunki montażu. Przy usłudze wykonanej przez Interex: montaż, konfiguracja, uruchomienie i pomiary.

Elexant 650c-Modbus - sterownik do dachów, rynien, ramp i podjazdów

Elexant 650c-Modbus jest sterownikiem do systemów Raychem dla odładzania dachów i rynien oraz topienia śniegu na powierzchniach zewnętrznych. Pracuje z czujnikami temperatury i wilgotności dobranymi do miejsca: dach/rynna albo grunt/podjazd.

Ważne: sam sterownik nie jest kompletną rozdzielnicą. Do większych lub wieloobwodowych instalacji dobieramy rozdzielnice SBS-SMDI-E650C, czujniki E650C-R/E650C-G, zabezpieczenia, przewody i montaż.

Nr katalogowy	1244-022835
EAN	5414506025002
Komunikacja	Modbus RTU / integracja BMS zależnie od projektu
Strefy	do 2 niezależnych obwodów/stref po właściwym zaprojektowaniu styczników i czujników

Dobór czujników

- **E650C-R** - dachy, rynny, płaskie dachy i rury spustowe.
- **E650C-G** - grunt, rampy, podjazdy, schody i powierzchnie zewnętrzne.
- **SM-TF130-DI** - moduł zewnętrzny dla alarmu szafy i funkcji ice rain.

Dokumenty producenta

- [Karta danych Elexant 650c-Modbus PL](#)
- [Instrukcja montażu Elexant 650c](#)

Aktualny kierunek dla nowych systemów przeciwooblodzeniowych: Elexant 650c-Modbus i rozdzielnice SBS-SMDI-E650C. Nie dobieramy nowych rozwiązań na podstawie wycofanego EMDR-10 bez potwierdzenia dostępności.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujniki i akcesoria: Brak , E650C-R - Czujnik wilg./temp. - dachy/rynny, przewód 6 m , E650C-G - Czujnik wilg./temp. - powierzchnie/grunt, przewód 20 m , SENSOR-NTC-10M - Czujnik NTC otoczenia - 10 m , GM-TA-AS - NTC otoczenia w obudowie , SM-TF130-DI - Moduł „anti-freeze rain” + wejście DI alarmu , E650C-R-BRACKET-ZN - Wspornik montażowy , E650C-R-BRACKET-CU - Wspornik montażowy , PB-POWERBANK