

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kabel-grzejny-samoregulujacy-uhc-czarny-grand-meyer-p-3165.html>



Kabel grzejny samoregulujący UHC (czarny) -Grand Meyer

Cena brutto	43 zł
Cena netto	35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UHC-25 / 40
Kod producenta	UHC-25 / 40
Kod EAN	4751028120497
Karta katalogowa	Karta katalogowa producenta

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji GRAND MAYER dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

✂️ Grand Meyer UHC - Kabel grzejny samoregulujący (czarny)

Grand Meyer UHC to przemysłowej klasy **samoregulujący przewód grzejny** ☐☐ przeznaczony do utrzymywania temperatury mediów w instalacjach technologicznych, zbiornikach i rurociągach. Dzięki wysokiej mocy i czarnej odpornej powłoce doskonale sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych ☐☐.

☐☐ Zastosowanie:

- ☐☐ Podtrzymywanie stałej temperatury w rurociągach technologicznych

-  Ochrona przed zamarzaniem w instalacjach przemysłowych
-  Ogrzewanie zbiorników, zaworów, kadzi
-  Ciągłe działanie w środowiskach agresywnych chemicznie i wilgotnych

Dane techniczne:

 Typ	UHC – kabel grzejny samoregulujący (High Temperature)
 Producent	Grand Meyer
 Kolor powłoki	Czarny (chemicznie i UV odporny)
 Moc nominalna	25–40 W/m (w zależności od wersji)
 Napięcie zasilania	220–240 V AC
 Maks. temperatura pracy ciągłej	135°C
 Maks. temperatura w stanie wyłączonym	185°C
 Minimalna temp. montażu	-30°C
 Promień gięcia	min. 25 mm
 Certyfikaty	CE, IPX7, RoHS, Ex (opcjonalnie)

 **Technologia samoregulacji** pozwala kablowi dopasować moc grzania do lokalnej temperatury – bez ryzyka przegrzania. Może być cięty na dowolną długość ∞, idealny do długich odcinków i trudnych warunków!

Montaż i akcesoria:

-  Może być stosowany na rurach stalowych i plastikowych
-  Rekomendowany z systemami automatyki (termostaty, czujniki)
-  Wymaga zakończenia (np. TTK-25, skrzynki Ex)
-  Możliwy montaż w strefach niebezpiecznych (ATEX – opcja)

Dostępność i ceny:

-  Cięcie na metry lub pełne rolki
-  Dostępne wersje mocy: 25 W/m, 40 W/m
-  Cena orientacyjna: od 35 zł / mb brutto (w zależności od wersji)

Grand Meyer UHC to kabel klasy przemysłowej – idealny do ciągłej pracy w trudnych warunkach, także w instalacjach technologicznych i chemicznych. Gwarantuje bezpieczeństwo, efektywność i trwałość przez wiele lat .

 **Skontaktuj się z Interex Katowice – pomożemy dobrać odpowiednią wersję kabla, akcesoria oraz przygotujemy zestaw gotowy do montażu!**

Porównanie kabli grzejnych samoregulujących Grand Meyer **PHC vs UHC**

 Parametr	PHC – Brązowy	UHC – Czarny
 Typ kabla	Samoregulujący, do zastosowań domowych i standardowych	Samoregulujący, przemysłowy – wysokotemperaturowy
 Moc nominalna	20 W/m (przy +10°C)	25–40 W/m (zależnie od wersji)
 Temp. maks. pracy ciągłej	+65°C	+135°C
 Temp. maks. w stanie wyłączonym	+85°C	+185°C
 Kolor powłoki	Brązowy (UV odporny)	Czarny (odporny na UV i chemikalia)
Zastosowanie	Domowe instalacje, ochrona rur, podjazdy	Instalacje przemysłowe, zbiorniki, rurociągi technologiczne
 Odporność na wilgoć	IPX7	IPX7 + chemiczna + dostępność wersji ATEX

☐☐ Parametr	PHC – Brązowy	UHC – Czarny
☐☐ Napięcie zasilania	220-240 V AC	220-240 V AC
∞ ☐☐ Możliwość cięcia na długość	☐ Tak	☐ Tak
☐☐ Minimalna temp. montażu	-30°C	-30°C
☐☐ Certyfikaty	CE, RoHS, IPX7	CE, RoHS, IPX7, Ex (opcjonalnie)
☐☐ Cena orientacyjna	od 20 zł / mb	od 35 zł / mb

Wniosek:

→ **PHC** – idealny do prostych, domowych zastosowań grzewczych i ochrony rur. → **UHC** – dedykowany do zastosowań przemysłowych i wysokotemperaturowych, gdzie liczy się wytrzymałość i odporność.

☐☐ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne

☐☐ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-308 Katowice

☐☐ zamowienia@interexkatowice.com

☎ +48 32 203 92 41

☐☐ www.interex-katowice.com

- ☐ Dobieramy kable grzewcze do każdej instalacji
- ☐ Przygotowujemy zestawy z końcówkami, termostatami i osprzętem
- ☐ Realizujemy wysyłki z dnia na dzień – również za pobraniem

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model i moc: UHC-25 , UHC-40