

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/przewod-grzejny-30wm-ohc30-grand-meyer-p-3170.html>



Przewód grzejny 30W/m OHC30 - Grand Meyer

Cena brutto	250 zł
Cena netto	203 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OHC30
Kod producenta	OHC30
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji GRAND MAYER dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

❄️ Przewód grzejny OHC30 – Grand Meyer (30W/m)

❑ **Dwurdzeniowy przewód grzejny OHC30** marki **Grand Meyer** to profesjonalne rozwiązanie do zabezpieczenia dachów, rynien, chodników, ramp i powierzchni zewnętrznych przed śniegiem i lodem. Dzięki wysokiej mocy liniowej 30 W/m przewód zapewnia szybkie topnienie śniegu oraz skuteczną ochronę przed oblodzeniem.

❑ Zastosowanie:

- ❑❑ Ogrzewanie rynien i spustów dachowych
- ❑❑ Ogrzewanie podjazdów i wjazdów do garaży
- ❑❑ ♂ Antyoblodzenie chodników i schodów zewnętrznych

-
- ☐☐ Dachy komercyjne, rampy załadunkowe, mosty

☐☐ Dostępne długości / moce:

- 10m / 300W
- 20m / 600W
- 30m / 900W
- 40m / 1200W
- 50m / 1500W
- 60m / 1800W
- 70m / 2100W
- 90m / 2700W

☐☐ Specyfikacja techniczna:

- **Model:** OHC30
- **Moc liniowa:** 30 W/m
- **Zasilanie:** 230 V
- **Typ kabla:** dwurdzeniowy ekranowany
- **Średnica zewnętrzna:** 6,5 mm
- **Minimalny promień gięcia:** 150 mm
- **Temperatura pracy maks.:** +90°C
- **Minimalna temp. instalacji:** -30°C
- **Długość przewodu zimnego:** 3,0 m (H05RN-F)
- **Tolerancja długości:** ±0,5%
- **Wytrzymałość mechaniczna:** klasa M2 (IEC 60800)

☐☐ Budowa kabla:

1. 2 przewodniki grzejne: CuNi / CoCr / NiCr
2. Izolacja fluoroplastyczna (FEP)
3. Wewnętrzna osłona z XLPE
4. Przewód drenażowy
5. Ekran z folii aluminiowej
6. Powłoka zewnętrzna: napromieniowany PCV z ochroną UV

☐ **Kabel gotowy do podłączenia**

☐☐ **Wysyłka w 48h**

☐☐ **Gwarancja producenta: 10 lat**

Wybierz długość przewodu i zabezpiecz swoją instalację przed zimą!

→ OHC30 Grand Meyer to niezawodne ogrzewanie dachu i powierzchni zewnętrznych bez ryzyka przemarznięcia.

MECHANICAL STRENGTH CLASS IEC 080



Low



**Delicate
floors**



Standard



**Roofs,
stairs**



High



**Industry,
pavement**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość / moc: 10m / 300W , 20m / 600W , 30m / 900W , 40m / 1200W , 50m / 1500W , 60m / 1800W , 70m / 2100W , 90m / 2700W