

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/przewod-grzewczy-selftecproi-lt-f-elektra-p-3179.html>



## SelfTec®PROi LT F przewód grzejny Elektra

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Cena brutto        | <b>81 zł</b>                       |
| Cena netto         | <b>66 zł</b>                       |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>                    |
| Czas wysyłki       | <b>48 godzin</b>                   |
| Numer katalogowy   | <b>SelfTec®PROi LT F</b>           |
| Kod producenta     | <b>SelfTec®PROi LT F</b>           |
| Instrukcja montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi</a> |

### Opis produktu

#### SelfTec®PROi LT F przewód grzejny Elektra

**SelfTec®PROi LT F przewód grzejny Elektra. Przewód samoregulujący do zastosowania: ochrona rur, instalacji wodnych lub technologicznych przed zamarzaniem. Dobór należy wykonać według powierzchni, długości obwodu, zasilania, warunków montażu, zabezpieczeń i automatyki.**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b>    | Elektra                                                                               |
| <b>Model / kod</b>  | SelfTec®PROi LT F                                                                     |
| <b>Rodzina</b>      | przewód samoregulujący                                                                |
| <b>Zastosowanie</b> | ochrona rur, instalacji wodnych lub technologicznych przed zamarzaniem                |
| <b>Zasilanie</b>    | 230 V                                                                                 |
| <b>Cena</b>         | do weryfikacji według aktualnej oferty / pozycji spoza jednoznacznego wiersza cennika |

### Zastosowanie i dobór

- Przed montażem sprawdzić dokumentację producenta, dopuszczalny sposób ułożenia oraz wymagane zabezpieczenia elektryczne.
- Przy instalacjach zewnętrznych trzeba uwzględnić odwodnienie, warunki pracy, pomiary odbiorcze i właściwy regulator z czujnikiem.
- Interex Katowice pomaga w doborze systemu, sprzedaży, montażu, uruchomieniu i wsparciu po zakupie.

**Dokumentacja:** aktualne karty, instrukcje i katalogi są dostępne w sekcji dokumentów produktu. Nie zastępują one sprawdzenia konkretnej instalacji przed montażem.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SelfTec®PROi LT F:** 10W/m (+10°C) , 20W/m (+10°C) , 33W/m (+10°C)