

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vrl-c-870-g-premium-rekuperator-decentralny-204132-stiebel-eltron-p-3212.html>



VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron

Cena brutto	82 939 zł
Cena netto	67 430 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	204132
Kod producenta	204132
Kod EAN	4017212041321
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi

Opis produktu

VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	204132
Nazwa z cennika	VRL-C 870 G Premium
Nazwa producenta	Decentralne urządzenie wentylacyjne STIEBEL ELTRON, VRL-C 870 G Premium, kratka nawiewna/wyciągowa
EAN	4017212041321
Typ / zastosowanie	Decentralne urządzenie wentylacyjne STIEBEL ELTRON VRL-C
System	VRL-C - rekuperacja do sal i obiektów STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	82 938,90 zł brutto / 67 430,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przyłącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Decentralne urządzenie wentylacyjne STIEBEL ELTRON VRL-C
-----------------	---

Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	VRL-C - rekuperacja do sal i obiektów STIEBEL ELTRON
Funkcja	decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową
Seria / wielkość	870
Zastosowanie	wentylacja większych pomieszczeń: sale, lokale usługowe, obiekty edukacyjne lub konferencyjne według ETIM
Odzysk ciepła	urządzenie z odzyskiem ciepła według danych producenta
Wariant	Premium
Przyłącze / front	kratka nawiewna/wyciągowa według ETIM
Jakość powietrza	opis producenta wskazuje obniżanie zawartości CO2 i filtrację powietrza
Podstawa doboru	wydajność, wariant wykonania, sterowanie, komunikację, montaż i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Typowe zastosowania to kontrolowana wentylacja i przewietrzanie większych pomieszczeń, jak sale lekcyjne, sale konferencyjne, sklepy, przedszkola, lokale gastronomiczne i inne pomieszczenia, w których są organizowane imprezy.
- Automatyczna wentylacja pomieszczenia w połączeniu z wbudowanym filtrem i odzyskiem ciepła poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu i obniża zawartość CO2, aerozoli, pyłków i kurzu. Równocześnie ze względu na ciągłą wymianę powietrza zmniejszane jest obciążenie powietrza zapachami, bakteriami i wirusami.
- Urządzenia pracują cicho dzięki izolacji akustycznej i przystosowane są do lokalnego montażu bezpośrednio w pomieszczeniu użytkowym. Do prowadzenia powietrza zewnętrznego i zużytego potrzebne są kanały powietrzne. Do rozdziálu powietrza wyciągowego i nawiewnego służą bezpośrednio kratki wylotowe w urządzeniu. Cechy komfortu
- Tryby pracy, programy i parametry można nastawiać w prosty i intuicyjny sposób za pomocą panelu obsługowego. Urządzenia są łatwe w obsłudze i przystosowane do szybkiego i prostego serwisu.
- Dodatkowy czujnik (osprzęt) mierzy stężenie CO2 w pomieszczeniu i w sposób całkowicie automatyczny reguluje w urządzeniu wydajność powietrza, dopóki wartość CO2 nie spadnie poniżej ustawionej wartości.
- Za pomocą czujnika ruchu (osprzęt) tryb pracy urządzenia może zostać zmieniony na wentylację podstawową lub wyższy stopień przepływu powietrza.
- Sterowany bypass umożliwia automatyczne obejście odzysku ciepła zależnie od temperatury.
- Urządzenia wyposażone są w elektryczną nagrzewnicę wstępną i mogą być stosowane także przy niskich temperaturach zewnętrznych z wyrównanymi strumieniami powietrza nawiewnego i wyciągowego.
- Instalacje wyposażone są w silnikowe zawory klapowe powietrza zewnętrznego i zużytego, aby zapobiec niekontrolowanemu przepływowi powietrza podczas przestoju.
- W razie pożaru lub zaniku napięcia przytrzymywane przez sprężyny zawory powietrza zewnętrznego i zużytego, zamykając kanały powietrza, pomagają zminimalizować rozprzestrzenianie się pożaru i dymu w budynku.
- W większych obiektach można połączyć ze sobą do 20 urządzeń i regulować ich działanie za pomocą tylko jednego panelu obsługowego. Urządzenia można podłączyć do nadrzędnego systemu zarządzania budynkiem BMS za pomocą interfejsów BacNet, Modbus i LON (osprzęt).
- Dzięki wbudowanemu układowi elektroniki można z łatwością wyposażyć urządzenie w dalsze funkcje, jak czujnik dymu, wentylacja uderzeniowa, wentylacja minimalna, zewnętrzne wyłączenie i sterowanie hydrauliczną nagrzewnicą dogrzewającą.
- Wbudowana nagrzewnica dogrzewająca może służyć do podniesienia temperatury nawiewanego powietrza nawiewnego do komfortowego poziomu.
- Inteligentne sterowanie nagrzewaniem wstępnym przez cały czas monitoruje wartości temperatury i wilgotności, aby minimalizować zużycie energii elektrycznej, a także zmniejszyć wymaganą moc przyłączeniową. Montaż
- Urządzenie przystosowane jest do montażu na suficie i może być wbudowane w suficie podwieszanym.
- Urządzenie może zostać zamontowane w różnych miejscach na suficie pomieszczenia.
- Kratki nawiewu z możliwością regulacji kierunku przepływu znajdują się z przodu urządzenia.
- Powietrze wyciągowe zasysane jest przez kratkę na prawym, węższym boku. Efektywność energetyczna
- Energooszczędne wentylatory EC w połączeniu z inteligentną regulacją i dalszymi czujnikami umożliwiają efektywną eksploatację.

Parametry szczegółowe, wydajność powietrza, wariant wykonania, odzysk ciepła, filtrację, rodzaj frontu lub przyłącza kanału, funkcje ogrzewania/chłodzenia/CWU, sterowanie, czujniki, komunikację BMS/BACnet, sposób montażu oraz kompatybilność z systemem wentylacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: VRL-C - rekuperacja do sal i obiektów STIEBEL ELTRON.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#) (lokalna kopia PDF producenta)

- [Dokument techniczny producenta DOC-00143752](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przyłącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"VideoObject","@id":"https://www.interex-katowice.com/vrl-c-870-g-premium-rekuperator-decentralny-204132-stiebel-eltron-p-3212.html#video-blZ4R8Dfdeo","name":"Rekuperator decentralny by Interex Katowice Mariusz Czapnik","description":"Film Interex Katowice dotyczacy rekuperacji decentralnej Stiebel Eltron. Karta produktu: VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron.", "thumbnailUrl":["https://i.ytimg.com/vi/blZ4R8Dfdeo/hqdefault.jpg","https://i.ytimg.com/vi/blZ4R8Dfdeo/maxresdefault.jpg"],"uploadDate":"2025-11-11T12:34:57-08:00","duration":"PT1M43S","embedUrl":"https://www.youtube.com/embed/blZ4R8Dfdeo?rel=0","contentUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=blZ4R8Dfdeo","publisher":{"@type":"Organization","name":"Interex Katowice","url":"https://www.interex-katowice.com"}}
```

PORÓWNAJ: WYBÓR INTEREX KATOWICE

Wentylacja decentralna: VLR, LWE, DL, ComfoAir, VRL-W, LA 100 i VRL-C

Przy wentylacji decentralnej nie wystarczy porównać samej ceny urządzenia. Trzeba sprawdzić przepływ powietrza, odzysk ciepła, grubość ściany, komplet przejść ściennych, sterowanie, filtry, akustykę oraz dostęp serwisowy.

Pokój lub mieszkanie Najczęściej porównujemy VLR 70, LWE 40, Dimplex DL 40/DL 50 oraz ComfoAir 70. Liczy się średnica/otwór, grubość ściany i sterowanie.

Remont bez kanałów VLR, LWE, DL i VRL-W pracują lokalnie przez ścianę zewnętrzną. Dobre rozwiązanie tam, gdzie nie ma miejsca na centralę i kanały.

Sale i obiekty VRL-C 300/870 to urządzenia obiektowe do sal, biur i lokali. Dobór wymaga projektu przepływów, automatyki i warunków montażu.

Ceny są cenami brutto pobranymi z aktualnej bazy sklepu. Parametry są zestawieniem porównawczym serii; przed zakupem potwierdzamy konkretny wariant, zakres dostawy i komplet akcesoriów.

Szybkie porównanie serii

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
VLR 70 L Trend EU	pokój, mieszkanie, modernizacja przez ścianę zewnętrzną	20/30/40/49/70 m³/h	odzysk ciepła do 89%; praca ze sterownikami VLR 70-2/4/8 CU; zasilanie 24 V	ok. 360 x 285 x 780 mm; masa ok. 5,2 kg	od 1 845,00 zł
LWE 40	mieszkania i małe lokale; system z obudową ścienną i sterowaniem ZLWE	20-70 m³/h; w trybie naprzemiennym 10-35 m³/h	odzysk ciepła do 93%; zasilanie 24 V; wymagany dobór tunelu i automatyki	ok. 258 x 258 x 550 mm; otwór min. Ø200 lub 185 x 185 mm; ściana 300-550 mm; masa ok. 4,25 kg	od 5 891,70 zł
Dimplex DL 40	pojedyncze pomieszczenie; modernizacja i praca przez ścianę zewnętrzną	do 40 m³/h	system DL 40 dobierany jako jednostka i zestaw montażowy B/N; sprawdzić wariant kompletu	wymiary zależne od wariantu zestawu; dla jednostki kompaktowej ok. 155 x 155 x 260 mm	od 1 814,25 zł
Dimplex DL 50	pojedyncze pomieszczenie; nawiew/wywiew z odzyskiem ciepła	15/30/45/55 m³/h	odzysk ciepła do 87%; zasilanie 230 V; warianty z panelem i przejściem ściennym	ok. 340 x 340 x 320 mm dla jednostki; min. grubość ściany ok. 320 mm; masa ok. 4 kg	jednostki od 5 541,15 zł
Zehnder ComfoAir 70	jedno pomieszczenie albo dwa sąsiednie pomieszczenia przez dodatkowe przyłącze	do 60 m³/h	entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy; odzysk ciepła do 89%; filtry G4,	ok. 660 x 440 x 145 mm; przejście ścienne DN 250; bez odprowadzenia kondensatu	6 762,64 zł

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
VRL-W 100 P	nowy rekuperator decentralny do pomieszczeń ze ścianą zewnętrzną	14-100 m³/h	odzysk ciepła do 94%; bardzo cicha praca; wielostopniowa filtracja; praca bez kanałów	masa modułu ok. 4,52 kg; elementy ściennne dobierane osobno	moduły od 1 180,00 zł
LA 100	lokalny wywiew, np. łazienka/kuchnia; nie jest pełną rekuperacją nawiewno-wywiewną	ok. 20-100 m³/h	moduły wywiewne natynkowe i podtynkowe; dobierać z automatyką i elementami ściennymi	wymiary zależne od wariantu LA 100 A/U/UB	od 2 337,00 zł
VRL-C 300	sale, biura, lokale usługowe, obiekty edukacyjne i konferencyjne	do 300 m³/h	odzysk ciepła, automatyka, czujniki CO2/ruchu i BMS jako opcje systemowe	ok. 407 x 585 x 1202 mm; wariant G/D oraz Trend/Premium wg projektu	od 43 997,10 zł
VRL-C 870	duże sale i obiekty o wysokim zapotrzebowaniu na wymianę powietrza	300-870 m³/h	odzysk ciepła, tryby automatyczne, możliwa integracja BMS; wariant kratka G albo kanał D	ok. 507 x 902 x 1688 mm; masa ok. 140 kg	od 70 835,70 zł

Modele i zestawy dostępne w sklepie

Grupa	Model / karta produktu	Charakter produktu	Cena brutto
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70 L Trend EU - STIEBEL ELTRON	pojedyncza jednostka VLR 70	1 845,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70-2 comfort set - STIEBEL ELTRON	zestaw VLR 70-2 comfort	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	1 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 1 rekuperator + sterownik	2 890,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	2 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 2 rekuperatory + sterownik	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	3 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 3 rekuperatory + sterownik	6 642,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	4 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 4 rekuperatory + sterownik	8 487,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	5 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 5 rekuperatorów + sterownik	10 393,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	6 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 6 rekuperatorów + sterownik	12 238,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	7 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 7 rekuperatorów + sterownik	14 083,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	8 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 8 rekuperatorów + sterownik	15 928,00 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40 - Stiebel Eltron	pojedyncza jednostka LWE 40	5 891,70 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-2 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-2 comfort	14 944,50 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-4 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-4 comfort	27 625,80 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 AU - rekuperator decentralny	jednostka / element systemu DL 40	1 814,25 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet	8 610,00 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet E	7 052,82 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet	8 717,01 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet E	7 161,06 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 QP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 QP	1 281,66 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 Q2P - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 Q2P	1 408,35 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 R - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 R	2 726,91 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 RP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 RP	1 924,95 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WA2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WA2	5 541,15 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WE2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WE2	5 670,30 zł
Zehnder ComfoAir 70	Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder	pojedyncza jednostka ComfoAir 70	6 762,64 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P - STIEBEL ELTRON	moduł systemu VRL-W 100	2 706,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON	element wykonawczy/systemowy VRL-W 100	1 180,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 A - natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 natynkowy	2 472,30 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 U - podtynkowy moduł	moduł wywiewny LA 100 podtynkowy	2 337,00 zł

Grupa	Model / karta produktu wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	Charakter produktu	Cena brutto
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 UB	2 724,45 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Trend - obiektowy	43 997,10 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Premium - obiektowy	52 496,40 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Trend - obiektowy	70 835,70 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Premium - obiektowy	82 938,90 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Trend - obiektowy	71 229,30 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Premium - obiektowy	83 332,50 zł
Dobór techniczny Interex: sprawdzamy miejsce montażu, ścianę zewnętrzną, nawiew i wywiew, liczbę pomieszczeń, poziom hałasu, klasy filtrów, sterowanie oraz komplet elementów montażowych. Przy wariantach obiektowych VRL-C konieczne jest potwierdzenie przepływów i sposobu prowadzenia powietrza.			

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja obsługi i montażu](#)
- [Stiebel Eltron - Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#)
- [Dokument techniczny 2](#)
- [Stiebel Eltron - Dokument techniczny producenta DOC-00143752](#)
- [Karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Rysunek / karta obrazowa producenta](#)
- [Rysunek techniczny / karta obrazowa](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VRL-C: VRL-C 870 G Premium , VRL-C 870 G Trend , VRL-C 870 D Premium , VRL-C 870 D Trend , VRL-C 300 G Premium , VRL-C 300 G Trend , VRL-C 300 D Premium , VRL-C 300 D Trend