

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/systemy-montazowe-do-decentralnych-urzadzen-wentylacyjnych-stiebel-eltron-p-3213.html>



Systemy montażowe do decentralnych urządzeń wentylacyjnych - Stiebel Eltron

Cena brutto	1 156 zł
Cena netto	940 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	237675
Kod producenta	237675
Kod EAN	4059576800664
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Stiebel Eltron dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.

□□ LTM dezent C-PSS – Element systemu decentralnej wentylacji

Numer katalogowy: 237673

□□ **LTM dezent C-PSS** to liniowy kanał rozdzielczy przeznaczony do zastosowania w nowoczesnych systemach **decentralnej wentylacji**. Jest to element instalacyjny, który umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza nawiewanego lub wywiewanego do/z pomieszczeń. C-PSS montowany jest najczęściej przy suficie lub na ścianie, w zależności od konkretnej konfiguracji urządzeń serii LTM. Jego kompaktowa budowa pozwala na łatwe zintegrowanie z wystrojem wnętrza, a dzięki trwałym materiałom zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę.

□ Kluczowe cechy

- □ Kompatybilny z systemami LTM decentralnej wentylacji
- □ Solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie
- □ Możliwość montażu sufitowego lub ściennego
- □ Idealny do nowoczesnych i modernizowanych instalacji

□□ Dane techniczne

- **Szerokość:** 26 mm
- **Długość:** 1000 mm
- **Materiał:** stal / tworzywo techniczne (zgodnie z konfiguracją)
- **Zastosowanie:** komponent kanałowy w systemach LTM

□□ Modele kompatybilne

- □□ LTM dezent 300 ULB-90 – nr kat. 237626
- □□ LTM dezent 300 Z-PSS – nr kat. 237671
- □□ LTM dezent 600/800 Z-PSS – nr kat. 237672
- □□ LTM dezent RWA – nr kat. 237674
- □□ LTM dezent Z-PSS KEH – nr kat. 237675

□□ Montaż i zastosowanie

Montaż urządzenia powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora lub autoryzowany zakład serwisowy. **LTM dezent C-PSS** przeznaczony jest do zastosowania w systemach decentralnej wentylacji, gdzie wymagana jest cicha, efektywna i punktowa wymiana powietrza.

□□ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne
□□ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice
□□ zamowienia@interexkatowice.com
☎ +48 32 203 92 41
☎ +48 602 551 555
□□ www.interex-katowice.com
□□ www.interex-katowice.pl

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Karta produktu / dokumentacja producenta - systemy montażowe](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model LTM: LTM dezent Z-PSS KEH , LTM dezent 300 ULB-90 , LTM dezent ULB-90 , LTM dezent 300 Z-PSS , LTM dezent 600/800 Z-PSS , LTM dezent C-PSS , LTM dezent RWA