

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lrm-dezent-fms-f9-1-stiebel-eltron-p-3217.html>

LTM dezent FMS F9-1 - STIEBEL ELTRON

Cena brutto	594 zł
Cena netto	483 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	237668
Kod producenta	237668
Kod EAN	4059576800619
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy wentylacji STIEBEL ELTRON. Przed zakupem sprawdzamy zgodność produktu z urządzeniem, automatyką, filtrami, kanałami i warunkami montażu.

LTM dezent FMS F9-1 - STIEBEL ELTRON

Co to jest? Element systemu kanałowego lwf / akcesorium centralnej wentylacji. LWF/LSWP/WG to osprzęt instalacyjny centralnej wentylacji: kanały, kolana, przejścia, kratki, tłumiki i elementy prowadzenia powietrza.

Co oznacza symbol? Symbol produktu identyfikuje konkretny element systemu STIEBEL ELTRON; przed zakupem warto potwierdzić zgodność z urządzeniem.

Symbol / model	LTM dezent FMS F9-1
Numer katalogowy	237668
EAN	4059576800619
Rodzaj	Filtry pow.
Zastosowanie wg danych Stiebel	Filtry powietrza do VRL-C 625/870. Klasa filtra F9 (1 szt.), ePM1 $\geq$ 80%.

Do czego służy? Filtry powietrza do VRL-C 625/870. Klasa filtra F9 (1 szt.), ePM1 $\geq$ 80%.

Co trzeba sprawdzić lub dobrać?

- średnicę kanału i zgodność z projektem instalacji
- czy element pracuje jako nawiew, wywiew, przejście, kratka czy tłumik
- izolację, akustykę, opory przepływu i miejsce montażu
- komplet złączek, kolan, skrzynek i elementów zakończeniowych

Uwaga techniczna

Elementy wentylacji i rekuperacji dobieramy do konkretnego urządzenia i instalacji. Jeżeli nie masz pewności, czy ten symbol pasuje do Twojego układu, podaj numer katalogowy urządzenia, zdjęcie tabliczki znamionowej i krótki opis instalacji.

Źródło danych: aktualny cennik / katalog STIEBEL ELTRON 2026 oraz dane ETIM. Interex Katowice Mariusz Czapnik · 602 551 555 · +48 32 203 92 41

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 237668

▣▣ Zastosowanie

W lokalnym ETIM nie ma osobnej sekcji „Zastosowanie” dla tego numeru. Zastosowanie potwierdzamy przed zamówieniem na podstawie modelu, dokumentacji producenta i warunków instalacji.

▣▣ Dodatkowe informacje

Opis

- Zestaw filtrów o szczególnie niskiej stracie ciśnienia umożliwia równocześnie filtrowanie powietrza z wysoką skutecznością

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Filtr powietrza zewnętrznego STIEBEL ELTRON, 1 szt., LTM decent. FMS F9-1, 1 szt.. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

Dokumenty producenta w języku polskim

Dopasowanie po numerze katalogowym: **237668** · Filtr powietrza zewnętrznego STIEBEL ELTRON, 1 szt., LTM decent. FMS F9-1, 1 szt.

- [Karta produktu / dokumentacja producenta w języku polskim](#)

Linki prowadzą wyłącznie do polskiego serwisu STIEBEL ELTRON. Przed montażem zawsze sprawdzamy aktualną instrukcję i zgodność akcesoriów z konkretnym urządzeniem.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtry decentralna wentylacja: LTM decent FMS F9-1, FMK M5-2 ABL dez. 300, FMK M5-10 ABL dez. 300, FMK M5-2 ABL dez. 800/870, FMK M5-10 ABL dez. 800/870, FMK F7-2 ZUL dez. 300, FMK F7-10 ZUL dez. 300, FMK F7-2 ZUL dez. 800/870, FMK F7-10 ZUL dez. 800/870