

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-akumulacyjny-tt-ks-1800-h-dsm-p-3258.html>

Grzejnik akumulacyjny TT-KS 1800 H DSM

Cena brutto	5 670 zł
Cena netto	4 610 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	450 118 975
Kod producenta	450 118 975
Kod EAN	4260403174586
Wysokość	1240
EAN (GTIN)	4260403174586
Szerokość	550
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	58 kg
Marka	Technotherm
Kod producenta	405118975
Głębokość	70
Sposób podłączenia	dolne
Kolor	biały
Moc grzewcza	1800

Opis produktu

Grzejnik akumulacyjny TT-KS 1800 H DSM - dane techniczne wg TECHNOTHERM DE

Dane poniżej uporządkowano na podstawie oficjalnych materiałów producenta z domeny **technotherm.de**: katalogu 2026/2027, broszury TT-KS oraz instrukcji sterowników. Przy zamówieniu zawsze porównujemy pełny numer katalogowy z tabliczką lub dokumentacją inwestycji.

Model wg producenta	TT-KS 1800 H
Numer katalogowy	450 118 975
Moc nominalna	1,80 kW / 1800 W
Wymiary B x H x T	550 x 1240 x 70 mm
Masa wg katalogu/broszury	58 kg
Wariant obudowy	TT-KS / seria H
Sterowanie	DSM 2.0

Jak czytać wersję: H to wysoki, wąski wariant ścienny: ma 1240 mm wysokości i sprawdza się tam, gdzie brakuje szerokości.

Sterowanie: DSM 2.0: sterowanie przez aplikację TECHNOTHERM z użyciem DSM-Schnittstelle / Smartbox. Producent wskazuje ten wariant szczególnie przy wielu grzejnikach i większym zasięgu systemu.

Różnica między sterownikami: DSM 2.0 wymaga modułu/Smartbox i jest wygodny przy wielu grzejnikach; DSD łączy się

bezpośrednio z WiFi; D-Basic jest prostszy lokalnie; RF wymaga zewnętrznego termostatu radiowego.

Źródło danych: Technotherm DE: katalog 2026/2027 oraz broszura TT-KS. Producent zastrzega możliwość zmian technicznych; przed montażem sprawdź aktualny dokument i warunki instalacji.

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Grzejnik akumulacyjny TT-KS 1800 H DSM stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Grzejniki akumulacyjne serii: TT-KS H DSM (Wersja wysoka).

Sterowanie internetowe za pomocą bramki DSM-SCHNITTSTELLE (911950100).

Jakość potwierdzona dwudziestoletnim doświadczeniem.

Dobór - Sprzedaż - Montaż - Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny - Wsparcie techniczne



- Grzejniki akumulacyjne serii TT-KS H DSM firmy TECHNOTHERM zostały opracowane przy użyciu najnowszych technologii.
- Ten rodzaj ogrzewania elektrycznego charakteryzuje się krótkim czasem nagrzewania i dużą pojemnością cieplną.
- Urządzenia, po osiągnięciu ustawionej temperatury, wyłączają nagrzewnicę, a zmagazynowane ciepło jest uwalnianie jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu zasilania.
- Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszają się koszty ogrzewania i zwiększa komfort użytkowania.



Grzejniki akumulacyjne z serii TT-KS dzięki swojej wszechstronności mogą być używane niemal wszędzie czy to w domu, czy w sektorze komercyjnym, w oranżeriach, domach letniskowych itp.

Grzejniki TT-KS H DSM to urządzenia o powierzchni pomalowanej proszkowo na kolor biały RAL 9003 i głębokości tylko 70mm.

Wszystkie grzejniki akumulacyjne (TT-KS) firmy (TECHNOTHERM) są wyposażone w przewód z wtyczką z uziemieniem 230V~ dzięki czemu można podłączyć do każdego gniazdka.



Nowoczesność:

Grzejniki z serii DSM Posiadają wbudowany termostat DSM przy pomocy którego można sterować temperaturą w pomieszczeniu. Termostat DSM może być sterowany poprzez interfejs DSM przez Internet za pomocą bezpłatnej aplikacji LHZ. Dzięki temu rozwiązaniu można ustawić oddzielne temperatury i różne programy czasowe dla każdego pomieszczenia. (Interfejs należy zakupić osobno gdyż nie jest dołączony do zestawu).

Dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowych/mobilnych posiadamy możliwość ciągłego monitorowania temperatury w naszym domu, wystarczy tylko smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do internetu.



Komfort:

Ciepło zapewniają elementy grzejne wykonane ze specjalnej ceramiki i zatopione w płytkach akumulacyjnych MAGMATIC. Grzejnik oddaje ciepło poprzez konwekcję i promieniowanie, a po osiągnięciu zadanej temperatury, zostaje odłączony od zasilania ale jego działanie trwa nadal poprzez promieniowanie oraz konwekcję.

Oszczędność:

Oszczędność użytkowania grzejnika akumulacyjnego wynika z jego budowy, użytych technologii oraz zaawansowanego sterowania jego pracą. Dzięki temu pobrana do ogrzewania energia elektryczna jest wykorzystana w optymalny sposób, tak aby zapewnić komfort ciepły w parze z niskim zużyciem energii.



Jakość i trwałość grzejnika akumulacyjnego zapewnia wykonanie go w niemieckiej fabryce, specjalizującej się (od wielu lat) w produkcji elektrycznych systemów grzewczych.

Staranne wykonanie i standardy bezpieczeństwa wymagane w UE sprawiają że grzejniki są w 100% bezpieczne. Nie ma zagrożenia pożarem ani porażeniem prądem.

Dane techniczne:

- Producent: TECHNOTHERM.
- Model: TT-KS 1800 H DSM (Wersja sterowana internetowo za pomocą bramki internetowej którą należy zakupić osobno).
- Kraj produkcji: Niemcy.
- Moc: 1,80 kW.
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 550 x 1240 x 70 mm.
- Waga: 58 kg.

(Zdjęcia podglądowe, szerokość grzejników akumulacyjnych różnią się według mocy).

• **Instrukcja montażu (PDF) — Technotherm** · oficjalna instrukcja producenta (DE)