

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/piec-akumulacyjny-statyczny-ttb-e-duo-34-technotherm-p-3262.html>



Piec akumulacyjny statyczny TTB-E Duo 34 + - Technotherm

Cena brutto	5 000 zł
Cena netto	4 065 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	TTB-E Duo 34
Kod producenta	TTB-E Duo 34
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	166 kg
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Moc	3,4 kW
Marka	Technotherm
Kod producenta	TTB-E Duo 34
Materiał	inny

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Piec akumulacyjny statyczny TTB-E Duo 34 + - Technotherm
Model / numer katalogowy	TTB-E Duo 34
Kod producenta	TTB-E Duo 34
Grupa zastosowania	piec akumulacyjny / grzejnik elektryczny
Kategoria sklepu	625:Piece akumulacyjne statyczne TTB-E
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Technotherm TTB-E Duo+ - nowoczesne grzejniki akumulacyjne

Cicho, precyzyjnie i oszczędnie. Programujemy wszystko na miejscu według Twoich potrzeb, a jeśli chcesz - uruchamiamy zdalne sterowanie przez Internet.

Dlaczego klienci wybierają TTB-E Duo+

- **Bezgłośna praca** - elektronika zamiast klikających termostatów.
- **Akumulacja Duo+** - długie, stabilne oddawanie ciepła po tańszej taryfie.
- **Dokładność 0,1°C** - tryby dzień/noc/weekend i dynamiczne dopasowanie mocy.

- **Wi-Fi opcjonalnie** – kontrola temperatury i harmonogramów z aplikacji.
- **Bezpieczeństwo** – czujniki przegrzania, zgodność z ErP.
- **Bezobsługowo** – brak wentylatorów i filtrów, niska awaryjność.

Zastosowanie

- Mieszkania, domy, apartamenty, biura i gabinety.
- Taryfy G12/G12w – ładuj nocą, korzystaj z komfortu przez dzień.
- Modernizacje bez remontu instalacji wodnej.

Dostępność i czas dostawy Dobór mocy Montaż i podłączenie Zdalne sterowanie

Montaż, programowanie i uruchomienie wykonujemy na miejscu. Gwarancja Interex Katowice: **5 lat na usługę, 2 lata na urządzenie.**

[Sprawdź dostępność](#)

Błyskawiczne parametry

Model	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Gł. (mm)	Masa (kg)	Moc (kW)	Prąd (A)	Zabezp. (A)	Wi-Fi Ładowanie	Wi-Fi Temperatura
TTB-E Duo 8+ (84250 8007)	460	720	185	50	0,85	3,7	6	Tak (opcja)	Tak (opcja)
TTB-E Duo 17+ (8425 17007)	670	720	185	88	1,70	7,4	13	Tak (opcja)	Tak (opcja)
TTB-E Duo 26+ (8425 26007)	880	720	185	127	2,55	11,1	13	Tak (opcja)	Tak (opcja)
TTB-E Duo 34+ (8425 32007)	1090	720	185	166	3,40	14,8	20	Tak (opcja)	Tak (opcja)

Dobór mocy wykonujemy pod straty ciepła. Dla 22 m² zwykle rekomendujemy 2,0–2,5 kW. Zasilanie: 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz.

Czy pracuje bezgłośnie?

Tak – elektroniczna regulacja bez stuków i trzasków, idealna do sypialni i gabinetów.

Czy mogę sterować z telefonu?

Tak – dodajemy moduł i konfigurujemy aplikację przy montażu (usługa opcjonalna).

Jak oszczędza w taryfie G12/G12w?

Ładuje się w tańszych godzinach i oddaje ciepło przez dzień – pełen komfort i niskie rachunki.

Kupuj u fachowca – Interex Katowice

+48 32 203 92 41 www.interex-katowice.com interexkatowice@gmail.com

Zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech, Piec akumulacyjny jest wysoce izolowany, co zapewnia dodatkową wydajność i wykorzystuje wysokiej jakości, specjalistyczne wkłady akumulacyjne o wysokiej zawartości żelaza, aby zapewnić optymalne zatrzymywanie ciepła i przewodzenie ciepła. Każde wyprodukowane urządzenie jest rygorystycznie testowane na każdym etapie procesu produkcyjnego i osobiście oznaczane przez kierownika kontroli jakości. Dzięki kompaktowej konstrukcji i nowoczesnej, skośnej obudowie, TTB-E Duo+ jest idealnym zamiennikiem starszych ręcznych elektrycznych grzejników akumulacyjnych.



Cechy modelu TTB-E Duo:

- **Tylko 18,5 cm głębokości** – ergonomiczny oraz trwały.
- Wyświetlacz LCD w przedniej obudowie pieca.
- Łatwość montażu (możliwość montażu bez styku z podłogą – stojaki w standardzie) .
- Kontrolowane wydawanie ciepła z opatentowanym systemem odpowietrzania.
- Przeznaczone dla 8 do 14 h czasu ładowania przy dowolnym doładowaniu dziennym.
- Delikatne ciepło promieniowania do bezgłośnego oddawania ciepła.
- Odpowiada normie w zakresie bezpieczeństwa EN 6033, stopień ochrony 1 , CE oraz LOD 2020.
- Bezwłóknowa izolacja termiczna z vermiculitu/microthermu.
- Kolor biały RAL 9002.
- Największa pojemność ciepła z oferowanych i dostępnych pieców akumulacyjnych na rynku Polskim.
- Gwarancja 5 lat
- Instrukcja w języku Polskim.
- Nowy model 2020 / 2021
- Możliwość sterowania przez WiFi zgromadzonym w piecu ciepłem.



- Intuicyjny oraz ergonomiczny kolorowy wyświetlacz - dla łatwej obsługi na urządzeniu.
- Wyświetlacz LCD w przedniej obudowie pieca pod kątem dla łatwej obsługi.
- Wbudowany termostat elektroniczny do sterowania. Mierzy temperaturę w pomieszczeniu i określa czas trwania ładowania.
- Rozładowanie za pomocą wbudowanego elektronicznego regulatora temperatury w pomieszczeniu.
- Opcja sterowania przez internet - konfiguracja, szkolenie Interex Katowice.
- Programator II taryfy: wbudowany
- Regulator temperatury: wbudowany



Szczegóły Produktu:

- Pełne programowanie 24/7 - sterowanie ogrzewaniem w pełni dostosowane do Twoich potrzeb.
- Opcjonalne sterowanie ogrzewaniem WLAN - steruj i monitoruj ogrzewanie za pomocą smartfona/tabletu z kanapy lub zdalnie.
- Wykrywanie otwartego okna - zatrzymuje ogrzewanie, gdy okna są otwarte.
- Adaptacyjna kontrola startu - zapewnia żądaną temperaturę w określonym czasie przy jednoczesnej oszczędności energii.
- Automatyczna inteligentna kontrola ładowania — ładuje tylko tyle energii, ile zaprogramowano do użycia następnego dnia.
- Oszczędność energii dzięki niezależnie sterowanym elementom grzewczym.
- Opatentowany system wentylacji - umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczenia.
- Wysokiej jakości wkładów akumulacyjnych o dużej pojemności akumulacji ciepła.
- Ciche ogrzewanie - brak denerwującego hałasu wentylatora.
- Dodatkowe zintegrowane ogrzewanie bezpośrednie - jako ogrzewanie rezerwowe lub dodatkowe.
- Made in Germany - wysoka jakość z Niemiec.



Zasilanie: 230 V ~ L / N / PE

Uwaga:

- Piec akumulacyjny musi być podłączony przez elektryka z uprawnieniami. Nie jest dostarczany z wtyczką do gniazda.

Piec akumulacyjny jest dostarczany w częściach na palecie:

- Piec akumulacyjny (obudowa).
- Wkłady akumulacyjne.

Porównaj piece akumulacyjne SHF, SHS, VFE, XLE i TTB-E Duo

Ten blok pomaga szybko porównać aktualne serie pieców akumulacyjnych w sklepie Interex Katowice: moc, gabaryty, masę, charakter pracy i cenę brutto z karty produktu.

DynamiczneSHF, SHS, VFE i XLE mają wentylator i sterowane oddawanie ciepła.

StatyczneTTB-E Duo oddaje ciepło łagodniej, bez pracy jak piec dynamiczny.

DuoHeatSeria archiwalna, niedostępna jako nowy produkt. Zamiennikiem jest najczęściej Dimplex XLE.

Dobór techniczny: nie dobieramy pieca tylko po liczbie kW. Sprawdzamy straty ciepła lokalu, taryfę, zasilanie, czas

ładowania, masę, wymiary, miejsce montażu i sposób sterowania.

SHF - dynamiczne stojące

Cieęższe piece dynamiczne z wentylatorem. Dobrze przy klasycznej wymianie większych pieców akumulacyjnych.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHF 2000 kompaktowy SHF	2,0 kW	605 x 650 x 275 mm	116 kg	2 790,00 złaktywneZobacz
SHF 3000 typowy pokój	3,0 kW	780 x 650 x 275 mm	169 kg	3 290,00 złaktywneZobacz
SHF 4000 większe straty ciepła	4,0 kW	955 x 650 x 275 mm	220 kg	3 875,00 złaktywneZobacz
SHF 5000 duże pomieszczenia	5,0 kW	1130 x 650 x 275 mm	266 kg	4 310,01 złaktywneZobacz
SHF 6000 wysokie obciążenie cieplne	6,0 kW	1305 x 650 x 275 mm	316 kg	5 415,00 złaktywneZobacz
SHF 7000 najmocniejszy SHF	7,0 kW	1480 x 650 x 275 mm	373 kg	6 025,00 złaktywneZobacz

SHS - dynamiczne niższe i płytkie

Płytka obudowa i niższa wysokość. Dobry wybór pod okno lub tam, gdzie liczy się głębokość urządzenia.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHS 1200 płytka obudowa	1,2 kW	580 x 546 x 218 mm	74 kg	3 750,00 złaktywneZobacz
SHS 1800 wąskie wnętrza	1,8 kW	741 x 546 x 218 mm	106 kg	3 850,00 złaktywneZobacz
SHS 2400 typowe pomieszczenie	2,4 kW	902 x 546 x 218 mm	138 kg	4 420,01 złaktywneZobacz
SHS 3000 większa powierzchnia	3,0 kW	1063 x 546 x 218 mm	169 kg	4 670,00 złaktywneZobacz
SHS 3600 nadal płytki	3,6 kW	1224 x 546 x 218 mm	201 kg	5 150,00 złaktywneZobacz
SHS 4200 większe strefy	4,2 kW	1385 x 546 x 218 mm	233 kg	5 800,00 złaktywneZobacz
SHS 4800 szeroki, niski i płytki	4,8 kW	1546 x 546 x 218 mm	265 kg	6 400,00 złaktywneZobacz

Dimplex VFE Quantum - duża pojemność cieplna

Bardzo ciężkie piece dynamiczne. Przy VFE szczególnie ważne jest wniesienie, nośność posadzki i dobór sterowania.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
VFE 20 K ok. 16 kWh	2,0 kW	622 x 664 x 250 mm	127 kg	3 800,00 złaktywneZobacz
VFE 30 K ok. 24 kWh	3,0 kW	772 x 664 x 250 mm	178 kg	4 200,00 złaktywneZobacz
VFE 40 K ok. 32 kWh	4,0 kW	922 x 664 x 250 mm	229 kg	4 650,00 złaktywneZobacz
VFE 50 K ok. 40 kWh	5,0 kW	1072 x 664 x 250 mm	280 kg	5 300,00 złaktywneZobacz
VFE 60 K ok. 48 kWh	6,0 kW	1222 x 664 x 250 mm	331 kg	6 044,00 złaktywneZobacz
VFE 70 K ok. 56 kWh	7,0 kW	1372 x 664 x 250 mm	382 kg	6 750,00 złaktywneZobacz

Dimplex XLE - płaski z zegarem i programatorem

XLE ma elektroniczny zegar i programator tygodniowy. To najczęstszy kierunek wymiany starych DuoHeat.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
XLE 050 programator tygodniowy	1,02 / 0,50 kW	581 x 749 x 185 mm	63 kg	2 765,00 złaktywny Zobacz
XLE 070 zamiennik DuoHeat 300	1,56 / 0,70 kW	703 x 749 x 182 mm	85 kg	2 999,00 złaktywny Zobacz
XLE 100 zamiennik DuoHeat 400	2,22 / 1,00 kW	825 x 749 x 182 mm	109 kg	3 215,00 złaktywny Zobacz
XLE 125 zamiennik DuoHeat 500	2,76 / 1,25 kW	947 x 749 x 182 mm	133 kg	3 690,00 złaktywny Zobacz
XLE 150 największy XLE	3,33 / 1,50 kW	1069 x 749 x 182 mm	155 kg	3 888,00 złaktywny Zobacz

Technotherm TTB-E Duo - statyczne

TTB-E Duo to piece statyczne. Pracują inaczej niż SHF, SHS, VFE i XLE z wentylatorem, dlatego dobór trzeba przeliczyć osobno.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
TTB-E 7 Duo 8+statyczny	0,85 kW / 7 h	460 x 720 x 185 mm	50 kg	5 610,64 złaktywny Zobacz
TTB-E 7 Duo 17+statyczny	1,70 kW / 7 h	670 x 720 x 185 mm	88 kg	5 900,03 złaktywny Zobacz
TTB-E 7 Duo 26+statyczny	2,55 kW / 7 h	880 x 720 x 185 mm	127 kg	4 320,00 złaktywny Zobacz
TTB-E 7 Duo 34+statyczny	3,40 kW / 7 h	1090 x 720 x 185 mm	166 kg	5 000,00 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 8+dłuższe ładowanie	0,48 kW / 14 h	465 x 715 x 185 mm	48 kg	4 912,04 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 17+dłuższe ładowanie	0,96 kW / 14 h	675 x 715 x 185 mm	86 kg	5 900,03 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 26+dłuższe ładowanie	1,44 kW / 14 h	885 x 715 x 185 mm	124 kg	6 887,92 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 34+dłuższe ładowanie	1,92 kW / 14 h	1095 x 715 x 185 mm	162 kg	7 875,86 złaktywny Zobacz

DuoHeat 300/400/500: nowe urządzenia z tej serii nie są normalnie dostępne. Orientacyjnie DuoHeat 300 porównujemy z XLE 070, DuoHeat 400 z XLE 100, a DuoHeat 500 z XLE 125. Przed wymianą trzeba sprawdzić realną pojemność cieplną, miejsce montażu i zasilanie.