

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cwm-3000-p-grzejnik-elektryczny-3000-w-stiebel-eltron-p-327.html>



CWM 3000 P grzejnik elektryczny 3000 W - Stiebel Eltron

Cena brutto	876 zł
Cena netto	712 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	200260
Kod producenta	200260
Kod EAN	4017212002605
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Stiebel Eltron dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania

oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.

☐☐ Kluczowa zasada:

Straty ciepła są niezależne od źródła ogrzewania.

Czy grzejesz prądem, gazem czy pompą – **musisz dostarczyć tyle samo kWh ciepła** do mieszkania.

☐☐ Co z tego wynika:

☐ **Zużycie ciepła (kWh/m²/rok)** nie zmienia się i jest stałe dla mieszkania.

☐ Zmienia się **tylko cena za dostarczenie energii**, w zależności od źródła ciepła, czyli ceny 1 kWh.

☐ Im droższe źródło ciepła → tym wyższy koszt roczny i większy koszt na każdy m².

☐☐ Straty energii cieplnej - typowe wartości:

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m ² /rok)	Klasa energetyczna / Opinia
☐☐ Dom pasywny	≤ 15	☐☐ Ekstremalnie energooszczędny
☐☐ Nowe budownictwo (2021+, WT2021)	40-70	Bardzo dobry standard
☐☐ Blok z lat 2000-2015 (dobrze ocieplony)	70-90	Dobry
☐☐ Typowe bloki z lat 80-90 m.in ocieplone wieżowce po termomodernizacji	90-120	Przeciętny / umiarkowany standard
☐☐ Stare budownictwo, familoki ale tutaj też są duże różnice bo np. mieszkanie hinterhaus od strony północnej na parterze, bez słońca będzie "czarną dziurą energetyczną 250 kWh/m ² /rok " a mieszkanie w familoku nasłonecznione może mieć zużycie na poziomie 120 kWh/m ² /rok	130-200+	Duże straty / wyższe rachunki

Elektryczne grzejniki konwektorowe z serii CWM P idealnie się sprawdzą jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń w gospodarstwach domowym lub biurach.

☐ Posiada panel obsługowy z wyświetlaczem LCD za pomocą którego można sterować temperaturą pomieszczenia w zakresie od 5°C do 30°C.

☐ Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładności co 0,5°C.

☐ Regulator grzejnika posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy (komfortowy oraz obniżenie temperatury na noc) dodatkowo także jeden tryb do zaprogramowania indywidualnego.

☐ W celu uniknięcia niepotrzebnego zużycia energii konwektor posiada automatyczną funkcję otwartego okna za pomocą której utrzymuje temperaturę minimalną na poziomie 7°C.

☐ Łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z konwektorem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, konwektor wystarczy tylko zawiesić na uchwycie. W dostawie również elektryczny przewód przyłączeniowy dł. ok. 1 m z wtyczką.



Stiebel Eltron Numer katalogowy		CWM 500 P 200254	CWM 750 P 200255	CWM 1000 P 200256	CWM 1500 P 200257	CWM 2000 P 200258	CWM 2500 P 200259	CWM 3000 P 200260
Wysokość	m	450	450	450	450	450	450	450
Szerokość	m	348	426	426	582	738	894	1050
Głębokość	m	100	100	100	100	100	100	100
Waga	kg	4	4,6	4,6	6	7,7	9,2	10,9
Moc	kW	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Prąd znamionowy	A	2,2	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9	13,0
Zakres nastaw temperatury	°C	5-30						
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz						
Stopień ochrony	IP	24						
Klasa ochrony		I						

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 200260

▣▣ Zastosowanie

- Ten konwektor idealnie nadaje się jako podstawowy system ogrzewania, efektywne ogrzewanie przejściowe lub do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach i biurach
- Dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje mało miejsca
- Jego ponadczasowa stylistyka i wyjątkowo płaska konstrukcja komponuje się z każdym otoczeniem

▣▣ Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Ten elektronicznie regulowany konwektor równomiernie, bezgłośnie i z dokładnością dokonanej nastawy podgrzewa powietrze w pomieszczeniu
- Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest z łatwością na umieszczonym na górze panelu obsługowym
- Urządzenie dysponuje dużym i czytelnym wyświetlaczem z programatorem tygodniowym z dwoma fabrycznymi i jednym indywidualnie programowanym programem czasowym
- Oprócz temperatury komfortowej można zaprogramować także obniżoną temperaturę. W trybie programatora czasowego komfortowa temperatura osiągana jest dokładnie w zaplanowanym momencie dzięki adaptacyjnej regulacji z funkcją uczenia się
- Wielobiegunowy wyłącznik główny
- Do długiej żywotności przyczynia się także wysokiej klasy grzałka rurkowa ze stali szlachetnej z powlekanyymi aluminium lamelami stalowymi, a także wytrzymała obudowa metalowa
- Urządzenie wyposażone jest we wbudowane położenie ochrony przed zamarzaniem

Montaż

- Łatwy i stabilny montaż na ścianie przez jedną osobę: uchwyt ścienny montuje się na ścianie osobno bez urządzenia i można go dostosować. Następnie wystarczy tylko zawiesić bezobsługowe urządzenie
- Przewód przyłączeniowy wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem

Efektywność

- Użytkownicy mogą włączyć w urządzeniu funkcję wykrywania otwarcia okna, która zapobiega stratom energii

Bezpieczeństwo

- Za pomocą wbudowanego zabezpieczenia przed dziećmi można zablokować dostęp do panelu obsługowego
- Wbudowany czujnik temperatury bezpieczeństwa

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Konwektor STIEBEL ELTRON, CWM 3000 P. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.