

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-konwektorowy-cwm-2500-p-stiebel-eltron-p-3283.html>



Grzejnik konwektorowy CWM 2500 P Stiebel eltron.

Cena brutto	802 zł
Cena netto	652 zł
Numer katalogowy	200259
Kod producenta	200259
Kod EAN	4017212002599
Moc grzewcza	2500
Wysokość	450
Szerokość	894
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9,2 kg
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	200259
Głębokość	100
Sposób podłączenia	boczne
Kolor	biały

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.



Konwektory ściennie serii: CWM-P.



Jakość potwierdzona dwudziestoletnim doświadczeniem.

Dobór - sprzedaż - montaż - serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny - wsparcie techniczne.



Zastosowanie: Konwektor idealnie nadaje się jako podstawowy system ogrzewania, efektywne ogrzewanie przejściowe lub dodatkowe źródło ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach oraz biurach. Dzięki kompaktowej konstrukcji **zajmuje mało miejsca**. Jego ponadczasowa stylistyka i wyjątkowo płaska konstrukcja komponuje się z każdym otoczeniem.







Cechy komfortu:

1. Elektronicznie regulowany konwektor równomiernie, bezgłośnie i z dokładnością dokonanej nastawy podgrzewa powietrze w pomieszczeniu.
2. Zakres nastaw: 5 - 30°C.
3. Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest z łatwością na umieszczonym na górze panelu obsługowym.
4. Urządzenie dysponuje dużym i czytelnym wyświetlaczem z programatorem tygodniowym z dwoma fabrycznymi i jednym indywidualnie programowanym programem czasowym.
5. Oprócz temperatury komfortowej można zaprogramować także obniżoną temperaturę. W trybie programatora czasowego komfortowa temperatura osiągana jest dokładnie w zaplanowanym momencie dzięki adaptacyjnej regulacji z funkcją uczenia się.
6. Wielobiegunowy wyłącznik główny.
7. Do długiej żywotności przyczynia się także wysokiej klasy grzałka rurkowa ze stali szlachetnej z powlekanyymi aluminium lamelami stalowymi, a także wytrzymała obudowa metalowa.
8. Urządzenie wyposażone jest we wbudowane położenie ochrony przed zamarzaniem.
9. Użytkownicy mogą włączyć w urządzeniu funkcję wykrywania otwarcia okna, która **zapobiega stratom energii**.



Zalety konwektora serii: CWM

- Kompaktowa obudowa metalowa o płaskiej konstrukcji (100mm).
- Elektroniczny regulator z podświetlanym wyświetlaczem LCD.
- Programator tygodniowy z 3 programami czasowymi, funkcja samodzielnego uczenia się oraz wykrywanie otwartego okna dzięki czemu zapobiega stratom energii.
- Adaptacyjna regulacja automatycznie oblicza czas podgrzewania w trybie programatora czasowego.
- Bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed przegrzaniem.
- Wielobiegunowy włącznik/wyłącznik.
- Trwała grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej z płytkami stalowymi.

- W razie przerw w dostawie prądu działanie zegara podtrzymywane jest przez maksymalnie 10 godzin.



Montaż oraz bezpieczeństwo:

1. Łatwy i stabilny montaż na ścianie przez jedną osobę: uchwyt ścienny montuje się na ścianie osobno bez urządzenia i można go dostosować. Następnie wystarczy tylko zawiesić urządzenie. Przewód przyłączeniowy wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem.
2. Za pomocą wbudowanego zabezpieczenia przed dziećmi można zablokować dostęp do panelu obsługowego. Wbudowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.





Zdjęcia podglądowe: Szerokość grzejnika konwektorowego różni się według mocy grzejnika. Tak jak przedstawiono na poniższym obrazku.

- a20 - szerokość grzejnika.
- i13 - rozstaw stelażu do zamontowania na ścianie.





Dane techniczne:

- Grzejnik elektryczny o mocy 2500 W.
- Producent: Stiebel Eltron.
- Nazwa urządzenia CWM 2500 P.
- Kod producenta: 200259.
- Kraj produkcji: Niemcy.
- Zasilanie sieciowe: 1/N/PE ~ 230 V.
- Kolor: Biały alpejski.
- Zakres nastaw: 5 - 30°C.

Wymiary i waga:

- Wysokość: 450 mm.
- Szerokość: 894 mm.
- Głębokość: 100 mm.
- Masa: 9,2 kg.

▣▣ Zastosowanie

- Ten konwektor idealnie nadaje się jako podstawowy system ogrzewania, efektywne ogrzewanie przejściowe lub do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach i biurach
- Dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje mało miejsca
- Jego ponadczasowa stylistyka i wyjątkowo płaska konstrukcja komponuje się z każdym otoczeniem

▣▣ Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Ten elektronicznie regulowany konwektor równomiernie, bezgłośnie i z dokładnością dokonanej nastawy podgrzewa powietrze w pomieszczeniu
- Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest z łatwością na umieszczonym na górze panelu obsługowym
- Urządzenie dysponuje dużym i czytelnym wyświetlaczem z programatorem tygodniowym z dwoma fabrycznymi i jednym indywidualnie programowanym programem czasowym
- Oprócz temperatury komfortowej można zaprogramować także obniżoną temperaturę. W trybie programatora czasowego komfortowa temperatura osiągana jest dokładnie w zaplanowanym momencie dzięki adaptacyjnej regulacji z funkcją uczenia się
- Wielobiegunowy wyłącznik główny
- Do długiej żywotności przyczynia się także wysokiej klasy grzałka rurkowa ze stali szlachetnej z powlekanymi aluminium lamelami stalowymi, a także wytrzymała obudowa metalowa
- Urządzenie wyposażone jest we wbudowane położenie ochrony przed zamarzaniem

Montaż

- Łatwy i stabilny montaż na ścianie przez jedną osobę: uchwyt ścienny montuje się na ścianie osobno bez urządzenia i można go dostosować. Następnie wystarczy tylko zawiesić bezobsługowe urządzenie
- Przewód przyłączeniowy wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem

Efektywność

- Użytkownicy mogą włączyć w urządzeniu funkcję wykrywania otwarcia okna, która zapobiega stratom energii

Bezpieczeństwo

- Za pomocą wbudowanego zabezpieczenia przed dziećmi można zablokować dostęp do panelu obsługowego
- Wbudowany czujnik temperatury bezpieczeństwa

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Konwektor STIEBEL ELTRON, CWM 2500 P. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.