

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shs-2400-stiebel-p-3297.html>



Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 2400 Stiebel

Cena brutto	4 420 zł
Cena netto	3 594 zł
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	200183
Kod producenta	200183
Kod EAN	4017212001837
Klasa kotła	inna
Materiał	obudowa stalowa; wkłady akumulacyjne zgodnie z instrukcją obsługi producenta
Moc	2,4 kW
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	SHS2400
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Piece akumulacyjne Stiebel Eltron SHF / SHS / SHL

Wybierz piec, sterowanie i akcesoria w jednej tabeli

SHF, SHS i SHL to piece akumulacyjne do pracy z ładowaniem w taniej taryfie. W tabeli poniżej można porównać moc, gabaryty, masę, cenę oraz dodać do koszyka kilka modeli lub akcesoriów bez klikania po wielu kartach.

Interex Katowice dobiera urządzenie, sterowanie, miejsce ustawienia, wniesienie, montaż, uruchomienie i późniejsze wsparcie techniczne. Przy takiej masie urządzenia liczy się nie tylko cena pieca, ale też nośność posadzki, zasilanie, zabezpieczenia i sposób sterowania ładowaniem.

[Zapytaj o dobór i montaż Tabela SHF / SHS / SHL Akcesoria i sterowanie Filmy i realizacje](#)

SHF kompaktowy piec z dużą masą akumulacyjną, dobry do klasycznego montażu stojącego **SHS** płaska obudowa i mniejsza głębokość, gdy liczy się miejsce oraz estetyka **SHL** niski piec pod okna i parapety, przy ograniczonej wysokości montażu **Sterowanie i montaż** Tybox 137 jako minimum, Senz WiFi opcjonalnie, montaż od 1400 zł i 5 lat gwarancji na montaż

Najbezpieczniej kupić piec razem z montażem Interex

Piece akumulacyjne są ciężkie, wymagają poprawnego zasilania, sterowania II taryfą i uruchomienia. Dlatego dla

klienta najwygodniejszy jest zakup z montażem: dobieramy model, ustawienie, podłączenie, sterowanie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji.

To nie jest teoria katalogowa. To połączenie dokumentacji technicznej, uprawnień SEP oraz doświadczenia z realnych montażu, serwisów i modernizacji pieców akumulacyjnych w mieszkaniach, domach i lokalach.

Sterowanie: minimum Tybox 137

Zdecydowanie polecamy minimum Tybox 137 jako praktyczny sterownik do pracy w II taryfie. Temperaturę można regulować na piecu, a opcjonalnie można zastosować drugi Tybox dla wygodniejszej obsługi albo dodatkowej strefy.

- Piec ma własny zegar ładowania i termostat, ale codzienna obsługa panelu nisko przy podłodze, około 40 cm, bywa uciążliwa.
- Brak wygodnego podtrzymania i konieczność schylania się do panelu potrafią przeszkadzać szczególnie osobom starszym.
- Dla naszych klientów zapewniamy wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555.

SHF Klasyczny kompaktowy piec akumulacyjny. Dobry, gdy potrzeba dużej mocy i trwałego rozwiązania stojącego.

SHS Płaska obudowa i mniejsza głębokość. Przydatny tam, gdzie liczy się estetyka i oszczędność miejsca.

SHL Niski piec pod parapety i okna. Dobry, gdy wysokość jest ograniczona, a potrzebna jest duża pojemność cieplna.

Montaż od 1400 zł Sprawdzamy zasilanie, zabezpieczenia, taryfe, sterowanie, nośność posadzki i dojście do wniesienia. Dojazd, wniesienie i akcesoria są wyceniane osobno.

Dom drewniany, poddasze, lekki strop: przed zakupem trzeba potwierdzić nośność podłoża, stabilne ustawienie, odległości montażowe, zasilanie i warunki ppoż. Piec z wkładem akumulacyjnym może ważyć od ok. 72 kg do ponad 360 kg, dlatego nie dobieramy go jak zwykłego grzejnika panelowego.

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
SHF - kompaktowe piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200175 SHF 2000	1,5-2,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	605 x 650 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 116 kg	2 790,00 zł 2 268,29 zł netto	Do koszyka
	kompaktowy model do mniejszych pomieszczeń				zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200176 SHF 3000	2,25-3,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	780 x 650 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 166 kg	3 290,00 zł 2 674,80 zł netto	Do koszyka
	uniwersalny wybor do typowego pokoju				zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200177 SHF 4000	3,0-4,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	955 x 650 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 216 kg	3 875,00 zł 3 150,41 zł netto	Do koszyka
	większa moc przy zwartej obudowie				zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200178	3,75-5,0	1130 x 650 x 275	4 310,01 zł 3 504,07 zł	

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
	SHF 5000	kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	mm wymiarymasa z wkładami: 266 kg	netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200179 SHF 6000	4,5-6,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW	1305 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 316 kg	5 415,00zł 4 402,44zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200180 SHF 7000	5,25-7,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1480 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 366 kg	6 025,00zł 4 898,37zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
SHS - płaskie piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200181 SHS 1200	0,9-1,2 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	580 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 72 kg	3 750,00zł 3 048,78zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200182 SHS 1800	1,35-1,8 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	741 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 102 kg	3 850,00zł 3 130,08zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200183 SHS 2400	1,8-2,4 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	902 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 133 kg	4 420,01zł 3 593,50zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200184 SHS 3000	2,25-3,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1063 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 163 kg	4 670,00zł 3 796,75zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200185 SHS 3600	2,7-3,6 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW	1224 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 194 kg	5 150,00zł 4 186,99zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200186 SHS 4200	3,15-4,2 kW ładowaniegrzałka	1385 x 546 x 218 mm wymiarymasa z	5 800,00zł 4 715,45zł netto	Do koszyka

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
	SHS 4200	dodatkowa opcja: 1,50 kW	wkładami: 225 kg		zobacz w sklepie kartainstrukcja
	większa strefa, nadal mała głębokość				
	SHS PIĄSKI & MIDDOT; NR KAT. 200187	3,6-4,8 kW	1546 x 546 x 218 mm	6 400,00zł 5 203,25zł netto	Do koszyka
	SHS 4800	wkładowanie grzałka	wymiary masa z wkładami: 255 kg		zobacz w sklepie kartainstrukcja
	szeroki i płaski model o dużej mocy				
SHL - niskie piece akumulacyjne pod okna					
	SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200304	2,6-3,5 kW	1130 x 490 x 275 mm	5 300,00zł 4 308,94zł netto	Do koszyka
	SHL 3500	wkładowanie grzałka	wymiary masa z wkładami: 195 kg		zobacz w sklepie kartainstrukcja
	niski piec pod okna i parapety				
	SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200305	3,75-5,0 kW	1480 x 490 x 275 mm	6 920,00zł 5 626,02zł netto	Do koszyka
	SHL 5000	wkładowanie grzałka	wymiary masa z wkładami: 267 kg		zobacz w sklepie kartainstrukcja
	niski, szeroki, mocny model pod okna				

Montaż od 1400 zł

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja, test ładowania i oddawania ciepła. Dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniamy po poznaniu warunków.

5 lat gwarancji na montaż

Po usłudze wykonanej przez Interex dajemy wsparcie techniczne, serwis i indywidualne szkolenie z eksploatacji.

Film instruktażowy

Po uzgodnieniu możemy przygotować indywidualny film na YouTube pokazujący obsługę konkretnego pieca i sterowania, bez danych wrażliwych klienta.

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
Konsole i ustawienie pieca				
	KONSOLA / USTAWIENIE & MIDDOT; NR KAT. 182028	gdy podłoga, listwa, instalacja albo przepływ powietrza wymagają podniesienia urządzenia	897,90zł 730,00zł netto	Do koszyka
	ZVK 1			zobacz w sklepie kartaPDF
	konsola Vario do ustawienia pieca z prześwitem nad podłogą			
	KONSOLA / USTAWIENIE & MIDDOT; NR KAT. 182102	przy montażu wymagającym stabilnego podparcia i dostępu pod urządzeniem	879,45zł 715,00zł netto	Do koszyka

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
	ZWVK 2			kartaPDF
	konsola Vario do ustawienia pieca akumulacyjnego z prześwitem			
Sterowanie pokojowe i internetowe				
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 223344 RTA-S UP	do klasycznego sterowania temperatura w pomieszczeniu	399,75zł 325,00zł netto	Do koszyka
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 231061 RTA-S2	gdy potrzebne jest proste sterowanie pokojowe	270,60zł 220,00zł netto	Do koszyka
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 238912 RTU-TC	do dokładniejszego sterowania komfortem	1 377,60zł 1 120,00zł netto	Do koszyka
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 6053073 Tybox 137	gdy sterowanie pokojowe ma być proste, czytelne i bez prowadzenia przewodu do regulatora	420,00zł 341,46zł netto	Do koszyka
	bezprowadowy regulator pokojowy			zobacz w sklepie kartainstrukcja
Grzałki dodatkowe SHF/SHS (opcja)				
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238723 0,35 kW	do mniejszych modeli i dogrzewania szczytowego	602,70zł 490,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238724 0,5 kW	do dogrzewania poza oknem ładowania	615,00zł 500,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238725 0,8 kW	gdy potrzebna jest większa rezerwa komfortu	627,30zł 510,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA)			

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
OPCJA	• NR KAT. 238726 1,0 kW	do większych pomieszczeń i szybszej reakcji	664,20zł 540,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) • NR KAT. 238727 1,2 kW	dla wysokiego zapotrzebowania na dogrzewanie	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) • NR KAT. 238728 1,5 kW	największa rezerwa dogrzewania szczytowego	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
Sterowanie internetowe i usługi Interex				
	STEROWANIE PRZEZ INTERNET SENZ WiFi - sterownik internetowy do ogrzewania	gdy klient chce obsługę z telefonu, harmonogramy i zdalną korektę temperatury cena ofertowa nie zmienia ceny produktu SENZ-WIFI w sklepie	600 zł warian ofertowy	sprawdź info
	sterowanie temperaturą i harmonogramem przez aplikację; wariant ofertowy do uzgodnionego zestawu			
SEP	USŁUGA MONTAŻOWA Montaż pieca akumulacyjnego Interex	cena zależy od modelu, masy, lokalizacji, warunków wniesienia, zakresu instalacji i zabezpieczeń dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniane osobno	od 1400 zł + dojazd + wniesienie + akcesoria	umów info
	ustawienie, podłączenie, uruchomienie, konfiguracja, test pracy i szkolenie użytkownika			

Filmy Interex z montażu, sterowania i serwisu

Materiały pokazują realne uruchomienia, programowanie, sterowanie przez internet, domy drewniane i przeglądy techniczne pieców akumulacyjnych.

Programowanie pieca akumulacyjnego Stiebel Eltron SHF 3000 W obsługa panelu, nastawy i codzienna eksploatacja **Instalacja automatyki internetowej SENZ WiFi** przykład sterowania internetowego w systemie ogrzewania akumulacyjnego **Piece Stiebel z montażem i szkoleniem** montaż, uruchomienie i instruktaż użytkownika **Piece akumulacyjne w domach drewnianych** warunki montażu, obciążenie posadzki i bezpieczeństwo

Wizualnie pokazujemy urządzenia, programowanie i serwis na jasnym tle, żeby klient widział produkt oraz zakres usługi.

☒ SHS - niski piec akumulacyjny ☐ SHS - płaski piec akumulacyjny ☐ SHL - niski piec akumulacyjny pod okno ☒ Panel,

555. Uprawnienia SEP E i D do 1 kV.

Umów dobór / montaż

Pełny opis techniczny i materiały archiwalne

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.

SHS | PIECE AKUMULACYJNE | DOB&OACUTE;R | MONTAŻ | SERWIS

SHS - nowoczesne piece akumulacyjne, które grzeją z głową, a nie na chybił trafił

Dobieramy, montujemy i serwisujemy piece akumulacyjne SHS tak, żeby ogrzewanie miało sens techniczny, ekonomiczny i użytkowy. Bez zgadywania. Bez wciskania byle czego. Bierzymy odpowiedzialność za dobór, montaż i efekt końcowy.

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Dobór mocy do pomieszczeń Wymiana starych pieców Montaż i uruchomienie Serwis i diagnostyka Wsparcie techniczne

Dlaczego SHS ma sens?

Nowoczesne piece akumulacyjne tej klasy korzystają z inteligentnej automatyki ładowania, tygodniowego regulatora, wykrywania otwartego okna i cichej pracy wentylatora. To nie jest już stary grzejnik z epoki kaset VHS. To jest współczesna, uporządkowana technika grzewcza.

1200-7000 W zakres mocy w rodzinie modeli kompaktowych i płaskich

3 typy obudowy kompaktowa, płaska i niska pod okna

C-Plus automatyczne dopasowanie ładowania do realnego zapotrzebowania

Wygoda tygodniowy program, czytelny wyświetlacz, komfortowa obsługa

Nie boimy się odpowiedzialności

Dobry piec akumulacyjny nie zaczyna się od katalogu. Zaczyna się od poprawnego doboru. Sprawdzamy zapotrzebowanie pomieszczenia, układ okien, wysokość, taryfę, sposób użytkowania, stan instalacji, zabezpieczenia i oczekiwany komfort. Dopiero potem dobieramy urządzenie SHF. Odwrotnie robi się tylko bałagan.

1

Dobór z sensem

Dobieramy moc pieca do realnych strat ciepła, a nie do życzeniowego "jakoś to będzie".

- analiza pomieszczenia i przeznaczenia
- sprawdzenie taryfy i sposobu ładowania
- dobór typu urządzenia: kompaktowe, płaskie, niskie

2

Montaż bez fuszerki

Liczy się nie tylko sam piec, ale też sposób ustawienia, podłączenia i konfiguracji sterowania.

- montaż zgodny ze sztuką
- uruchomienie i test działania
- ustawienia komfortu i harmonogramów

3

Serwis i wsparcie

Nie znikamy po sprzedaży. Sprawdzamy, regulujemy, diagnozujemy i pomagamy po montażu.

- diagnostyka pracy pieca
- serwis eksploatacyjny
- pomoc przy modernizacji starszych instalacji

4

Odpowiedzialna rekomendacja

Jeżeli coś nie ma sensu technicznego, mówimy to wprost. Sprzedaż to nie wróżenie z czajnika.

- uczciwa ocena opłacalności
- bez naciągania na za duże moce
- konkretne rozwiązanie do konkretnego obiektu

Co wyróżnia rodzinę SHS?

Kluczowe są: inteligentna automatyka ładowania C-Plus, regulator temperatury z tygodniowym harmonogramem, wykrywanie otwartego okna, podświetlany wyświetlacz LCD oraz cicha praca wentylatora. To nie marketingowy dym. To konkretne elementy komfortu i kontroli pracy.

- automatyczne dopasowanie ładowania do zapotrzebowania
- komfortowy regulator temperatury z programowaniem tygodniowym
- wykrywanie otwartego okna i ograniczenie strat energii
- czytelny, podświetlany panel sterowania
- cicha praca dzięki wentylatorowi poprzecznemu
- długa żywotność urządzeń

Gdzie SHS sprawdza się najlepiej?

Tam, gdzie liczy się przewidywalne ogrzewanie elektryczne, wymiana starych pieców akumulacyjnych lub modernizacja istniejącego układu bez rozpruwania całego budynku.

- mieszkania i domy z istniejącą instalacją pod piec akumulacyjne
- wymiana starych, ciężkich i mało precyzyjnych urządzeń
- pomieszczenia pod oknami o małej wysokości zabudowy
- strefy, gdzie liczy się estetyka i płytka obudowa
- obiekty wymagające prostego, pewnego i czystego źródła ciepła

Przegląd typów SHF/SHS/SHL - szybki dobór obudowy i zastosowania

Poniższe zestawienie porządkuje rodzinę urządzeń według logiki: wersja kompaktowa, płaska i niska.

Linia SHF	Budowa	Montaż	Zakres mocy	Dodatkowa grzałka	Najmocniejsze strony
SHF Kompakt	kompaktowa, stojąca	posadzka	2000-7000 W	0,35-1,50 kW	wysoka moc, trwałość, dobry wybór przy większym zapotrzebowaniu
SHS Płaski	smukła, płytka	ściana lub posadzka	1200-4800 W	0,35-1,70 kW	elegancka forma, mniejsza głębokość, łatwe wkomponowanie we wnętrze
SHL Niski	obniżona, wydłużona	posadzka, pod niskie okna	3500-5000 W	1,00-1,50 kW	bardzo dobra opcja pod parapety i w miejscach o ograniczonej wysokości

Czytelna tabela robi więcej niż trzy akapity marketingowego lania wody. Klient widzi od razu, co do czego pasuje.

Tabela modeli SHF/SHS/SHL- moce, wymiary i masa

Konkret, bez lania wody. To jest sekcja, którą klient faktycznie czyta.

Model SHF	Moc ładowania	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa z wkładem	Poziom hałas	Uwagi
SHF 200	1,5-2,0 kW	650 mm	605 mm	275 mm	116 kg	30 dB(A)	kompaktowy, małe i średnie pomieszczenia
SHF 300	2,25-3,0 kW	650 mm	780 mm	275 mm	166 kg	32 dB(A)	uniwersalny wybór do typowych pokoi
SHF 400	3,0-4,0 kW	650 mm	955 mm	275 mm	216 kg	33 dB(A)	większa moc, nadal rozsądny

Model SHF	Moc ładowania	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa z wkładem	Poziom hałasu	Uwagi
SHF 500	3,75-5,0 kW	650 mm	1130 mm	275 mm	266 kg	34 dB(A)	gabaryt większe pomieszczenia i większe straty ciepła dla wymagających stref grzewczych mocna jednostka do dużych obciążeń cieplnych
SHF 600	4,5-6,0 kW	650 mm	1305 mm	275 mm	316 kg	34 dB(A)	
SHF 700	5,25-7,0 kW	650 mm	1480 mm	275 mm	366 kg	34 dB(A)	
SHS Slim 120	0,9-1,2 kW	546 mm	580 mm	218 mm	72 kg	29 dB(A)	płytkowa obudowa, małe strefy wąskie wnętrza i estetyczna zabudowa płaski piec do typowych pomieszczeń większa powierzchnia, mała głębokość wyższy komfort przy zachowaniu smukłej formy płaskie rozwiązanie do większych stref duża szerokość, niska głębokość
SHS Slim 180	1,35-1,8 kW	546 mm	741 mm	218 mm	102 kg	28,5 dB(A)	
SHS Slim 240	1,8-2,4 kW	546 mm	902 mm	218 mm	133 kg	31 dB(A)	
SHS Slim 300	2,25-3,0 kW	546 mm	1063 mm	218 mm	163 kg	32 dB(A)	
SHS Slim 360	2,7-3,6 kW	546 mm	1224 mm	218 mm	194 kg	32 dB(A)	
SHS Slim 420	3,15-4,2 kW	546 mm	1385 mm	218 mm	225 kg	32 dB(A)	
SHS Slim 480	3,6-4,8 kW	546 mm	1546 mm	218 mm	255 kg	32 dB(A)	
SHL Low 350	2,6-3,5 kW	490 mm	1130 mm	275 mm	195 kg	34 dB(A)	niski model pod okna niski, szeroki, mocny
SHL Low 500	3,75-5,0 kW	490 mm	1480 mm	275 mm	267 kg	35 dB(A)	
Tabele są nowoczesne, jasne i czytelne także na telefonie. Bez czarnego tła, bo nie robimy strony jak nekrolog.							

Jak pracujemy przy doborze i montażu SHS

Zamiast bajek o cudownej oszczędności robimy normalną, porządną robotę. Krok po kroku.

01

Rozpoznanie obiektu

Sprawdzamy metraż, wysokość, okna, izolację, sposób użytkowania, dostępne przyłącze i realne warunki montażowe.

02

Dobór modelu SHS

Dobieramy moc i typ obudowy. Inny piec ma sens pod niskim oknem, inny przy pełnej ścianie, a jeszcze inny przy większych stratach.

03

Montaż i uruchomienie

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja regulatora, sprawdzenie pracy i instruktaż obsługi. Bez zostawiania klienta z miną "i teraz co?".

04

Serwis i opieka

W razie potrzeby wykonujemy diagnostykę, regulację i dalsze wsparcie. Urządzenie ma działać dobrze nie tylko w dniu montażu.

Wymiana starych pieców akumulacyjnych na SHS

W wielu budynkach nadal pracują stare piece akumulacyjne, które grzeją ciężko, mało precyzyjnie i zwyczajnie marnują komfort. Nowocześniejsze rozwiązania SHS pozwalają uporządkować sterowanie, poprawić wygodę obsługi i lepiej dopasować ilość zgromadzonego ciepła do realnych potrzeb pomieszczenia.

Jeżeli obecny piec ładuje za mocno, za słabo, hałasuje, nie trzyma komfortu albo zajmuje za dużo miejsca, robimy analizę i proponujemy sensowną wymianę.

Serwis pieców akumulacyjnych SHS i starszych układów

Serwis pieca akumulacyjnego to nie tylko "czy świeci lampka". Sprawdzamy działanie regulatora, sposób oddawania ciepła, ładowanie, konfigurację programu, stan elementów wykonawczych i ogólny sens pracy układu.

Jeżeli system działa źle, szukamy przyczyny technicznej. Czasem winny jest piec, czasem ustawienie, a czasem instalacja. I właśnie dlatego warto to robić z kimś, kto nie boi się odpowiedzialności za diagnozę.

Dobierzemy SHF/SHS/SHL uczciwie, zamontujemy porządnie, serwis zrobimy po ludzku

Nie każdy obiekt potrzebuje tego samego. Nie każdy pokój wymaga tej samej mocy. I nie każdy sprzedawca chce to powiedzieć. My mówimy. Bo łatwiej sprzedać bajkę niż ponosić odpowiedzialność. My wolimy odpowiedzialność.

Telefon +48 32 203 92 41

E-mail interexkatowice@gmail.com

WWW www.interex-katowice.com

Zakres dobór | montaż | serwis | modernizacja

Kupuj u fachowca - Interex Katowice, 5-letnia gwarancja na montaż, 2 lata na urządzenie. Autoryzowany partner: Stiebel Eltron, Dimplex, Gree, Cooper & Hunter, Daikin. Uprawnienia elektryczne: G-1/E/033/305/21 oraz G-1/D/033/124/21. Uprawnienia UDT: certyfikat dla personelu nr O/07/00408/18 oraz certyfikat dla przedsiębiorcy nr P/09/0274/19.

Interex Katowice Mariusz Czapnik - zapraszamy

Biorąc pod uwagę obecne ceny energii warto się zastanowić czy nie powierzyć systemu instalacji ogrzewania elektrycznego firmie zajmującej się nie tylko sprzedażą ale również kompleksową obsługą z doborem, instalacją elektryczną , montażem i zaprogramowaniem urządzeń, szkoleniem z zakresu eksploatacji oraz optymalizacją zużycia energii - po prostu firmie z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym.

Co nas odróżnia od konkurencji: kosztorys, pomiary, instalacja i montaż, szkolenie z zakresu eksploatacji, optymalizację zużycia energii przeprowadza Mariusz Czapnik. W wyniku otrzymujemy:

- indywidualne podejście do zagadnienia klienta
- wszelkie uzgodnienia z właścicielem firmy
- pakiet 25 lat doświadczenia do wykorzystania

Z poważaniem Mariusz Czapnik Interex Katowice



Jak działa piec akumulacyjny:

Dynamiczny piec akumulacyjny Stiebel Eltron wykonany jest z materiałów o najwyższej jakości. We wnętrzu bloku akumulacji, pomiędzy wkładami akumulacyjnymi umieszczone są grzałki a całość jest izolowana materiałem niepalnym i bezpiecznym. Piec wykorzystuje nocną tańszą taryfę, a następnie oddaje zakumulowane ciepło w magnezycie poprzez cichy wentylator poprzeczny. Regulacja pracy pieca ma za zadanie zarówno jak najtaniej, jak i najefektywniej ogrzać dane pomieszczenie. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala dopasować ustawienia do codziennych potrzeb i cieszyć się komfortem każdego dnia.

Uwaga! Podłączenie do instalacji elektrycznej powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.



Funkcje komfortu pieca akumulacyjnego SHS:

- Zintegrowany elektroniczny regulator ładowania z technologią C Plus ładuje urządzenie w pełni automatycznie i zgodnie z wymaganiami, bez żadnych dodatkowych jednostek sterujących.
- Żadaną temperaturę pomieszczenia można łatwo ustawić na wyświetlaczu.
- Regulator temperatury pomieszczenia wbudowany w piec akumulacyjny
- W razie potrzeby użytkownicy mogą aktywować na urządzeniu funkcję, która rozpoznaje otwarte okna, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat energii.
- Oprócz temperatury komfortowej można również zaprogramować temperaturę obniżoną.
- Podłączone obciążenie można zmniejszyć w czterech etapach.
- Wejście sterujące jest fabrycznie ustawione na sygnały AC
- Zintegrowane zabezpieczenie przed dziećmi, ponieważ panel sterowania można zablokować.

- Wysoka zdolność akumulacji ciepła.
- Cicha praca dzięki cichym wentylatorom poprzecznym.



Uwaga!

Piece akumulacyjne wysyłamy na palecie.

Zabezpieczona obudowa osobno i wkłady akumulacyjne.

Spedycja paletowa nie wnosi do domu, mieszkania.

Przy zakupie poprzez internet mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie techniczne przy podłączaniu urządzenia przez elektryka.



Montaż

Piece akumulacyjne mogą Państwo zamówić z montażem

Instalujemy na terenie Polski.

Piec akumulacyjny SHS może zostać zainstalowany w formie:

1/ stojący na podłodze i przymocowany do ściany

2/ zawieszony na ścianie, np. w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności typu łazienka



Dane techniczne:

Model: piec akumulacyjny SHS 2400

Moc 2,4 kW

Numer urządzenia: 200183

Szerokość: 906 mm

Głębokość: 218 mm

Wysokość: 546 mm

Ilość opakowań wkładów akumulacyjnych: 12 (2 w każdym opakowaniu)

Ciężar obudowy: 36,5 kg

Ciężar pieca z wkładami akumulacji : 132,5 kg

Kolor: Biały alpejski

Urządzenie instaluje się na podłodze oraz na ścianie

Piece akumulacyjne - najczęściej zadawane pytania

Czy piec akumulacyjny można podłączyć poprzez gniazdko i wtyczkę ?

Zawsze decyzję o sposobie podłączenia pieca akumulacyjnego podejmuje elektryk który instaluje piec akumulacyjny i udziela gwarancji. Piece 2 kW i o mniejszej mocy można podłączyć poprzez profesjonalny osprzęt elektryczny. Absolutnie wykluczona jest instalacja pieców 3 kW i o większej mocy poprzez gniazdko i wtyczkę

Jaka jest różnica pomiędzy piecem akumulacyjnym statycznym i dynamicznym ?

Główna i zasadnicza różnica pomiędzy piecami akumulacyjnymi dynamicznym a piecami statycznymi polega na sposobie uwalniania zgromadzonego ciepła i ich wydajności. Statyczne piece akumulacyjne zaprojektowane są tak, że około 85% ciepła zawartego w rdzeniu uwalnia się poprzez procesy radiacji i konwekcji zachodzących na powierzchni grzejnika. Użytkownik ma bardzo ograniczoną kontrolę przy oddawaniu ciepła, maksymalnie do 15%. W piecach akumulacyjnych dynamicznych jedynie około 20% ciepła zawartego w rdzeniu uwalnia się poprzez procesy radiacji i konwekcji zachodzących na powierzchni grzejnika. Użytkownik ma bardzo wysoką kontrolę przy oddawaniu zgromadzonego ciepła, dochodzącą do 80% w nowoczesnych konstrukcjach.

Jaka jest maksymalna temperatura bloku akumulacji pieca akumulacyjnego ?

- **Dynamiczny SHF Stiebel Eltron □550°C**
- **Dynamiczny SHS Stiebel Eltron □550°C**
- **Dynamiczny SHL Stiebel Eltron □550°C**
- **Dynamiczny VFE Dimplex □500°C**
- **Dynamiczny XLE Dimplex □350°C**
- **Statyczny TTB Technotherm □ 300°C**
- **Statyczny TVS Thermoval □ 300°C**

Czy wkłady akumulacyjne są takie same w piecach akumulacyjnych ?

Nie, wkłady akumulacyjne różnią się wzajemnie i są zbudowane z różnych materiałów

Czy wszystkie piece akumulacyjne np. o mocy około 2 kW gromadzą taką samą ilość ciepła ?

Nie. Każdy materiał ma pewną pojemność ciepła. Im wyższa możliwa temperatura, masa i pojemność tym większa jest możliwość gromadzenia ilości ciepła. Kluczem do jakości pieca i ilości ciepła gromadzonego są wkłady akumulacyjne oraz konstrukcja termiczna bloku akumulacji. Oczywiście, przy projektowaniu, konstruktorom danej serii pieca akumulacyjnego przyświecają różne cele, np. priorytetowo są dedykowane dla danej strefy klimatycznej w Europie lub na inny kontynent.

Jaka jest długość eksploatacji, żywotność pieca akumulacyjnego ?

Dobrze dobrane, zainstalowane piece akumulacyjne będą działały minimum 20 lat, dlatego tak ważny jest długoletni dostęp do części zamiennych, serwisu. Obecnie często serwisujemy piece które mają ponad 20 lat.

Jaki dostęp do części zamiennych ?

- Stiebel Eltron - dostęp serwisowy online do centralnej bazy danych części zamiennych i ich ceny dla serwisów, nie ma żadnego problemu z częściami i dokumentacją techniczną urządzeń nawet po 15-ciu latach od zakończenia produkcji
- Dimplex - brak dostępu serwisowego online, części zamawiane mail lub telefonicznie
- Thermoval - brak dostępu serwisowego online, części zamawiane mail lub telefonicznie
- Technotherm - brak dostępu serwisowego online, części zamawiane mail lub telefonicznie

Jaki jest dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ?

- Stiebel Eltron - online ogólnopolska sieć serwisowa. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Dimplex - online ogólnopolska sieć serwisowa. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Technotherm - lokalnie Katowice, Śląsk, Opolskie. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Thermoval - zgłoszenie serwisowe poprzez telefon do centrali Thermoval. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kto może instalować piec akumulacyjny ?

Elektryk z uprawnieniami pomiarowymi. Wymagany m.in. pomiar rezystancji izolacji z napięciem co najmniej 500 V. Rezystancja izolacji musi wynosić co najmniej 0,5 MΩ.

Jaka gwarancja na usługę instalacji pieca akumulacyjnego ?

Po usłudze instalacji oraz po pomiarach elektrycznych ochrony przeciw porażeniowej prowadzimy szkolenie z zakresu eksploatacji oraz optymalizacji zużycia energii które jest kluczowe dla zużycia energii. Interex Katowice udziela 5-cio letniej gwarancji na usługę.

Czy mogę podłączyć piec akumulacyjny jednym przewodem ?

- 1/ Seria SHF Stiebel Eltron - tak z wykorzystaniem dodatkowym zegara sterującego II taryfą (np. Tybox 137)
- 2/ Seria SHS Stiebel Eltron - tak z wykorzystaniem dodatkowym zegara sterującego II taryfą (np. Tybox 137)
- 3/ Seria SHL Stiebel Eltron - tak z wykorzystaniem dodatkowym zegara sterującego II taryfą (np. Tybox 137)
- 4/ Seria VFE Dimplex - tak
- 5/ Seria XLE Dimplex - tak
- 6/ Seria TTB Technotherm - tak
- 7/ Seria TVS Thermoval - tak

Jak dobrać moc pieca akumulacyjnego ?

Dla budynków nieocieplonych przyjmujemy około 60 W/m³ kubatury, czyli jeżeli mamy pokój 4 x 3,5 x 2,4 wysokości x 60W/m³ = 2,0 kW

Piec akumulacyjny nie może być mniejszy niż 2,0 kW dla pokoju 14m² w budynku nieocieplonym

Dla budynków ocieplonych przyjmujemy wartość od 35 do 60 W/m³ kubatury, czyli jeżeli mamy pomieszczenie 4 x 3,5 x 2,4 wysokości x 35W/m³ = 1,2 kW

Piec akumulacyjny nie może być mniejszy niż 1,2 kW dla pokoju 14m² w budynku ocieplonym

Jakie są koszty / różnice eksploatacji ogrzewania piecem akumulacyjnym pokoju 14 m² o wysokości 2,4 m w budynku nieocieplonym oraz ocieplonym ?

1/ Koszt eksploatacji ogrzewania piecem akumulacyjnym pokoju 14 m² w budynku nieocieplonym wyniesie średnio rocznie: 2 kW x 4 h x 0,95 zł / kWh x 220 dni = 1672,00 zł rocznie za ogrzewanie, gdzie:

2 kW - moc pieca akumulacyjnego niezbędna do ogrzania pokoju

4 h - średnia ilość godzin ładowania pieca w sezonie grzewczym

0,95 zł /kWh - koszt kilowatogodziny w II taryfie G12 w dla gospodarstw domowych w roku 2023

220 dni - długość sezonu grzewczego w Polsce - ponad 7 miesięcy

2/ Koszt eksploatacji ogrzewania piecem akumulacyjnym pokoju 14 m² w budynku ocieplonym wyniesie średnio rocznie: 1,2 kW x 4 h x 0,95 zł / kWh x 220 dni = 1003,20 zł rocznie za ogrzewanie: gdzie:

1,2 kW - moc pieca akumulacyjnego niezbędna do ogrzania pokoju

4 h - średnia ilość godzin ładowania pieca w sezonie grzewczym

0,95 zł /kWh - koszt kilowatogodziny w II taryfie G 12 w dla gospodarstw domowych w roku 2023

220 dni - długość sezonu grzewczego w Polsce - ponad 7 miesięcy

Wnioski:

1. koszt eksploatacji ogrzewania zależy przede wszystkim od termoizolacji / ocieplenia budynku. Oczywiście, jesteśmy w stanie optymalizować koszty również w budynku nieocieplonym poprzez szkolenie z zakresu eksploatacji, wyboru systemu ładowania pieców oraz automatyki sterującej.
2. koszt ogólny za energię uzależniony jest od preferencji korzystania z urządzeń pozostałych typu pralka, zmywarka, bojler w godzinach II taryfy

Czy to jest komfortowe ogrzewanie:

Tak. Korzystamy z ultranowoczesnych technologii i piece ładują się tylko tyle ile wynoszą straty ciepła pomieszczeniu, zapewniając komfortową temperaturę. Oczywiście powyższe wymaga zaprogramowania w trakcie instalacji ogrzewania akumulacyjnego. W efekcie obsługa pieca sprowadza się do ustawienia temperatury.

Czy możemy sterować czasem ładowania i temperaturą pieców akumulacyjnych z dowolnego miejsca na świecie ?

Tak - możemy sterować online temperaturą i czasem ładowania. Opcja dodatkowo płatna - autorskie rozwiązanie Interex Katowice na bazie sterowników Sensz Wifi , naszego amerykańskiego partnera. Dotyczy pieców akumulacyjnych Stiebel Eltron. Niezwykle przydatna funkcjonalność w przypadku domów

weekend'owych oraz apartamentów. Gwarancja na usługę 5 lat.

Czy w domu drewnianym można instalować piece akumulacyjne ?

Tak, oczywiście. Mamy wiele realizacji w tym zakresie zrealizowanych.

Czy w łazience można zainstalować piec akumulacyjny ?

Nie. Piece akumulacyjne nie są dedykowane do ogrzewania łazienek. Wyjątek może stanowić duży pokój kąpielowy i piec akumulacyjny serii SHS zawieszony na ścianie w bezpiecznej strefie. Mamy wtedy pewność że metalowe części pieca nie będą miały styczności z wodą.

Czy korzystając z paneli fotowoltaicznych piec akumulacyjny jest dobrym rozwiązaniem dla nadwyżki produkcji energii ?

Tak, oczywiście. Obecnie kluczem jest 100% - we wykorzystanie potencjału bloku akumulacji pieca akumulacyjnego.

Jaka jest długość eksploatacji, żywotność pieca akumulacyjnego ?

Dobrze dobrane, zainstalowane piece akumulacyjne będą działały minimum 20 lat, dlatego tak ważny jest długoletni dostęp do części zamiennych, serwisu. Obecnie często serwisujemy piece które mają ponad 20 lat. Zalecamy serwis pieca akumulacyjnego co 2 lata.

Czy są piece akumulacyjne przenośne ?

Nie, wszystkie piece są instalowane na stałe, najczęściej mocowane do ściany

Jaki jest najlepszy piec akumulacyjny ?

Nie ma takiego - wszystkie piece mają swoje atuty i dobieramy piec akumulacyjny do zapotrzebowania klienta

Na jak długo wystarczy ciepła w piecu akumulacyjnym ?

Na najbliższe 24 godziny, jeżeli prawidłowo została dobrana moc pieca akumulacyjnego

Czy piec akumulacyjny jest wyposażony w przewód zasilający zakończony wtyczką ?

Nie. Piece akumulacyjne wymagają profesjonalnej instalacji. Przewód / sposób podłączenie wybiera elektryk który dobierze przewód zasilający jednofazowy lub trójfazowy.

Czy piec akumulacyjny jest urządzeniem gotowym do podłączenia do gniazdka ?

Nie. Osobno jest dostarczana obudowa, osobno wkłady akumulacyjne. Na miejscu instalacji elementy są budowane i podłączane.

Czy piec akumulacyjny mogę podłączyć do gniazdka ?

Zawsze, przed zakupem pieca należy zlecić diagnostykę instalacji elektrykowi który będzie instalował piece i zadać pytanie: " Chcę zainstalować piec akumulacyjny np., 3 kW. Czy moja instalacja elektryczna jest przystosowana do takiego odbiornika ?"

Jak rozpocząć procedurę ewentualnego zakupu pieców ?

Proszę o rozrysowanie na kartce rzutu mieszkania / domu z zaznaczeniem rozmiarów, wysokości pomieszczeń. Proszę również o informację o termoizolacji budynku, preferowanej temperaturze. Zdjęcie powyższego proszę o wysłanie na 602 551 555. Przesłany podkład pozwoli na wstępny dobór pieców, określenie niezbędnej mocy do realizacji ogrzewania oraz oczywiście ceny.

Co zrobić jeżeli standardowy przydział mocy 5 kW nie jest wystarczający ?

Niezbędne są dwa dokumenty:

- Wniosek o zwiększenie mocy w Tauron lub innego operatora
- Zgoda ADM / Wspólnoty na zwiększenie przydziału mocy

Na podstawie tych dwóch dokumentów uprawniony elektryk będzie w stanie określić dokładne koszty zwiększenia mocy. Zapraszamy.

☎ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice - Ogrzewanie Elektryczne
☎ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice
☎ zamowienia@interexkatowice.com
☎ +48 32 203 92 41
☎ +48 602 551 555
☎ www.interex-katowice.com
☎ www.interex-katowice.pl

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 200183

☎ Zastosowanie

- Kompaktowy płaski piec akumulacyjny zajmuje bardzo mało miejsca w przypadku montażu na podłodze lub na ścianie
- Urządzenie może służyć jako ogrzewanie podstawowe mieszkań lub lokali użytkowych w przypadku modeli tańszej taryfy energetycznej z okresami blokady przez zakład energetyczny

☎ Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Wbudowany elektroniczny regulator ładowania z technologią C-Plus ładuje urządzenie w sposób całkowicie zautomatyzowany i zależny od potrzeb bez dodatkowych sterowników

- Na wyświetlaczu można nastawić żadaną temperaturę pomieszczenia oraz czas zwolnienia ładowania
- Oprócz programatora tygodniowego do dyspozycji są 2 fabrycznie zaprogramowane i 1 indywidualnie programowany program czasowy
- W trybie programatora czasowego komfortowa temperatura osiągana jest dokładnie w zaplanowanym momencie dzięki adaptacyjnej regulacji z funkcją uczenia się
- Użytkownicy mogą na życzenie włączyć w urządzeniu funkcję wykrywania otwarcia okna, która zapobiega stratom energii elektrycznej
- Oprócz temperatury komfortowej można zaprogramować także obniżoną temperaturę
- Moc przyłączeniowa może być zredukowana w czterech stopniach
- Wejście sterowania przystosowane jest fabrycznie do sygnałów AC, wejście sterowania dla sygnałów DC dostępne jest w programie osprzętu
- Istnieje możliwość wbudowania grzałki dodatkowej
- Wbudowane zabezpieczenie przed dziećmi w formie blokady panelu obsługowego
- Wysoka zdolność gromadzenia ciepła
- Piec akumulacyjny wyposażony jest seryjnie w sitko przeciwkurzowe
- Wbudowane dmuchawy poprzeczne zapewniają cichą pracę

Montaż

- Dozwolony jest montaż jako urządzenie wiszące za pomocą konsol ściennych ze standardowego zakresu dostawy lub bezpośrednio na podłodze. Możliwy jest także montaż nad podłogą na konsolach. W przypadku ścian o małej nośności można skorzystać z opcjonalnych wsporników
- Jedno- lub trójfazowe przyłącze sieciowe może zostać z łatwością wykonane także we wnęce dzięki rozkładanemu i łatwo dostępnemu panelowi przyłączy. Wymagane jest stałe napięcie sterujące

Bezpieczeństwo

- Piec akumulacyjny dysponuje wbudowanym ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Piec akumulacyjny STIEBEL ELTRON, SHS 2400. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

Porównaj piece akumulacyjne SHF, SHS, VFE, XLE i TTB-E Duo

Ten blok pomaga szybko porównać aktualne serie pieców akumulacyjnych w sklepie Interex Katowice: moc, gabaryty, masę, charakter pracy i cenę brutto z karty produktu.

Dynamiczne SHF, SHS, VFE i XLE mają wentylator i sterowane oddawanie ciepła.

Statyczne TTB-E Duo oddaje ciepło łagodniej, bez pracy jak piec dynamiczny.

DuoHeat Seria archiwalna, niedostępna jako nowy produkt. Zamiennikiem jest najczęściej Dimplex XLE.

Dobór techniczny: nie dobieramy pieca tylko po liczbie kW. Sprawdzamy straty ciepła lokalu, taryfę, zasilanie, czas ładowania, masę, wymiary, miejsce montażu i sposób sterowania.

SHF - dynamiczne stojące

Cieęższe piece dynamiczne z wentylatorem. Dobre przy klasycznej wymianie większych pieców akumulacyjnych.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHF 2000 kompaktowy	2,0 kW	605 x 650 x 275 mm	116 kg	2 790,00

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHF				złaktywnyZobacz
SHF 3000 typowy pokój	3,0 kW	780 x 650 x 275 mm	169 kg	3 290,00
				złaktywnyZobacz
SHF 4000 większe	4,0 kW	955 x 650 x 275 mm	220 kg	3 875,00
straty ciepła				złaktywnyZobacz
SHF 5000 duże	5,0 kW	1130 x 650 x 275 mm	266 kg	4 310,01
pomieszczenia				złaktywnyZobacz
SHF 6000 wysokie	6,0 kW	1305 x 650 x 275 mm	316 kg	5 415,00
obciążenie cieplne				złaktywnyZobacz
SHF	7,0 kW	1480 x 650 x 275 mm	373 kg	6 025,00
7000 najmocniejszy				złaktywnyZobacz
SHF				

SHS - dynamiczne niższe i płytkie

Płytki obudowa i niższa wysokość. Dobry wybór pod okno lub tam, gdzie liczy się głębokość urządzenia.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHS 1200 płytki	1,2 kW	580 x 546 x 218 mm	74 kg	3 750,00
obudowa				złaktywnyZobacz
SHS 1800 wąskie	1,8 kW	741 x 546 x 218 mm	106 kg	3 850,00
wnętrza				złaktywnyZobacz
SHS 2400 typowe	2,4 kW	902 x 546 x 218 mm	138 kg	4 420,01
pomieszczenie				złaktywnyZobacz
SHS 3000 większa	3,0 kW	1063 x 546 x 218 mm	169 kg	4 670,00
powierzchnia				złaktywnyZobacz
SHS 3600 na dół płytki	3,6 kW	1224 x 546 x 218 mm	201 kg	5 150,00
				złaktywnyZobacz
SHS 4200 większe	4,2 kW	1385 x 546 x 218 mm	233 kg	5 800,00
strefy				złaktywnyZobacz
SHS 4800 szeroki, niski	4,8 kW	1546 x 546 x 218 mm	265 kg	6 400,00
i płytki				złaktywnyZobacz

Dimplex VFE Quantum - duża pojemność cieplna

Bardzo ciężkie piece dynamiczne. Przy VFE szczególnie ważne jest wniesienie, nośność posadzki i dobór sterowania.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
VFE 20 K ok. 16 kWh	2,0 kW	622 x 664 x 250 mm	127 kg	3 800,00
				złaktywnyZobacz
VFE 30 K ok. 24 kWh	3,0 kW	772 x 664 x 250 mm	178 kg	4 200,00
				złaktywnyZobacz
VFE 40 K ok. 32 kWh	4,0 kW	922 x 664 x 250 mm	229 kg	4 650,00
				złaktywnyZobacz
VFE 50 K ok. 40 kWh	5,0 kW	1072 x 664 x 250 mm	280 kg	5 300,00
				złaktywnyZobacz
VFE 60 K ok. 48 kWh	6,0 kW	1222 x 664 x 250 mm	331 kg	6 044,00
				złaktywnyZobacz
VFE 70 K ok. 56 kWh	7,0 kW	1372 x 664 x 250 mm	382 kg	6 750,00

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta złaktywnyZobacz
-------	-----------------	---------	------	---------------------------------

Dimplex XLE - płaski z zegarem i programatorem

XLE ma elektroniczny zegar i programator tygodniowy. To najczęstszy kierunek wymiany starych DuoHeat.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
XLE 050 programator tygodniowy	1,02 / 0,50 kW	581 x 749 x 185 mm	63 kg	2 765,00 złaktywnyZobacz
XLE 070 zamiennik DuoHeat 300	1,56 / 0,70 kW	703 x 749 x 182 mm	85 kg	2 999,00 złaktywnyZobacz
XLE 100 zamiennik DuoHeat 400	2,22 / 1,00 kW	825 x 749 x 182 mm	109 kg	3 215,00 złaktywnyZobacz
XLE 125 zamiennik DuoHeat 500	2,76 / 1,25 kW	947 x 749 x 182 mm	133 kg	3 690,00 złaktywnyZobacz
XLE 150 największy XLE	3,33 / 1,50 kW	1069 x 749 x 182 mm	155 kg	3 888,00 złaktywnyZobacz

Technotherm TTB-E Duo - statyczne

TTB-E Duo to piece statyczne. Pracują inaczej niż SHF, SHS, VFE i XLE z wentylatorem, dlatego dobór trzeba przeliczyć osobno.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
TTB-E 7 Duo 8+ statyczny	0,85 kW / 7 h	460 x 720 x 185 mm	50 kg	5 610,64 złaktywnyZobacz
TTB-E 7 Duo 17+ statyczny	1,70 kW / 7 h	670 x 720 x 185 mm	88 kg	5 900,03 złaktywnyZobacz
TTB-E 7 Duo 26+ statyczny	2,55 kW / 7 h	880 x 720 x 185 mm	127 kg	4 320,00 złaktywnyZobacz
TTB-E 7 Duo 34+ statyczny	3,40 kW / 7 h	1090 x 720 x 185 mm	166 kg	5 000,00 złaktywnyZobacz
TTB-E 14 Duo 8+ dłuższe ładowanie	0,48 kW / 14 h	465 x 715 x 185 mm	48 kg	4 912,04 złaktywnyZobacz
TTB-E 14 Duo 17+ dłuższe ładowanie	0,96 kW / 14 h	675 x 715 x 185 mm	86 kg	5 900,03 złaktywnyZobacz
TTB-E 14 Duo 26+ dłuższe ładowanie	1,44 kW / 14 h	885 x 715 x 185 mm	124 kg	6 887,92 złaktywnyZobacz
TTB-E 14 Duo 34+ dłuższe ładowanie	1,92 kW / 14 h	1095 x 715 x 185 mm	162 kg	7 875,86 złaktywnyZobacz

DuoHeat 300/400/500: nowe urządzenia z tej serii nie są normalnie dostępne. Orientacyjnie DuoHeat 300 porównujemy z XLE 070, DuoHeat 400 z XLE 100, a DuoHeat 500 z XLE 125. Przed wymianą trzeba sprawdzić realną pojemność ciepłą, miejsce montażu i zasilanie.