

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pojemnosciov-podgrzewasz-wody-dhwe-81-sz-dimplex-p-3331.html>



Pojemnościowy podgrzewasz wody DHWE 81 SZ DIMPLEX

Cena brutto	2 760 zł
Cena netto	2 244 zł
Numer katalogowy	374600
Kod producenta	374600
Kod EAN	4015627374607
Kod producenta	374600
Marka	Dimplex
Moc grzałki	2
Szerokość produktu	50
Wysokość produktu	86
Wariant	bez węzownicy
Orientacja	pionowa
Pojemność	80
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	39 kg
Typ	pojemnościowy
Rodzaj	elektryczny
Marka	Dimplex
Kod producenta	374600
Sposób montażu	pionowy, wiszący - króćce hydrauliczne na dole urządzenia
Pojemność	80 l
Napięcie zasilania	400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją
Wymiary produktu	patrz tabela wariantow; ACS Z - do potwierdzenia w karcie technicznej
Klasa energetyczna	B/C - zależnie od pojemności
Typ	pojemnościowy ogrzewacz wody / bojler
Autoryzowany montaż i serwis	dobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis Interex Katowice
Rodzaj	elektryczny
Wariant	bez węzownicy
Moc ogrzewacza wody	2-6 kW

Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Kompetencje Interex Katowice	Indywidualny dobór CWU, montaż i serwis od 1998 roku

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

Pojemnościowy podgrzewasz wody DHWE 81 SZ DIMPLEX stosujemy do magazynowania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przed doбором sprawdzamy pojemność, sposób montażu, moc grzałki, zabezpieczenia hydrauliczne i elektryczne.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

 Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia hydrauliczne, zasilanie, PE, zabezpieczenia i opis w rozdzielnicy.

 Montaż bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne i rozwiązanie dopasowane do realnych warunków, a nie przypadkową pozycję z katalogu. Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

Dimplex DHWE SZ - wiszący bojler z przełączalną mocą 2-6 kW

seria DHWE SZ ma te same pojemności 50/80/100 l, ale daje szybkie nagrzewanie przy mocy do 6 kW. Aktualna strona dotyczy: **DHWE 81SZ**. Ceny i numery katalogowe sprawdzone według cennika Dimplex 2025 PL dostarczonego do aktualizacji.

Model	DHWE 81SZ
Nr katalogowy	374600
Pojemność	80 l
Montaż	pionowy, wiszący - króćce hydrauliczne na dole urządzenia

Precyzyjnie o zasilaniu: 400 V - dokładny układ przewodów i zabezpieczenie potwierdzamy z instrukcją wybranego wariantu przed montażem. Nie opisujemy tego skrótem, bo dla klienta 400 V bywa mylone z dwiema fazami.

Dane techniczne i ceny wariantów

Model	Nr kat.	Pojemność	Moc	Zasilanie	Montaż	Wymiary	Klasa	Czas 5-65 C	Woda 40 C	Cena brutto
DHWE 51SZ	374590	50 l	2-6 kW	400 V	pionowy	640 x 500 x b.d. mm	B	ok. 35 min przy 6 kW	ok. 86 l	2555 zł
DHWE 81SZ	374600	80 l	2-6 kW	400 V	pionowy	860 x 500 x b.d. mm	B	ok. 56 min przy 6 kW	ok. 137 l	2760 zł

Model	Nr kat.	Pojemnosc	Moc	Zasilanie	Montaz	Wymiary	Klasa	Czas 5-65 C	Woda 40 C	Cena brutto
DHWE 101SZ	374610	100 l	2-6 kW	400 V	pionowy	1005 x 500 x b.d. mm	C	ok. 70 min przy 6 kW	ok. 171 l	2910 zł

Czas nagrzewania liczony dla zimnej wody 5°C i nastawy 65°C. Przy serii SZ i ACS Z czas pokazujemy dla maksymalnej mocy 6 kW. Straty postojowe publikujemy tylko tam, gdzie mamy potwierdzone dane katalogowe dla konkretnego modelu.

Jak dobieramy bojler przed montażem

1. **Miejsce**wysokość, szerokość, głębokość, ściana lub posadzka i dostęp serwisowy
2. **Pobór CWU**prysznic, wanna, umywalki, liczba osób i oczekiwany zapas wody
3. **Elektryka**układ przewodów, PE, zabezpieczenie, moc i opis w rozdzielnicy
4. **Hydraulika**ciśnienie, zawór bezpieczeństwa, grupa KV, syfon i odpływ

Interaktywny dobór bojlera Dimplex krok po kroku

Arkusz porównuje potwierdzone warianty z cennika Dimplex: **DHWE S, DHWE SZ i ACS Z**. Najpierw filtrujemy montaż, potem gabaryt, dostępną moc i ilość wody około 40°C.

Aktualna seria: DHWE SZ. Dla ACS Z wymiary oznaczamy jako do potwierdzenia, więc filtr wymiarów nie odrzuca tych modeli automatycznie.

Montaż Maks. wysokość mm Maks. szerokość mm Dostępna moc kW Prysznic 10 min Wanna Rezerwa umywalka/zlew

Potrzeba wody 40°C

Najtańszy pasujący

Najmniejszy pasujący

Najszybsze nagrzanie

Obliczenia: zimna woda 5°C, zbiornik 65°C, woda użytkowa 40°C. $V40 = \text{pojemność} \times (65-5)/(40-5)$. Czas nagrzewania liczony dla maksymalnej mocy podanej w arkuszu.

Pełny kalkulator Interex: [bojler CWU - dobór pojemności, czasu grzania i kosztów.](#)

```
(function(){var data=[{"id": "dhwe50s", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE S", "name": "DHWE 50 S", "cap": 50, "usable": 50, "orient": "vertical", "w": 550, "h": 640, "d": 0, "power": 2.0, "energy": "B", "price": 2070, "supply": "230 V / 1/N/PE"}, {"id": "dhwe80s", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE S", "name": "DHWE 80 S", "cap": 80, "usable": 80, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 860, "d": 0, "power": 2.0, "energy": "B", "price": 2276, "supply": "230 V / 1/N/PE"}, {"id": "dhwe100s", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE S", "name": "DHWE 100 S", "cap": 100, "usable": 100, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 1005, "d": 0, "power": 2.0, "energy": "C", "price": 2425, "supply": "230 V / 1/N/PE"}, {"id": "dhwe51sz", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE SZ", "name": "DHWE 51SZ", "cap": 50, "usable": 50, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 640, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "B", "price": 2555, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "dhwe81sz", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE SZ", "name": "DHWE 81SZ", "cap": 80, "usable": 80, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 860, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "B", "price": 2760, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "dhwe101sz", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE SZ", "name": "DHWE 101SZ", "cap": 100, "usable": 100, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 1005, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "C", "price": 2910, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "acs200z", "brand": "Dimplex", "series": "ACS Z", "name": "ACS 200 Z", "cap": 200, "usable": 200, "orient": "standing", "w": 0, "h": 0, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "C", "price": 7970, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "acs300z", "brand": "Dimplex", "series": "ACS Z", "name": "ACS 300 Z", "cap": 300, "usable": 300, "orient": "standing", "w": 0, "h": 0, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "C", "price": 8715, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}];function $(id){return document.getElementById(id);}function fmt(n,d){return Number(n).toFixed(d||0).replace('.',',');}function orientTxt(o){return o==='standing'?'stojący pionowy':'pionowy wiszący';}function fitsOrient(r,o){return o==='any'||r.orient===o;}function v40(r){return r.usable*(65-5)/(40-5);}function heat(r){return r.usable*60*0.001163/r.power*60;}function timeTxt(m){var h=Math.floor(m/60),mm=Math.round(m%60);return h>0?h+' h '+ (mm<10?'0':'')+mm+' min':mm+' min';}function recalc(){var orient=$( 'ixDWOrient3331' ).value,maxH=Number( $( 'ixDWH3331' ).value )||9999 ,maxW=Number( $( 'ixDWW3331' ).value )||9999,p=Number( $( 'ixDWPow3331' ).value )||0,need=(Number( $( 'ixDWShower3331' ).value )||0)+(Number( $( 'ixDWBath3331' ).value )||0)+(Number( $( 'ixDWExtra3331' ).value )||0);$( 'ixDWNeed3331' ).innerHTML=fmt(need)+' l';var rows=data.map(function(r){var okOrient=fitsOrient(r,orient),okSize=(r.h===0||r.h<0?e/p:0; document.getElementById( 'ixLitVal3331' ).innerHTML=fmt(l,0)+' l'; document.getElementById( 'ixColdVal3331' ).innerHTML=fmt(c,0)+' °C'; document.getElementById( 'ixHotVal3331' ).innerHTML=fmt(h,0)+' °C'; document.getElementById( 'ixPowerVal3331' ).innerHTML=fmt(p,1)+' kW'; document.getElementById( 'ixEnergy3331' ).innerHTML=fmt(e,1)+' kWh'; document.getElementById( 'ixTime3331' ).innerHTML=fmt(t,1)+' h'; } lit.oninput=cold.oninput=hot.oninput=power.oninput=recalc; recalc(); } if(document.readyState==='loading') document.addEventListener('DOMContentLoaded', init); else init(); }());
```