

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/raychem-mata-grzewcza-1-5m2-quick-net-senz-wifi-p-3336.html>

## Raychem mata grzewcza 1,5m2 Quick Net + Senz Wifi

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                              | <b>1 506 zł</b>      |
| Cena netto                               | <b>1 224 zł</b>      |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                             | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy                         | <b>SZ18300262</b>    |
| Kod producenta                           | <b>SZ18300262</b>    |
| Kod EAN                                  | <b>5414506019933</b> |
| Powierzchnia grzewcza                    | <b>1.5</b>           |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1 kg</b>          |
| Rodzaj                                   | <b>elektryczne</b>   |
| Moc                                      | <b>240 W</b>         |
| Marka                                    | <b>Raychem</b>       |
| Kod producenta                           | <b>SZ18300262</b>    |
| Szerokość                                | <b>50</b>            |
| Długość                                  | <b>3</b>             |

### Opis produktu

#### Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System        | elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex                                                               |
| Elementy      | maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe       |
| Zastosowanie  | komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki        |
| Co sprawdzamy | rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji |

**Ważne:** Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

**Interex Katowice Mariusz Czapnik:** za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

#### Zestaw podłogowy Raychem - przewód/mata + sterowanie + pomiary

Zestaw z termostatem nie jest tylko pozycją handlową. To kompletny układ: element grzejny, czujnik podłogowy, termostat, zasilanie, zabezpieczenie i pomiary przed zakryciem oraz po montażu.

|                 |                    |               |
|-----------------|--------------------|---------------|
| Element systemu | Do jakiego systemu | Co sprawdzamy |
|-----------------|--------------------|---------------|

|                          |                                                  |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata lub przewód grzejny | QuickNet / T2, T2Red, T2Blue i zestawy podłogowe | Dobieramy powierzchnię faktycznie grzaną, bez stałej zabudowy i miejsc bez oddawania ciepła.                 |
| Termostat                | SENZ-WIFI, R-TE, Green Leaf, R-NRG-DM            | Dobór zależy od komfortu regulacji, WiFi, obciążenia, ramki i typu czujnika.                                 |
| Czujnik podłogowy        | czujnik w peszlu między przebiegami przewodu     | Peszlel musi umożliwiać wymianę czujnika. Przy panelach/drewnie ustawiamy ograniczenie temperatury posadzki. |
| Pomiary                  | rezystancja żyły grzejnej i rezystancja izolacji | Pomiar wykonujemy przed zakryciem, po zakryciu i przy uruchomieniu. To podstawa diagnostyki i gwarancji.     |

**Ważne:** Nie skracamy przewodu grzejnego i nie układamy go przypadkowo. Rozstaw, moc na m2, głębokość osadzenia, warstwa nad przewodem i temperatura podłogi muszą wynikać z realnej posadzki.

⚙️ ☒ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**  
Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.  
☒ Bez przypadkowych podwykonawców   ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji   ⚙️ Serwis po zakupie   < 5 lat gwarancji na montaż

### Raychem mata grzewcza 1,5m2 Quick Net + Senz Wifi

R-QN-P-1,5M2/SENZ-WIFI Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego RaychemT2 Quicknet (160 W/m2) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 240 W / 230 V - zestaw z termostatem SENZ-WIFI

**Do czego**do ogrzewania podłogowego pod płytkami, z gotowym zestawem maty i sterowania WiFi

**Co sprawdzamy**powierzchnię czynną bez stałej zabudowy, moc W/m2, miejsce czujnika podłogowego i zasilanie 230 V / 1/N/PE

**Zdjęcie producenta**[zobacz zasób Chemelex](#)

### Mata grzewcza Raychem QuickNet z termostatem SENZ WiFi

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

**Ważne:** Przed zakryciem maty wykonujemy pomiar rezystancji żyły i izolacji. To podstawowy warunek późniejszej diagnostyki i gwarancji.

#### Dane techniczne i identyfikacja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kod / model                 | SZ18300262       |
| Kod producenta              | SZ18300262       |
| EAN                         | 5414506019933    |
| Jednostka handlowa          | szt.             |
| Powierzchnia maty grzewczej | 1,5 m²           |
| Wymiary maty grzewczej      | 0,5 m x 3,0 m    |
| Moc maty                    | 240 W przy 230 V |
| Zasilanie maty              | 230 V / 1/N/PE   |

#### Dokumenty producenta

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Karta katalogowa           | <a href="#">Raychem-DS-CDE0740-Quicknet160-EN.pdf</a>   |
| Karta katalogowa           | <a href="#">RAYCHEM-DS-EU1332-QuickNet160-EN.pdf</a>    |
| Karta katalogowa           | <a href="#">Raychem-DS-CDE0739-Quicknet90-EN.pdf</a>    |
| Karta katalogowa           | <a href="#">RAYCHEM-DS-EU1333-QuickNet90-EN-low.pdf</a> |
| Instrukcja montażu/obsługi | <a href="#">RAYCHEM-IM-EU1252-QuickNet-ML.pdf</a>       |

## Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszki, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

## FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

**Interex Katowice Mariusz Czapnik** · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com) · [link do produktu](#)

### Kontrola maty grzewczej przed wysyłką - opcja Interex Katowice

Kupując matę grzewczą Raychem / Chemelex w Interex Katowice możesz poprosić o dodatkowe sprawdzenie przed wysyłką. To praktyczna kontrola produktu przed montażem: sprawdzamy, czy mata ma ciągłość, czy parametry są zgodne z tabliczką oraz czy izolacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń.

Mata grzewcza QuickNet / T2QuickNet - przed wysyłką możemy sprawdzić ciągłość obwodu i parametry elektryczne.

Przekrój pokazuje zasadę pracy maty w warstwach podłogi; pomiary po ułożeniu nadal wykonuje instalator na budowie.

- sprawdzenie ciągłości obwodu grzejnego,
- pomiar rezystancji i porównanie z parametrami znamionowymi,
- kontrola stanu izolacji elektrycznej,
- test bezpieczeństwa / kontrola przyrządem Sonel PAT-85,
- możliwość dołączenia krótkiej informacji z wynikiem pomiaru do przesyłki.

Taka kontrola nie zastępuje pomiarów wymaganych po ułożeniu maty: przed zalaniem / zaklejeniem oraz po wykonaniu posadzki. Pomiar przed wysyłką pomaga jednak potwierdzić stan produktu przed montażem.