

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/raychem-mata-grzewcza-80m2-quick-net-senz-wifi-p-3364.html>



Raychem mata grzewcza 8.0m2 Quick Net + Senz Wifi

Cena brutto	3 080 zł
Cena netto	2 504 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300272
Kod producenta	SZ18300272
Kod EAN	5414506020038
Długość	16
Powierzchnia grzewcza	8
Rodzaj	elektryczne
Moc	1280 W
Marka	Raychem
Kod producenta	SZ18300272
Szerokość	50

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zestaw podłogowy Raychem - przewód/mata + sterowanie + pomiary

Zestaw z termostatem nie jest tylko pozycją handlową. To kompletny układ: element grzejny, czujnik podłogowy, termostat, zasilanie, zabezpieczenie i pomiary przed zakryciem oraz po montażu.

Element systemu	Do jakiego systemu	Co sprawdzamy
Mata lub przewód grzejny	QuickNet / T2, T2Red, T2Blue i zestawy podłogowe	Dobieramy powierzchnię faktycznie grzaną, bez stałej zabudowy i miejsc bez oddawania ciepła.
Termostat	SENZ-WIFI, R-TE, Green Leaf, R-NRG-DM	Dobór zależy od komfortu regulacji, WiFi, obciążenia,

Element systemu	Do jakiego systemu	Co sprawdzamy
Czujnik podłogowy	czujnik w peszlu między przebiegami przewodu	ramki i typu czujnika. Peszel musi umożliwiać wymianę czujnika. Przy panelach/drewnie ustawiamy ograniczenie temperatury posadzki.
Pomiary	rezystancja żyły grzejnej i rezystancja izolacji	Pomiar wykonujemy przed zakryciem, po zakryciu i przy uruchomieniu. To podstawa diagnostyki i gwarancji.

Ważne: Nie skracamy przewodu grzejnego i nie układamy go przypadkowo. Rozstaw, moc na m2, głębokość osadzenia, warstwa nad przewodem i temperatura podłogi muszą wynikać z realnej posadzki.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Raychem mata grzewcza 8.0m2 Quick Net + Senz Wifi

R-QN-P-8,0M2/SENZ-WIFI Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego RaychemT2 Quicknet (160 W/m2) Wymiary:- zestaw z termostatem SENZ-WIFI

Do czegodo ogrzewania podłogowego pod płytkami, z gotowym zestawem maty i sterowania WiFi

Co sprawdzamypowierzchnię czynną bez stałej zabudowy, moc W/m2, miejsce czujnika podłogowego i zasilanie 230 V / 1/N/PE

Zdjęcie producenta[zobacz zasób Chemelex](#)

Mata grzewcza Raychem QuickNet z termostatem SENZ WiFi

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

Ważne: Przed zakryciem maty wykonujemy pomiar rezystancji żyły i izolacji. To podstawowy warunek późniejszej diagnostyki i gwarancji.

Dane techniczne i identyfikacja

Kod / model	SZ18300272
Kod producenta	SZ18300272
EAN	5414506020038
Jednostka handlowa	szt.
Powierzchnia maty grzewczej	8,0 m²
Wymiary maty grzewczej	0,5 m x 16,0 m
Moc maty	1280 W przy 230 V
Zasilanie maty	230 V / 1/N/PE

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	Raychem-DS-CDE0740-Quicknet160-EN.pdf
Karta katalogowa	RAYCHEM-DS-EU1332-QuickNet160-EN.pdf
Karta katalogowa	Raychem-DS-CDE0739-Quicknet90-EN.pdf
Karta katalogowa	RAYCHEM-DS-EU1333-QuickNet90-EN-low.pdf
Instrukcja montażu/obsługi	RAYCHEM-IM-EU1252-QuickNet-ML.pdf

Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszki, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · [link do produktu](#)

Kontrola maty grzewczej przed wysyłką - opcja Interex Katowice

Kupując matę grzewczą Raychem / Chemelex w Interex Katowice możesz poprosić o dodatkowe sprawdzenie przed wysyłką. To praktyczna kontrola produktu przed montażem: sprawdzamy, czy mata ma ciągłość, czy parametry są zgodne z tabliczką oraz czy izolacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń.

Mata grzewcza QuickNet / T2QuickNet - przed wysyłką możemy sprawdzić ciągłość obwodu i parametry elektryczne.

Przekrój pokazuje zasadę pracy maty w warstwach podłogi; pomiary po ułożeniu nadal wykonuje instalator na budowie.

- sprawdzenie ciągłości obwodu grzejnego,
- pomiar rezystancji i porównanie z parametrami znamionowymi,
- kontrola stanu izolacji elektrycznej,
- test bezpieczeństwa / kontrola przyrządem Sonel PAT-85,
- możliwość dołączenia krótkiej informacji z wynikiem pomiaru do przesyłki.

Taka kontrola nie zastępuje pomiarów wymaganych po ułożeniu maty: przed zalaniem / zaklejeniem oraz po wykonaniu posadzki. Pomiar przed wysyłką pomaga jednak potwierdzić stan produktu przed montażem.