

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/shz-80-lcd-wiszaczy-pojemnosciovoy-ogrzewacz-wody-lcd-80-l-6-kw-231253-stiebel-eltron-p-3420.html>



SHZ 80 LCD - wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody LCD 80 l 6 kW - Stiebel Eltron

Cena brutto	6 599 zł
Cena netto	5 365 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	231253
Kod producenta	231253
Kod EAN	4017212312537
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	SHZ 80 LCD
Kod producenta	231253
Szerokość produktu	51
Wysokość produktu	105
Wariant	bez węzownicy
Orientacja	pionowa
Pojemność	80
EAN (GTIN)	4017212312537
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	38 kg
Typ	pojemnościowy
Rodzaj	elektryczny
Sposób montażu	pionowy ścienny
Pojemność	80 l
Napięcie zasilania	230 V / L/N/PE albo 400 V / 2L/N/PE lub 3L/N/PE - zależnie od nastawy mocy i sposobu podłączenia
Wymiary produktu	1050 x 510 x 510 mm (wys. x szer. x gł.; potwierdzić z kartą techniczną przed montażem)
Moc ogrzewacza wody	1-6 kW, nastawa / zakres mocy grzałki

Opis produktu

SHZ 80 LCD - wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody LCD 80 l 6 kW - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	231253
Nazwa z cennika	SHZ 80 LCD
Nazwa producenta	Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON, SHZ 80 LCD, 80 l, od 1 do 6 kW, biały
EAN	4017212312537
Typ / zastosowanie	Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON
System	Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON SH / SHZ
Cena wg importu	6 598,95 zł brutto / 5 365,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobre po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON SH / SHZ
Funkcja	wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody LCD 80 l 6 kW
Pojemność wg opisu	80 l
Moc wg opisu	6 kW
Dobór instalacyjny	pojemność, sposób montażu, grupa bezpieczeństwa, anoda i osprzęt wg PDF producenta
Podstawa doboru	numer katalogowy, EAN, ETIM, karta produktu i dokumentacja techniczna producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody nadają się do zasilania ciepłą wodą kilku punktów poboru (zasilanie indywidualne lub grupowe), przykładowo w łazience i kuchni jednocześnie.
- Ciśnieniowe urządzenie współpracujące z wszystkimi dostępnymi w sprzedaży armaturami ciśnieniowymi. Może działać w trybie bezciśnieniowym, jeśli zasilany jest tylko jeden punkt poboru.
- Możliwe jest również działanie w trybie dwutaryfowym, trybie jednotaryfowym lub trybie bojlera. Cechy komfortu
- Regulacja elektroniczna temperatury z dokładnością nastawy dokonanej za pomocą przycisków obsługowych.
- Na podświetlanym wyświetlaczu LCD wskazywane są następujące informacje: temperatura zadana, dostępna ilość wody zmieszanej, zużycie energii elektrycznej, stan i komunikaty serwisowe.
- Energooszczędne funkcje ECO.
- Podwyższony komfort dzięki przyciskowi szybkiego nagrzewania przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę. Może on zostać także włączony za pomocą zewnętrznego przycisku zdalnego.
- Ograniczenie temperatury z możliwością nastawiania. Efektywność
- Tryby ECO z możliwością indywidualnego wyboru zapewniające oszczędną eksploatację. Wskaźnik zużycia energii informuje o skumulowanym zużyciu energii. Inteligentna funkcja ECO Dynamic pozwala dodatkowo oszczędzać energię, zapewniając jednocześnie wysoki komfort ciepłej wody.
- Małe straty energii dzięki wysokiej jakości izolacji termicznej.
- Podczas korzystania z tańszej taryfy (tryb dwutaryfowy) możliwe jest sterowanie do tyłu (włączenie przełącznikiem suwakowym) w celu dodatkowego zmniejszenia kosztów i optymalnego wykorzystania okresów obowiązywania tej taryfy.
- Konstrukcja przystosowana do recyklingu, umożliwiająca segregację poszczególnych komponentów zależnie od ich materiału. Montaż
- Możliwość wyboru mocy przyłączeniowej z wyjmowanym zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodu.
- Łatwa wymiana w miejsce wszystkich typowych wiszących ogrzewaczy pojemnościowych. Szablon montażowy do zaznaczania miejsc wiercenia i wstępnego montażu przyłączy wody. Uniwersalny uchwyt ścienny umożliwia szybki i łatwy montaż na ścianie. Możliwy jest również montaż narożny.

- Uchwyty umożliwiają bezpieczne trzymanie podczas przenoszenia wiszącego pojemnościowego ogrzewacza wody.
- W zakres dostawy wchodzi zaslepki boczne listwy do zawieszania i podkładki dystansowe do wyrównania nierówności ściany.
- Instalacja może zostać wykonana w połączeniu z rurociągami z tworzywa sztucznego, miedzi lub stali nierdzewnej.
- Nastawianie i wybór trybu mocy i pracy za pomocą dwóch trójpozycyjnych przełączników suwakowych.
- Automatyczny wskaźnik informuje o stopniu zakamienienia kołnierza grzejnego. Kołnierz grzejny można z łatwością wyjąć, ponieważ wyposażony jest w spłaszczony wtyk elektryczny kołnierza o jednej możliwej pozycji wtykania.
- Zabezpieczenie strugoszczelne.
- Możliwość opróżniania przez zawór spustowy z przyłączem węża. Duży otwór kołnierzowy do skutecznego i wygodnego odkamieniania. Bezpieczeństwo
- Uniwersalny miedziany kołnierz grzejny przeznaczony dla trybu jednotaryfowego, dwutaryfowego lub trybu bojlera.
- Niewymagające konserwacji zabezpieczenie przeciwkorozyjne z automatycznie regulowaną anodą tytanową z zasilaniem zewnętrznym.
- Stalowy wewnętrzny zbiornik pokryty specjalną, bezpośrednią powłoką emalii „anticor” zapewniającą wyjątkowo długą żywotność.
- Ochrona przed poparzeniem i zabezpieczenie przed dziećmi poprzez ograniczenie temperatury z możliwością nastawiania oraz funkcją blokady wyświetlacza.
- Automatyczna ochrona przed zamarzaniem nadzoruje temperaturę wody i chroni zbiornik w czasie mrozów.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON SH / SHZ.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00060851](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00144413](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00145426](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: SH / SHZ 30-150 I

Wiszące ogrzewacze ciśnieniowe SH S electronic i SHZ LCD wymagają grupy bezpieczeństwa po stronie zimnej wody. KV 30 stosujemy przy prawidłowym ciśnieniu zasilania, KV 40 wybieramy, gdy potrzebna jest redukcja i stabilizacja ciśnienia.

Zimna woda zasilanie instalacji

->

Zawór odcinający serwis przed grupą

->

KV 30 albo KV 40 grupa bezpieczeństwa

->

Ogrzewacz SH/SHZ króciec zimnej wody

->

CWU wyjście do instalacji

->

ZTA opcjonalne mieszanie

->

Odptywzrzut z zaworu

Element	Funkcja i zastosowanie	Sklep
KV 30 / 238957 879,45 zł brutto	Grupa bezpieczeństwa bez reduktora. Stosować przy stabilnym ciśnieniu zasilania, gdy instalacja nie wymaga redukcji przed ogrzewaczem.	KV 30
KV 40 / 238958 1 266,90 zł brutto	Grupa bezpieczeństwa z reduktorem. Dobierać przy wyższym albo niestabilnym ciśnieniu zasilania oraz tam, gdzie redukcja jest wymagana projektem.	KV 40
ZTA 330,00 zł brutto	Opcjonalny zawór mieszający ograniczający temperaturę na wyjściu c.w.u. Szczególnie przydatny przy kilku punktach poboru.	ZTA
Syfon COM s600 143,00 zł brutto	Porządkuje odpływ z zaworu bezpieczeństwa. Odpływ musi pozostać drożny i widoczny.	COM s600
Nie robić: nie stosować tego układu do małych SH/SHC/SHU/ESH ani do stojących SHW/SB/SBB; tam obowiązują inne zabezpieczenia. Nie montować zaworu odcinającego za grupą bezpieczeństwa w stronę zbiornika.		

Przed zamówieniem: sprawdzić ciśnienie wody, możliwość odpływu z grupy i czy urządzenie pracuje jako ciśnieniowe, a nie bezciśnieniowe.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "VideoObject", "@id": "https://www.interex-katowice.com/shz-80-lcd-wiszacy-pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-lcd-80-l-6-kw-231253-stiebel-eltron-p-1967.html#video-W-aGPtYwNCU", "name": "Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 150 LCD Stiebel Eltron by Interex Katowice", "description": "Film Interex Katowice dotyczący grupy SHZ Stiebel Eltron oraz doboru, montażu lub serwisu urządzeń do ciepłej wody użytkowej.", "thumbnailUrl": ["https://i.ytimg.com/vi/W-aGPtYwNCU/hqdefault.jpg", "https://i.ytimg.com/vi/W-aGPtYwNCU/maxresdefault.jpg"], "uploadDate": "2024-11-15T16:09:06-08:00", "duration": "PT29S", "embedUrl": "https://www.youtube.com/embed/W-aGPtYwNCU?rel=0", "contentUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=W-aGPtYwNCU", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Interex Katowice", "url": "https://www.interex-katowice.com" } }

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Grupa bezpieczeństwa:** Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Grupa KV 30 do 0.48 MPa bez reduktora , Grupa KV 40 do 1.6 MPa z reduktorem
- Zawór termostatyczny:** Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA
- Syfon zabezpieczający:** Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600