

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/shz-150-lcd-wiszacy-pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-lcd-150-l-6-kw-231256-stiebel-eltron-p-3424.html>



## SHZ 150 LCD - wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody LCD 150 l 6 kW - Stiebel Eltron

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>9 988 zł</b>                                                                                         |
| Cena netto                               | <b>8 120 zł</b>                                                                                         |
| Dostępność                               | <b>Na zamówienie</b>                                                                                    |
| Czas wysyłki                             | <b>14 dni</b>                                                                                           |
| Numer katalogowy                         | <b>231256</b>                                                                                           |
| Kod producenta                           | <b>231256</b>                                                                                           |
| Kod EAN                                  | <b>4017212312568</b>                                                                                    |
| Marka                                    | <b>Stiebel eltron</b>                                                                                   |
| Kod producenta                           | <b>SHZ 150 LCD</b>                                                                                      |
| Kod producenta                           | <b>231256</b>                                                                                           |
| Szerokość produktu                       | <b>51</b>                                                                                               |
| Wysokość produktu                        | <b>145</b>                                                                                              |
| Wariant                                  | <b>bez węzownicy</b>                                                                                    |
| Orientacja                               | <b>pionowa</b>                                                                                          |
| Pojemność                                | <b>150</b>                                                                                              |
| EAN (GTIN)                               | <b>4017212312568</b>                                                                                    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>52 kg</b>                                                                                            |
| Typ                                      | <b>pojemnościowy</b>                                                                                    |
| Rodzaj                                   | <b>elektryczny</b>                                                                                      |
| Sposób montażu                           | <b>pionowy ścienny</b>                                                                                  |
| Pojemność                                | <b>150 l</b>                                                                                            |
| Napięcie zasilania                       | <b>230 V / L/N/PE albo 400 V / 2L/N/PE lub 3L/N/PE - zależnie od nastawy mocy i sposobu podłączenia</b> |
| Wymiary produktu                         | <b>1445 x 510 x 510 mm (wys. x szer. x gł.; potwierdzić z kartą techniczną przed montażem)</b>          |
| Moc ogrzewacza wody                      | <b>1-6 kW, nastawa / zakres mocy grzałki</b>                                                            |

### Opis produktu

## SHZ 150 LCD - wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody LCD 150 l 6 kW - Stiebel Eltron

**Oferta Interex Katowice:** produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent            | Stiebel Eltron                                                                                  |
| Numer katalogowy     | 231256                                                                                          |
| Nazwa z cennika      | SHZ 150 LCD                                                                                     |
| Nazwa producenta     | Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON, SHZ 150 LCD, 150 l, od 1 do 6 kW, biały    |
| EAN                  | 4017212312568                                                                                   |
| Typ / zastosowanie   | Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON                                             |
| System               | Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON SH / SHZ                                   |
| Cena wg importu      | 9 987,60 zł brutto / 8 120,00 zł netto                                                          |
| Dostępność / wysyłka | Na zamówienie, czas realizacji 14 dni                                                           |
| Status cennika       | Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf                                 |
| Źródło parametrów    | Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron<br>dobre po numerze katalogowym |

**Warunek płatności:** dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

### Parametry i zastosowanie z danych ETIM

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu    | Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON                                |
| Źródło opisu       | ETIM / karta produktu Stiebel Eltron                                               |
| System             | Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON SH / SHZ                      |
| Funkcja            | wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody LCD 150 l 6 kW                                |
| Pojemność wg opisu | 150 l                                                                              |
| Moc wg opisu       | 6 kW                                                                               |
| Dobór instalacyjny | pojemność, sposób montażu, grupa bezpieczeństwa, anoda i osprzęt wg PDF producenta |
| Podstawa doboru    | numer katalogowy, EAN, ETIM, karta produktu i dokumentacja techniczna producenta   |

### Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody nadają się do zasilania ciepłą wodą kilku punktów poboru (zasilanie indywidualne lub grupowe), przykładowo w łazience i kuchni jednocześnie.
- Ciśnieniowe urządzenie współpracujące z wszystkimi dostępnymi w sprzedaży armaturami ciśnieniowymi. Może działać w trybie bezciśnieniowym, jeśli zasilany jest tylko jeden punkt poboru.
- Możliwe jest również działanie w trybie dwutaryfowym, trybie jednotaryfowym lub trybie bojlera. Cechy komfortu
- Regulacja elektroniczna temperatury z dokładnością nastawy dokonanej za pomocą przycisków obsługowych.
- Na podświetlanym wyświetlaczu LCD wskazywane są następujące informacje: temperatura zadana, dostępna ilość wody zmieszanej, zużycie energii elektrycznej, stan i komunikaty serwisowe.
- Energooszczędne funkcje ECO.
- Podwyższony komfort dzięki przyciskowi szybkiego nagrzewania przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę. Może on zostać także włączony za pomocą zewnętrznego przycisku zdalnego.
- Ograniczenie temperatury z możliwością nastawiania. Efektywność
- Tryby ECO z możliwością indywidualnego wyboru zapewniające oszczędną eksploatację. Wskaźnik zużycia energii informuje o skumulowanym zużyciu energii. Inteligentna funkcja ECO Dynamic pozwala dodatkowo oszczędzać energię, zapewniając jednocześnie wysoki komfort ciepłej wody.
- Małe straty energii dzięki wysokiej jakości izolacji termicznej.
- Podczas korzystania z tańszej taryfy (tryb dwutaryfowy) możliwe jest sterowanie do tyłu (włączenie przełącznikiem suwakowym) w celu dodatkowego zmniejszenia kosztów i optymalnego wykorzystania okresów obowiązywania tej taryfy.
- Konstrukcja przystosowana do recyklingu, umożliwiająca segregację poszczególnych komponentów zależnie od ich materiału. Montaż
- Możliwość wyboru mocy przyłączeniowej z wyjmowanym zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodu.
- Łatwa wymiana w miejsce wszystkich typowych wiszących ogrzewaczy pojemnościowych. Szablon montażowy do zaznaczania miejsc wiercenia i wstępnego montażu przyłączy wody. Uniwersalny uchwyt ścienny umożliwia szybki i łatwy montaż na ścianie. Możliwy jest również montaż narożny.

- Uchwyty umożliwiają bezpieczne trzymanie podczas przenoszenia wiszącego pojemnościowego ogrzewacza wody.
- W zakres dostawy wchodzi zaslepki boczne listwy do zawieszania i podkładki dystansowe do wyrównania nierówności ściany.
- Instalacja może zostać wykonana w połączeniu z rurociągami z tworzywa sztucznego, miedzi lub stali nierdzewnej.
- Nastawianie i wybór trybu mocy i pracy za pomocą dwóch trójpozycyjnych przełączników suwakowych.
- Automatyczny wskaźnik informuje o stopniu zakamienienia kołnierza grzejnego. Kołnierz grzejny można z łatwością wyjąć, ponieważ wyposażony jest w spłaszczony wtyk elektryczny kołnierza o jednej możliwej pozycji wtykania.
- Zabezpieczenie strugoszczelne.
- Możliwość opróżniania przez zawór spustowy z przyłączem węża. Duży otwór kołnierzowy do skutecznego i wygodnego odkamieniania.
- Bezpieczeństwo
- Uniwersalny miedziany kołnierz grzejny przeznaczony dla trybu jednotaryfowego, dwutaryfowego lub trybu bojlera.
- Niewymagające konserwacji zabezpieczenie przeciwkorozyjne z automatycznie regulowaną anodą tytanową z zasilaniem zewnętrznym.
- Stalowy wewnętrzny zbiornik pokryty specjalną, bezpośrednią powłoką emalii „anticor” zapewniającą wyjątkowo długą żywotność.
- Ochrona przed poparzeniem i zabezpieczenie przed dziećmi poprzez ograniczenie temperatury z możliwością nastawiania oraz funkcją blokady wyświetlacza.
- Automatyczna ochrona przed zamarzaniem nadzoruje temperaturę wody i chroni zbiornik w czasie mrozów.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

## Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

**Zastosowanie / system:** Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody STIEBEL ELTRON SH / SHZ.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00060851](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00144416](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00145429](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

## Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: SH / SHZ 30-150 I

Wiszące ogrzewacze ciśnieniowe SH S electronic i SHZ LCD wymagają grupy bezpieczeństwa po stronie zimnej wody. KV 30 stosujemy przy prawidłowym ciśnieniu zasilania, KV 40 wybieramy, gdy potrzebna jest redukcja i stabilizacja ciśnienia.

**Zimna woda** zasilanie instalacji

->

**Zawór odcinający** serwis przed grupą

->

**KV 30 albo KV 40** grupa bezpieczeństwa

->

**Ogrzewacz SH/SHZ** króciec zimnej wody

->

**CWU** wyjście do instalacji

->

**ZTA** opcjonalne mieszanie

->

Odpiętywrzut z zaworu

Element  
**KV 30 / 238957**  
879,45 zł brutto

**KV 40 / 238958**  
1 266,90 zł brutto

**ZTA**  
330,00 zł brutto

**Syfon COM s600**  
143,00 zł brutto

Funkcja i zastosowanie  
Grupa bezpieczeństwa bez reduktora. Stosować **KV 30** przy stabilnym ciśnieniu zasilania, gdy instalacja nie wymaga redukcji przed ogrzewaczem.

Grupa bezpieczeństwa z reduktorem. Dobierać **KV 40** przy wyższym albo niestabilnym ciśnieniu zasilania oraz tam, gdzie redukcja jest wymagana projektem.

Opcjonalny zawór mieszający ograniczający temperaturę na wyjściu c.w.u. Szczególnie przydatny przy kilku punktach poboru.

Porządkuje odpływ z zaworu bezpieczeństwa. **COM s600**  
Odpływ musi pozostać drożny i widoczny.

**Nie robić:** nie stosować tego układu do małych SH/SHC/SHU/ESH ani do stojących SHW/SB/SBB; tam obowiązują inne zabezpieczenia. Nie montować zaworu odcinającego za grupą bezpieczeństwa w stronę zbiornika.

**Przed zamówieniem:** sprawdzić ciśnienie wody, możliwość odpływu z grupy i czy urządzenie pracuje jako ciśnieniowe, a nie bezciśnieniowe.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "VideoObject", "@id": "https://www.interex-katowice.com/shz-150-lcd-wiszacy-pojemnoscowy-ogrzewacz-wody-lcd-150-l-6-kw-231256-stiebel-eltron-p-1964.html#video-W-aGpTYwNCU", "name": "Pojemnoscowy ogrzewacz wody SHZ 150 LCD Stiebel Eltron by Interex Katowice", "description": "Film Interex Katowice dotyczacy grupy SHZ Stiebel Eltron oraz doboru, montazu lub serwisu urzadzen do cieplej wody uzytkowej.", "thumbnailUrl": ["https://i.ytimg.com/vi/W-aGpTYwNCU/hqdefault.jpg", "https://i.ytimg.com/vi/W-aGpTYwNCU/maxresdefault.jpg"], "uploadDate": "2024-11-15T16:09:06-08:00", "duration": "PT29S", "embedUrl": "https://www.youtube.com/embed/W-aGpTYwNCU?rel=0", "contentUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=W-aGpTYwNCU", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Interex Katowice", "url": "https://www.interex-katowice.com" } }
```

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Grupa bezpieczeństwa:** Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Grupa KV 30 do 0.48 MPa bez reduktora , Grupa KV 40 do 1.6 MPa z reduktorem

**Zawór termostatyczny:** Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

**Syfon zabezpieczający:** Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600