

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/3xtvr2-ct-samoregulujacy-przewod-grzejny-do-wyzszych-temperatur-procesowych-chemelex-raychem-p-3446.html>



3XTVR2-CT - samoregulujący przewód grzejny do wyższych temperatur procesowych - Chemelex Raychem

Cena brutto	351 zł
Cena netto	285 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2000003070
Kod producenta	2000003070
Kod EAN	715629421524
Karta katalogowa	Karta Katalogowa
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten przewód?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury i procesów Raychem/Chemelex
Rodziny przewodów	BTV, QTVR, XTV, KTV - dobór zależy od temperatury utrzymania, temperatury ekspozycji i mocy obwodu
Osprzęt	zestawy zasilające, zakończenia, mufy, puszki, taśmy GS-54 / GT-66 / ATE-180, etykiety ostrzegawcze i sterowanie przemysłowe
Co sprawdzamy	medium, izolację, długość trasy, temperaturę, napięcie, zabezpieczenia, strefę pracy, dostęp serwisowy i dokumentację producenta

Ważne: Nie dobieramy BTV/QTVR/XTV/KTV po samej mocy W/m. Każdy obwód wymaga sprawdzenia warunków pracy i kompletnego osprzętu.

3XTVR2-CT - samoregulujący przewód grzejny do wyższych temperatur procesowych - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przemysłowych przewodów grzejnych nie dobiera się tylko po nazwie z katalogu. Sprawdzamy medium, temperaturę utrzymania, izolację, długość obwodu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, strefy Ex i sposób montażu.

Zastosowanie

przemysłowe utrzymanie temperatury rurociągów, armatury i instalacji technologicznych o wyższej temperaturze pracy.

- rodzina systemu: **XTVR**,
- typ: samoregulujący przewód grzejny do wyższych temperatur procesowych,
- dobór do rurociągu, armatury, zbiornika albo procesu technologicznego wykonujemy po sprawdzeniu warunków pracy.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	XTVR
Symbol	3XTVR2-CT
Moc liniowa	3 W/m
Zasilanie / wariant	230 V
Powłoka / wykonanie	CT - fluoropolimerowa powłoka zewnętrzna
Nr katalogowy	2000003070
EAN	715629421524
Jednostka handlowa	m
Cena bazowa SHE netto 01/2026	285.00 zł

Ważne technicznie: przed zakupem potwierdzamy typ przewodu, maksymalną temperaturę procesu, długość obwodu, izolację cieplną, sposób zasilania, zabezpieczenie różnicowoprądowe/nadprądowe oraz wymagane akcesoria: zestaw przyłączeniowy, zakończenie, puszki, dławiki, etykiety, mocowania i sterowanie.

Dokumenty producenta

- [XTVR Self-Regulating Heating Cable - strona Chemelex](#)
- [Karta katalogowa producenta](#)
- [Instrukcja montażu producenta](#)

Dokumentacja techniczna Raychem XTVR

Dokumenty dla przewodów samoregulujących Raychem XTVR: karta katalogowa, instrukcja systemowa, deklaracja zgodności i certyfikaty ATEX/IECEX.

- [Raychem XTVR - karta katalogowa producenta](#)
Karta katalogowa przewodów XTVR do ochrony przed zamarzaniem i utrzymania temperatur procesowych.
- [Raychem XTVR - instrukcja montażu Self-Reg](#)
Instrukcja montażu i konserwacji systemów przewodów samoregulujących oraz ograniczających moc.
- [Raychem XTVR - deklaracja zgodności UE](#)
Deklaracja zgodności dla systemu przewodów grzejnych XTV/XTVR.
- [Raychem XTVR - certyfikat ATEX SGS20ATEX0049X](#)
Certyfikat ATEX dla systemu przewodów grzejnych XTVR.
- [Raychem XTV - certyfikat IECEX BAS 20.0012X](#)
Certyfikat IECEX dla systemu przewodów grzejnych XTV/XTVR.

Dokumenty dodane także jako pliki produktu w karcie ShopGold.

FAQ

Czy wystarczy kupić sam przewód?

Nie. Do poprawnego obwodu potrzebne są odpowiednie akcesoria połączeniowe, zakończenia, mocowania, etykiety, sterownik, zabezpieczenia i dokumentacja pomiarowa.

Czym różnią się BTV, QTVR, XTVR, VPL i FHT?

BTV jest przewodem samoregulującym do niższych temperatur, QTVR daje większą moc, XTVR pracuje w wyższych temperaturach, VPL jest przewodem ograniczającym moc do wysokich temperatur, a FHT jest przewodem równoległym stałej mocy.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumenty producenta Chemelex.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model i Moc kabla przy +10°C: 3XTVR2-CT 9W/m , 5XTVR2-CT 16W/m , 8XTVR2-CT 25W/m , 10XTVR2-CT 32W/m , 12XTVR2-CT 38W/m , 15XTVR2-CT 48W/m , 20XTVR2-CT 64W/m