

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-konwektorowy-elektryczny-f-120-atlantic-p-3449.html>

Grzejnik konwektorowy elektryczny F-120 - Atlantic

Cena brutto	492 zł
Cena netto	400 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	002470
Kod producenta	002470
Kod EAN	3410530024709
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Atlantic dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Atlantic F120 – elektryczny grzejnik konwektorowy ścienny

Konwektor naścienny z **niskotemperaturową grzałką** (dyfuzor aluminiowy) i **programatorem**. Szybkie nagrzewanie, niezawodność oraz prosty design do biur i mieszkań. Ogrzewanie odbywa się przez **unoszenie ciepłego powietrza** – ciepło szybko rozchodzi się po pomieszczeniu.

Sterowanie i programy

- **7 programów czasowych** P1-P7 z możliwością indywidualnej korekty.
- **MENU EXPERT** – ustawienia zaawansowane + **RESET**.
- **KALIBRACJA** – dopasowanie wskazań do realnej temp. otoczenia.
- **Tryb manualny** – nastawa 12-28 °C (krok 0,5 °C).
- **Tryb programowania** – dobowe programy na każdy dzień, edycja przedziałów i trybów.
- **Podtrzymanie pamięci programatora** (ok. 30 min).

Najważniejsze cechy

- Bardzo krótki czas nagrzewania.
- Przełącznik trybów: *Komfort, Eko, Programator, Ustawienia, Timer, Otwarte okno, Stop, Reset*.
- **Funkcja „Otwarte okno”** – reakcja na nagły spadek temperatury.
- Blokada ustawień (np. ochrona przed dziećmi).
- Przewód zasilający z **wtyczką Euro**.
- Obudowa: **stal** (lakier epoksydowo-poliestrowy), stelaż ścienny: **stal galwanizowana**.
- Niskotemperaturowy element grzewczy z **aluminiowym dyfuzorem**

Zadaj pytanie

Dane techniczne

Moc grzewcza	500 W - 2000 W
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Zakres nastawy	12-28 °C (krok 0,5 °C)
Programy	7 (P1-P7) + korekta / tryb manualny
Funkcje	Menu Expert, Reset, Kalibracja, Otwarte okno, Blokada
Element grzejny	Niskotemperaturowy + dyfuzor aluminiowy
Kolor	Biały RAL 9016 (lakier epoxy-polyester)
Montaż	Ścienny (stelaż stal galwanizowana)
Przewód	Wtyczka Euro

Jak to grzeje – w 10 sekund

Konwektor nagrzewa powietrze opływające element grzewczy. Ciepłe powietrze unosi się, zasysane jest chłodniejsze – stąd **szybkie odczucie ciepła** i równomierne rozprowadzenie w pomieszczeniu.

Potrzebujesz pomocy z doborem?

Możemy **zainstalować** urządzenie, a przy samej sprzedaży zapewniamy **pełne wsparcie techniczne** (telefon/WhatsApp/e-mail, wskazówki montażowe, konsultacja przy uruchomieniu).

SMS 602 551 555 WhatsApp ogrzewanie@interexkatowice.com



- 1 Termostat temperatury
- 2 Czołowy wylot powietrza
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Obudowa zewnętrzna ze stali wysokogatunkowej
- 6 Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie

- 1 Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
- 2 Przełącznik trybu pracy
- 3 Wskaźnik trybu pracy
- 4 Wyświetlacz temperatury
- 5 Przyciski sterowania temperatury

DANE TECHNICZNE MODEL F120

MOC (W)	WYMIARY (mm)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)
	S	W	G	A	B1	B2		
500	391	461	114	122	256	158	1000	3,1
1000	465	461	114	196	256	158	1000	3,5
1500	613	461	114	344	256	158	1000	4,4
2000	761	461	114	492	256	158	1000	5,3
2500	909	461	114	640	256	158	1500	6,2

☐☐ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne
 ☐☐ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice
 ☐☐ zamowienia@interexkatowice.com
 ☎ +48 32 203 92 41
 ☎ +48 602 551 555
 ☐☐ www.interex-katowice.com
 ☐☐ www.interex-katowice.pl

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 500W , 1000W , 1500W , 2000W , 2500W