

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sph-750-plus-technotherm-p-3464.html>



TECHNOTHERM SPH 750 Plus - konwektor ścienny

Cena brutto	2 771 zł
Cena netto	2 253 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	429 754 710
Kod producenta	429 754 710

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

SPH 750 plus - TECHNOTHERM

Grzejniki elektryczne bezpośrednie TECHNOTHERM, model SPH 750 plus

MOC
0,75 kW

WYMIARY
750 x 500 x 80

CiężAR
11,80 kg

FORMAT

750 x 500 x 80 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To grzejnik elektryczny bezpośredni, czyli urządzenie szybko oddające ciepło po włączeniu zasilania.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

SPH 750 DSM	0,75	750 x 500 x 85	11,80	2708.55 zł	3331.52 zł
SPH 750 plus - wybrany	0,75	750 x 500 x 80	11,80	2252.95 zł	2771.13 zł
SPH 750 RF	0,75	750 x 500 x 80	11,80	2458.90 zł	3024.45 zł
SPH-Z 750 DSM	0,75	750 x 500 x 85	11,80	3326.40 zł	4091.47 zł
SPH-Z 750 plus	0,75	750 x 500 x 80	11,80	2870.80 zł	3531.08 zł
SPH-Z 750 RF	0,75	750 x 500 x 80	11,80	3076.75 zł	3784.40 zł
SPH 1000 DSM	1,00	750 x 500 x 85	11,80	2770.95 zł	3408.27 zł
SPH 1000 plus	1,00	750 x 500 x 80	11,80	2315.35 zł	2847.88 zł
SPH 1000 RF	1,00	750 x 500 x 80	11,80	2521.30 zł	3101.20 zł
SPH-Z 1000 DSM	1,00	750 x 500 x 85	11,80	3388.80 zł	4168.22 zł
SPH-Z 1000 plus	1,00	750 x 500 x 80	11,80	2933.20 zł	3607.84 zł
SPH-Z 1000 RF	1,00	750 x 500 x 80	11,80	3139.15 zł	3861.15 zł
SPH 1200 DSM	1,20	750 x 500 x 85	11,80	2827.10 zł	3477.33 zł
SPH 1200 H DSM	1,20	500 x 1050 x 85	17,00	3126.70 zł	3845.84 zł
SPH 1200 H plus	1,20	500 x 1050 x 80	17,00	2677.35 zł	3293.14 zł
SPH 1200 H RF	1,20	500 x 1050 x 80	17,00	2902.00 zł	3569.46 zł
SPH 1200 plus	1,20	750 x 500 x 80	11,80	2377.75 zł	2924.63 zł
SPH 1200 RF	1,20	750 x 500 x 80	11,80	2602.45 zł	3201.01 zł
SPH-Z 1200 DSM	1,20	750 x 500 x 85	11,80	3444.95 zł	4237.29 zł
SPH-Z 1200 H DSM	1,20	500 x 1050 x 85	17,00	3744.55 zł	4605.80 zł
SPH-Z 1200 H plus	1,20	500 x 1050 x 80	17,00	3295.20 zł	4053.10 zł
SPH-Z 1200 H RF	1,20	500 x 1050 x 80	17,00	3519.90 zł	4329.48 zł
SPH-Z 1200 plus	1,20	750 x 500 x 80	11,80	2995.60 zł	3684.59 zł
SPH-Z 1200 RF	1,20	750 x 500 x 80	11,80	3220.30 zł	3960.97 zł
SPH 1500 DSM	1,50	1050 x 500 x 85	17,00	3033.05 zł	3730.65 zł
SPH 1500 plus	1,50	1050 x 500 x 80	17,00	2583.70 zł	3177.95 zł
SPH 1500 RF	1,50	1050 x 500 x 80	17,00	2814.65 zł	3462.02 zł
SPH-Z 1500 DSM	1,50	1050 x 500 x 85	17,00	3650.90 zł	4490.61 zł
SPH-Z 1500 RF	1,50	1050 x 500 x 80	17,00	3432.45 zł	4221.91 zł
SPH 2000 DSM	2,00	1050 x 500 x 85	17,00	3176.60 zł	3907.22 zł
SPH 2000 plus	2,00	1050 x 500 x 80	17,00	2727.30 zł	3354.58 zł
SPH 2000 RF	2,00	1050 x 500 x 80	17,00	2951.90 zł	3630.84 zł
SPH-Z 2000 DSM	2,00	1050 x 500 x 85	17,00	3794.45 zł	4667.17 zł
SPH-Z 2000 plus	2,00	1050 x 500 x 80	17,00	3345.10 zł	4114.47 zł

SPH-Z 2000 RF	2,00	1050 x 500 x 80	17,00	3569.75 zł	4390.79 zł
---------------	------	-----------------	-------	------------	------------

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik elektryczny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.

Zastosowanie

Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	SPH 750 plus
Numer katalogowy	429 754 710
Kategoria	Grzejniki elektryczne bezpośrednie
Moc	0,75 kW
Wymiary B x H x T	750 x 500 x 80
Szerokość	750 mm
Wysokość	500 mm
Głębokość	80 mm
Ciężar	11,80 kg
Cena katalogowa netto EUR	450,59 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	2252.95 zł
Cena katalogowa brutto PLN	2771.13 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 45

Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

Dane producenta - Technotherm SPH

SPH to elektryczny panel grzewczy o głębokości 90 mm, dostępny w wariantach 750-2000 W oraz wersji pionowej H. W cechach produktu klient wybiera kolor, moc/rozmiar i sterowanie Plus, RF albo DSM. Przy doborze sprawdzamy realne zapotrzebowanie, zasilanie i sposób obsługi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm SPH kolor: Technotherm SPH kolor biały , Technotherm SPH kolor antracyt

Technotherm SPH moc: Technotherm SPH 750 W - 750 x 500 x 90 mm , Technotherm SPH 1000 W - 750 x 500 x 90 mm , Technotherm SPH 1200 W - 750 x 500 x 90 mm , Technotherm SPH 1500 W - 1050 x 500 x 90 mm , Technotherm SPH 2000 W - 1050 x 500 x 90 mm , Technotherm SPH 1200 W H - 500 x 1050 x 90 mm

Technotherm SPH sterowanie: Technotherm SPH Plus - termostat wbudowany , Technotherm SPH RF - termostat radiowy , Technotherm SPH DSM - sterowanie internetowe