

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/em-em2-r-samoregulujacy-przewod-grzejny-80wmb-do-ramp-podjazdow-schodow-zewnetrznych-raychem-p-3465.html>



EM-EM2-R - samoregulujący przewód grzejny, 80W/mb do ramp, podjazdów, schodów zewnętrznych - Raychem

Cena brutto	171 zł
Cena netto	139 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	619902-000
Kod producenta	619902-000
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element EM2?

System	ogrzewanie ramp, podjazdów, schodów i powierzchni zewnętrznych Raychem/Chemelex
Przewody	EM2-XR, EM2-R, EM2-MI oraz powiązane listwy, opaski KBL-09 i sterowanie do śniegu/łodu
Zastosowanie	ochrona powierzchni przed oblodzeniem, prowadzenie przewodu w betonie, asfalcie lub warstwie konstrukcyjnej zgodnie z instrukcją
Co sprawdzamy	powierzchnię, moc W/m2, strefy brzegowe, dylatacje, odpływy, zasilanie, zabezpieczenia i czujniki wilgoci/temperatury

Ważne: Ogrzewanie ramp i podjazdów wymaga projektu ułożenia. Sam przewód bez poprawnego sterowania i czujników nie da dobrego efektu.

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

EM2-XR / EM-EM2-R - rampy, podjazdy i schody jako system

Przewody EM2-XR i EM-EM2-R wymagają poprawnego rozplanowania stref grzewczych, mocowania, czujników i sterowania. Tu liczy się nie tylko moc przewodu, ale sposób odprowadzenia wody i zabezpieczenia obwodu.

Dostępność Raychem / Chemelex: produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doborem
Przewód / zestaw	EM2-XR, EM-EM2-R oraz zestawy do ramp i podjazdów	Dobieramy moc do konstrukcji nawierzchni, ekspozycji i wymaganej powierzchni grzania.
Mocowanie	KBL-09	KBL-09 stosujemy jako opaski mocujące do EM2-XR; rozstaw i prowadzenie potwierdzamy z projektem.
Połączenia	VIA-CE1, EMK-XS	Zestaw połączeniowy musi odpowiadać typowi przewodu i warunkom montażu.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doбором
Sterowanie	VIA-DU-20	Czujniki wilgoci/temperatury i sterownik decydują o kosztach pracy i skuteczności odladzania.

Ważne: Przy rampach i podjazdach przed sprzedażą pytamy o warstwy nawierzchni, odpływ wody, dylatacje, zasilanie i zabezpieczenia. To nie jest zwykłe ułożenie kabla.

⚙️ ☒ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji ⚙️ Serwis po zakupie ⏱️ 5 lat gwarancji na montaż

EM-EM2-R - samoregulujący przewód grzejny, 80W/mb do ramp, podjazdów, schodów zewnętrznych - Raychem

To nie jest przewód do rurociągów. EM-EM2-R dobieramy do ogrzewania powierzchni zewnętrznych: ramp, podjazdów, schodów, dojeżdż i stref narażonych na oblodzenie.

Marka Raychem

Kod / model 619902-000

Najpierw dobór zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia i montaż

EM-EM2-R: przewód do ramp, podjazdów, schodów i nawierzchni zewnętrznych

Zastosowanie

- ochrona nawierzchni przed śniegiem i lodem
- podjazdy, rampy, schody, chodniki i strefy wejściowe
- praca z automatyką pogodową i czujnikami wilgoci/temperatury

Sprawdzamy przed doбором

- rodzaj nawierzchni i sposób zabudowy przewodu
- moc powierzchniową W/m² i rozstaw przewodów
- odpływ wody po roztopieniu śniegu
- sterowanie, czujniki, zabezpieczenia i obwód zasilający

Montaż Interex dobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis po zakupie

Uwaga techniczna: Przy ogrzewaniu ramp i schodów kluczowe są odwodnienie, rozstaw, moc powierzchniowa i automatyka. Źle dobrany system może grać drogo albo nie usuwać lodu w krytycznym miejscu.

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	Karta katalogowa
------------------	----------------------------------

Dane z karty produktu / cech sklepu

FAQ - przed zakupem

Czy ten produkt dobieramy samodzielnie z nazwy?

Nie. Nazwa modelu to za mało. Sprawdzamy zastosowanie, warunki pracy, zasilanie, zabezpieczenia i instrukcję producenta.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Dla klientów sklepu internetowego oferujemy dobór, dostawę, montaż, konfigurację, pomiary i serwis.

Czy można oprzeć się tylko na opisie sklepu?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale przy montażu pracujemy na karcie katalogowej, instrukcji montażu i realnych warunkach instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).