

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/xpi-f-przewod-grzejny-staloodporowy-w-izolacji-polimerowej-do-rur-i-rurociagow-raychem-p-3466.html>



XPI-F Przewód grzejny staloodporowy w izolacji polimerowej do rur i rurociągów - Raychem

Cena brutto	159 zł
Cena netto	129 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-018798
Kod producenta	1244-018798
Kod EAN	5414506020601
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

XPI-F Przewód grzejny staloodporowy w izolacji polimerowej do rur i rurociągów - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamrazaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

XPI-F Przewód grzejny staloodporowy w izolacji polimerowej do rur i rurociągów - Raychem

XPI-F-1.8 Szeregowy przewód grzejny PI aż do 100°C, 1.8 Ω/km, ATEX, IECEx, EAC // PI Cold Lead Cable up to 100°C, 10mm², max 73A

Do czego do przemysłowego ogrzewania rurociągów i utrzymania temperatury medium

Co sprawdzamy temperaturę utrzymania, długość obwodu, rezystancję, zasilanie, ograniczenia temperatury i osprzęt połączeniowy

Zdjęcie producenta[zobacz zasób Chemelex](#)

Raychem XPI: przewód stałoporowy do rurociągów

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

Ważne: XPI jest produktem projektowym. Nie dobieramy go „na metry” bez obliczenia obwodu.

Dane techniczne i identyfikacja

Kod / model	1244-018798
Kod producenta	1244-018798
EAN	5414506020601
Jednostka handlowa	m

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	RAYCHEM-DS-EU0819-XPIF-EN.pdf
Instrukcja montażu/obsługi	RAYCHEM-IM-DOC517-PolymerInsulated-EN.pdf

Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszki, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · [link do produktu](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór kabla XPI: XPI-F-1.8 , XPI-F-2.9 , XPI-F-4.4 , XPI-F-7 , XPI-F-10 , XPI-F-11.7 , XPI-F-15 , XPI-F-17.8 , XPI-F-25 , XPI-F-31.5 , XPI-F-50 , XPI-F-65 , XPI-F-80 , XPI-F-100 , XPI-F-150 , XPI-F-180 , XPI-F-200