


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/xpi-przewod-grzejny-staloporowy-do-rur-i-rurociagow-raychem-p-3467.html>



XPI Przewód grzejny staloporowy do rur i rurociągów - Raychem

Cena brutto	69 zł
Cena netto	56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-000200
Kod producenta	1244-000200
Kod EAN	5414506003987
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

XPI Przewód grzejny staloporowy do rur i rurociągów - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

XPI Przewód grzejny staloporowy do rur i rurociągów - Raychem

XPI-8000 - Szeregowy, staloporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 8000 Ω /km

Do czego do przemysłowego ogrzewania rurociągów i utrzymania temperatury medium

Co sprawdzamy temperaturę utrzymania, długość obwodu, rezystancję, zasilanie, ograniczenia temperatury i osprzęt połączeniowy

Zdjęcie producenta [zobacz zasób Chemelex](#)

Raychem XPI: przewód stałoporowy do rurociągów

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

Ważne: XPI jest produktem projektowym. Nie dobieramy go „na metry” bez obliczenia obwodu.

Dane techniczne i identyfikacja

Kod / model	1244-000200
Kod producenta	1244-000200
EAN	5414506003987
Jednostka handlowa	m
Waga netto kg	0.038

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	RAYCHEM-DS-EU1386-XPI-PL.pdf
Karta katalogowa	RAYCHEM-DS-EU1386-XPI-EN.pdf
Instrukcja montażu/obsługi	RAYCHEM-IM-DOC517-PolymerInsulated-EN.pdf

Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszkę, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

Interex Katowice **Mariusz Czapnik** · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · [link do produktu](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór kabla XPI: XPI-8000 , XPI-7000 , XPI-5600 , XPI-5160 , XPI-4400 , XPI-4000 , XPI-3000 , XPI-2000 , XPI-1750 , XPI-1440 , XPI-1000 , XPI-810 , XPI-700 , XPI-600 , XPI-480 , XPI-380 , XPI-320 , XPI-200 , XPI-180 , XPI-150 , XPI-100 , XPI-80 , XPI-65 , XPI-50 , XPI-31.5 , XPI-25 , XPI-17.8 , XPI-15 , XPI-11.7 , XPI-10 , XPI-7 , XPI-4.4 , XPI-2.9 , XPI-1.8 , XPI-1.1 , XPI-0.8