

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t-m-10-s-0-mechaniczny-termostat-z-pomiarem-temp-rurociagu-nastawy-od-0-c-do-50-c-chemelex-rayc-p-3480.html>



T-M-10-S/0 - Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociągu, nastawy od 0°C do +50°C - Chemelex Raychem

Cena brutto	2 426 zł
Cena netto	1 972 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	105336-000
Kod producenta	105336-000
Kod EAN	5414506000207
Karta techniczna	Karta techniczna

Opis produktu

Sterowanie ochroną rurociągów i utrzymaniem temperatury

Dla rurociągów sterownik dobiera się do medium, temperatury utrzymania, izolacji, długości obwodu i rodzaju przewodu grzejnego. Inny regulator stosujemy do prostej ochrony przed zamarzaniem, a inny do procesu przemysłowego.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Raystat V5 / Raystat Control	FroStop Black / FS, XL-TRACE, BTV i podobne systemy ochrony rurociągów	Dobór zależy od temperatury utrzymania, czujnika, miejsca montażu i liczby obwodów.
AT-TS / AT-TS-14	ochrona rurociągów, zbiorników i instalacji z przewodami FroStop Black / FS / BTV / XL-TRACE	Sprawdzamy zakres temperatur, czujnik i montaż na rurze lub w otoczeniu.
FrostGuard-ECO	małe obwody przeciwarzamrozeniowe	Dobry do prostych zastosowań, ale wymaga sprawdzenia mocy, zabezpieczenia i izolacji.
T-M / TCON / JUMO	sterowanie techniczne i przemysłowe zależnie od zakresu temperatur	Nie dobieramy po nazwie. Trzeba potwierdzić zakres, czujnik, napięcie i sposób montażu.

Ważne: Najpierw ustalamy, czy celem jest ochrona przed zamarzaniem, utrzymanie temperatury procesu czy kompensacja strat ciepła. Dopiero potem dobiera się regulator.

T-M-10-S/0 - Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociągu, nastawy od 0°C do +50°C - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Nie sprzedajemy anonimowych elementów z katalogu. Dobieramy osprzęt Raychem/Chemelex do realnej instalacji: przewodu, sterownika, puszek, czujników, zasilania, zabezpieczeń i warunków montażu.

Zastosowanie

termostat mechaniczny T-M-10-S/0. Termostat mechaniczny do pomiaru temperatury rurociągu i sterowania ogrzewaniem technicznym.

- systemy ogrzewania elektrycznego Raychem/Chemelex dla rurociągów, dachów, rynien, ramp, instalacji technicznych i przemysłu,
- dobór pod konkretny model przewodu, automatyki, puszek, dławnicy, czujnika albo systemu monitoringu,
- sprawdzenie zgodności mechanicznej i elektrycznej przed zamówieniem.

Dodatkowe informacje

Zakres nastawy i ewentualny ogranicznik muszą odpowiadać temperaturze procesu i przewodowi grzejnemu.

Ważne: przy osprzęcie Raychem/Chemelex zawsze sprawdzamy dokumentację, zakres temperatury, strefę pracy, zasilanie, sposób montażu i wymagane akcesoria dodatkowe.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	T-M-10
Symbol	T-M-10-S/0
Nr katalogowy	105336-000
EAN	5414506000207
Jednostka handlowa	szt.
Dostępność	dostępny, wysyłka 3 dni

Dokumenty producenta

- [Karta katalogowa producenta](#)

FAQ

Czy można dobrać ten element tylko po nazwie?

Nie zalecamy. Weryfikujemy zgodność z konkretnym systemem Raychem/Chemelex i warunkami montażu.

Czy Interex wykonuje montaż i uruchomienie?

Tak. Dobieramy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i wykonujemy potrzebne pomiary instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumentacja producenta Chemelex.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model termostatu:: T-M-20- S/+0+120C/EX , T-M-20- S/+0+200C/EX , T-M-20- S/+50+300C/EX , RAYSTAT-EX-02 , T-M-10-S/0+50C , T-M-10-S/0+200C , T-M-10- S/+50+300C , T-M-20-S/0+100C , T-M-20-S/0+200C , T-M-20- S/+50+300C