

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2blue-7wm-przewod-grzewczy-raychem-p-3483.html>

T2blue 7W/m przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	686 zł
Cena netto	558 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2000005312
Kod producenta	2000005312
Kod EAN	5414506025484
Przewód grzewczy	Stałoporowy przewód grzewczy 7W/m Raychem
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu T2Blue+
Karta katalogowa	Karta katalogowa T2Blue+ PL
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat

Opis produktu

Blue Plus - dobierz akcesoria do koszyka

Kabel T2blue wybierany jest powyżej jako wariant produktu. Membrana, taśma, klej i klipsy są osobnymi pozycjami koszykowymi - wpisz ilość przy danej pozycji.

Akcesorium	Cena	Ilość	Koszyk
R-MEM-S-5M-ROLL membrana pod ogrzewanie podłogowe Raychem, 5 m2, 7 mm	529,20 zł netto / 650,92 zł brutto	szt.	Do koszyka
dostępna R-MEM-PB150 taśma uszczelniająca PROBAND 150 do membrany Raychem	651,60 zł netto / 801,47 zł brutto	szt.	Do koszyka
zamówienie teraz, dostępność planowana od 18.09.2026 R-MEM-PBK klej uszczelniający PROBAND KOLL AB 15 kg do membrany Raychem	829,80 zł netto / 1020,65 zł brutto	szt.	Do koszyka
zamówienie teraz, dostępność planowana od 18.09.2026 FLOOR HEATING CABLE CLIP 250 PCS klipsy do przewodów grzejnych Raychem, opakowanie 250 szt.	123,30 zł netto / 151,66 zł brutto	szt.	Do koszyka
dostępne			

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Strona producenta T2Blue+](#) [Karta katalogowa T2Blue+ PL](#) [Instrukcja montażu T2Blue+ ML](#) [Instrukcja naprawy przewodu grzejnego MLT2Blue+ z membraną - karta systemu EN](#) [Poradnik techniczny Interex](#)

Filmy i dane techniczne Raychem T2Blue+ 7 W/m

Przewód grzejny Raychem T2Blue+ 7 W/m jest stałomocowym przewodem do elektrycznego ogrzewania podłogowego. Może pracować w wylewce albo w membranie Raychem, a kompletację z termostatem i akcesoriami dobiera się do warstw podłogi oraz wymaganej mocy na m2.

Filmy producenta

Montaż przewodu Raychem T2Blue+ z rozwijakiem Film pokazuje prowadzenie i rozwijanie kabla T2Blue+ podczas montażu ogrzewania podłogowego.

Montaż T2Blue+ w membranie Raychem Film systemowy pokazuje ułożenie przewodu w membranie oraz przygotowanie warstw pod płytki.

Dane techniczne

Producent / marka	Chemelex Raychem
Typ przewodu	stałomocowy, dwużyłowy, zasilany jednostronnie
Moc liniowa	7 W/m
Napięcie znamionowe	230 V
Przewód zimny	2,5 m
Średnica zewnętrzna	4,7 mm
Minimalny rozstaw kabla	50 mm
Minimalna temperatura montażu	5°C
Ekran / uziemienie	folia aluminiowa i przewody odprowadzające
Płaszcz zewnętrzny	LSZH - Low Smoke Zero Halogen
Montaż	w wylewce 15-30 mm albo w membranie Raychem
Termostat	dobierany w konfiguratorze: bez termostatu, SENZ WIFI biały/czarny lub inne dostępne regulatory

Uwagi montażowe Interex

- Wersja 7 W/m jest dobrym wyborem tam, gdzie potrzebna jest mniejsza moc powierzchniowa albo gęstsza regulacja rozstawem przewodu.
- Przed zakryciem przewodu należy wykonać pomiar rezystancji żyły grzejnej i rezystancji izolacji oraz zapisać wyniki do protokołu.
- Dla mokrych stref i układów z membraną hydroizolacyjną stosuje się kompletny system: membrana, taśma PROBAND 150 i klej PROBAND KOLL AB.

Dokumentacja i źródła producenta

- [Strona producenta T2Blue+](#)
- [Karta katalogowa T2Blue+ PL](#)
- [Instrukcja montażu T2Blue+ ML](#)
- [Protokół odbioru ogrzewania podłogowego](#)
- [Strona producenta SENZ WIFI](#)
- [Strona producenta membrany Raychem](#)

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

T2blue 7W/m przewód grzewczy - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamrazaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

T2blue 7W/m przewód grzewczy - Raychem

R-BL7P-15M-105W/T0 - Przewód grzejny podłogowy T2Blue+ 7 W/m, 105 W, 230 V, 15 m, bez termostatu

Do czego do ogrzewania podłogowego w łazienkach, kuchniach i strefach komfortu

Co sprawdzamy powierzchnię czynną, moc zestawu, rozstaw, regulator, czujnik i zabezpieczenie obwodu

Zdjęcie do kontroli w bibliotece produktu

Przewód grzewczy Raychem T2Blue

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

Ważne: Przewód wymaga pomiarów przed montażem, po ułożeniu i po zakryciu warstwą podłogi.

Dane techniczne i identyfikacja

Kod / model	2000005312
Kod producenta	2000005312
EAN	5414506025484
Jednostka handlowa	szt.

Dokumenty producenta

Dokumentacja	Potwierdzamy aktualną kartę katalogową i instrukcję przed doborem oraz montażem.
--------------	--

Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszki, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · [link do produktu](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 15m / 105W , 20m / 140W , 25m / 175W , 30m / 210W , 40m / 280W , 50m / 350W , 60m / 420W , 80m / 560W , 100m / 700W , 120m / 840W , 140m / 980W , 160m / 1120W , 180m / 1260W

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI biały , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , TC NRG DM , TE włącz / wyłącz / ustawienie temperatury bez programowania , Ketotek