

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kurтины-powietrzne-przemyslowe-hummer-230v400v-reventon-p-3491.html>



Kurтины powietrzne przemysłowe HUMMER 230V/400V -Reventon

Cena brutto	4 550 zł
Cena netto	3 699 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ACH150C-1999
Kod producenta	ACH150C-1999
Kod EAN	5902860112341
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Kurтины powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

Szerokość Kurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

Wysokość Modele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

Sterowanie ACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

Montaż Poziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: HUMMER. W komplecie: dedykowany zestaw płaskowników i kątowników do łączenia/montażu. Dokupić: zawiesia/szpilki/kotwy, sterownik HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, siłowniki i wyłącznik serwisowy.

W pudełku Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobrania Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

Interex Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu	pilot ACWRMC kupowany osobno	ACWRMC nie jest do CAB/DAB
Dimplex AC N / RN	uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantie RN	przewód zasilający i zabezpieczenia	wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny ABC5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	ABC6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot	materiały instalacyjne i zabezpieczenia	wg instrukcji Reventon
Reventon AERIS EN-3P	wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna	panel montażowy, czujnik drzwiowy	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna	bez pilota w standardowej instrukcji WN
Reventon HUMMER	płaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS-04 WRS-04	elektryczn a PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS 04 S WRS-04S	elektryczn a PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: tak, w zestawie	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
wersja z czujnikiem otwarcia drzwi								
Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+								
	WARMTEC WRM+ &MIDDOT; WRM06+ WRM06+	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V lub 400 V	900 mm ⁹⁰⁰ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS								
Dimplex AC / ACW - male wejścia								
	DIMPLEX AC N/RN &MIDDOT; 018250 AC N / RN	elektryczn a wg wariantu serii 230 V	seria 600/900 mm wg wariantu AC	do 2,3 m poziomo, ściana lub sufit	opcja pilota czujnik drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwierdzamy przed wysyłką								
	DIMPLEX AC &MIDDOT; AC3RE AC3RE	elektryczn a 3,0 kW230 V	ok. 600 mm wg instrukcji AC3RE	do ok. 2,3 m poziomo	sterowanie lokalne czujnik drzwi: po doborze	1 691,25 zł 375,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF instrukcja
pozycja do wyczerpania zasobów								
Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W AC3W	elektryczn a 1,3 / 3,0 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
do drzwi ok. 600 mm								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W AC45W	elektryczn a 2,45 / 4,5 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie,	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
większa moc przy tej								

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	samej szerokości DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W AC6W	elektryczn a3,0 / 6,0 kW230 V	921 mm ⁹²¹ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	sterowanie osobno obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	do drzwi ok. 900 mm							
Dimplex ACW - akcesoria sterowania								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC ACWRMC	pilot -2 x CR2032	akcesorium	akcesorium sterowania	pilot wyłączenie do ACW czujnik drzwi: nie dotyczy	188,19 zł 153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta
	kompatybilny wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB							
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS Panel CABCS5	sterowanie elektryczn eCAB/DAB Epanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszkazka standardowa puszkazka podwójna, przewód poza grzałkami	CABCS5 prze wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie elektrycznymi CAB/DAB E; CABCS5 nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
	sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC							
C6	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS6 Panel CABCS6	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszkazka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CABCS6 prze wodowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwierdzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
	sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą							
CAT5	PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1	przewód sterujący nie zasilający bez krzyżowania żył	trasa panel - kurtyna długość i prowadzenie według obiektu	oddzielnie od grzałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element in stalacji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
	połączenie panelu CAB C5/CABCS6 z płytą PCB kurtyny							
NO	AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO	styk normalnie otwart Yopcjaniskie napięcie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzewiowego	drzwi / brama miejsce montażu po oględzinach	auto/manual panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do dob oruzaależnie od drzwi i sposobu montażu	do potwierdzenia	instrukcja
	uruchamia kurtynę po otwarciu							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu							
	AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogramów i ograniczenia pracy	opcja automatyk termostat 1-półowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdalne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg za kresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja
Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe								
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E CAB 10 E dla mniejszych wejść komercyjnych	elektryczna elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W CAB 10 W dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953 CABVM1 CAB 15 E + CABVM1 pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji	elektryczna / pionowa elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W większa szerokość kurtyny wodnej	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
Dimplex CAB/DAB - akcesoria								
	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABM 1 CABM 1	akcesorium montażowe	osprzet CAB/DAB	akcesorium montażowe	osprzet CAB/DAB dobór do CABC5/CABC6 i	287,82 zł 234,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	kompletacja po potwierdzeniu modelu kurtyny				modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC			
	Dimplex DAB - większe wejścia DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W DAB 10 W dla wyższych przejść i większego ruchu	wodnawymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m mseria DAB 10	do ok. 4,0 m mpoziomo, obiektowo	CABC6 przebudowo + BMSCAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 049,14 zł 4 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E DAB 10 E mocna kurtyna elektryczna DAB	elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m mseria DAB 10	do ok. 4,0 m mpoziomo, obiektowo	CABC5 przebudowo + BMSCAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 5 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W DAB 15 W większa szerokość DAB	wodnawymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m mseria DAB 15	do ok. 4,0 m mpoziomo, obiektowo	CABC6 przebudowo + BMSCAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	7 752,69 zł 6 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	Reventon AERIS - elektryczne i zimne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS 100E-1P wersja elektryczna 1-fazowa	elektryczna PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm 1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m mpoziomo, panel montażowy	pilot + panelczujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł 1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS 100EN-1P kompaktowa wersja EN 1-fazowa	elektryczna PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m mpoziomo, panel montażowy	pilot + panelczujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS 90EN-3P wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji	elektryczna PTCdo 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik	916 mm 90 cm klasa	do 3,0 m mpoziomo, ściennie	pilot / bez pilota wg wersjiczujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł 1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS 100C-1P bariera powietrzna	zimna, bez grzania230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m mpoziomo, panel montażowy	pilot + panelczujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł 1 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	bez dogrzewani a							
	Reventon AERIS - wodne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P	wodna 4,6-17 kW230 V + woda	1005 mm1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 mpoziomo, panel montazowy	panel + czujnik czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	dobor wg temperatury i przepływu wody							
	Reventon HUMMER - przemysłowe REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C	zimna prze myslowa bez grzania230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm150 cm klasa	6,5-8 mpoziomo lub pionowo	automatyk a R ev enton czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł3 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	bramy, hale, zastos owania przemyslow e							
	Sonniger GUARD PRO - przemysłowe SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E	elektryczn a PTC 14 kW230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm150 cm klasa	do 9 mpoziomo lub pionowo, modulowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł5 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	kurtyna przemyslow a do bram i hal							
	SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E	elektryczn a PTC 17,5 kW230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm200 cm klasa	do 9 mpoziomo lub pionowo, modulowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł7 399,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	szersza kurtyna przemyslow a GUARD PRO							

1. Dobór do wejściaPodaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczeniaPrzy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. AutomatykaCzujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

⚙️ ☒ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

☑ Bez przypadkowych podwykonawców ☑ Indywidualny dobór do Twojej instalacji ⚙ Serwis po zakupie ✂ 5 lat gwarancji na montaż

Kurtyny powietrzne przemysłowe HUMMER 230V/400V -Reventon

Kurtynę dobieramy do szerokości i wysokości drzwi/bramy, rodzaju obiektu, wymaganego zasięgu strumienia oraz wersji: elektrycznej, wodnej albo zimnej.

MarkaReventon

Kod / modelACH150C-1999

Najpierw dobórzastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia i montaż

Kurtyna powietrzna Reventon: dobór do otworu, wysokości i rodzaju grzania

Zastosowanie

- drzwi wejściowe, lokale, magazyny i bramy
- ograniczenie napływu zimnego powietrza
- wersje elektryczne, wodne lub bez grzania

Sprawdzamy przed doбором

- wysokość i szerokość otworu
- moc grzewczą albo pracę bez nagrzewania
- zasilanie 230 V albo 400 V zgodnie z instrukcją
- sterowanie, pilot, automatyka drzwiowa

Montaż Interexdobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis po zakupie

Uwaga techniczna: Kurtyna musi mieć właściwy zasięg powietrza. Sama moc grzałki nie rozwiązuje problemu, jeśli strumień nie obejmuje otworu.

Dokumenty producenta

Instrukcje obsługi i montażu

[Instrukcja obsługi i montażu](#)

Dane z karty produktu / cech sklepu

Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Automatyka	Brak 0.00 zł
Automatyka	Sterownik z termostatem HMI CURTAIN BMS 0.00 zł
Automatyka	Sterownik programowalny HMI VOLT BMS* 0.00 zł
Automatyka	Puszka natynkowa HMI 0.00 zł
Automatyka	Czujnik drzwiowy HUMMER 0.00 zł
Automatyka	Wyłącznik serwisowy MS 230V 0.00 zł
Automatyka	Wyłącznik serwisowy MS 400V 0.00 zł
Automatyka	Sterownik programowalny HMI EC BMS** 0.00 zł

FAQ - przed zakupem

Czy ten produkt dobieramy samodzielnie z nazwy?

Nie. Nazwa modelu to za mało. Sprawdzamy zastosowanie, warunki pracy, zasilanie, zabezpieczenia i instrukcję producenta.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Dla klientów sklepu internetowego oferujemy dobór, dostawę, montaż, konfigurację, pomiary i serwis.

Czy można oprzeć się tylko na opisie sklepu?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale przy montażu pracujemy na karcie katalogowej, instrukcji montażu i realnych warunkach instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model kurtyny: HUMMER 150C-1P 230V (bez wymiennika - zimna) , HUMMER 200C-1P 230V (bez wymiennika - zimna) , HUMMER 150C-1P TURBO 230V (bez wymiennika - zimna) , HUMMER 200C-1P TURBO 230V (bez wymiennika - zimna) , HUMMER 150C-EC 230V (bez wymiennika - zimna) , HUMMER 200C-EC 230V (bez wymiennika - zimna) , HUMMER 150E-3P 400V (z grzałką elektryczną) , HUMMER 200E-3P 400V (z grzałką elektryczną)

Automatyka: Brak , Sterownik programowalny HMI EC BMS** , Sterownik programowalny HMI VOLT BMS* , Sterownik z termostatem HMI CURTAIN BMS , Puszka natynkowa HMI , Czujnik drzwiowy HUMMER , Wyłącznik serwisowy MS 230V , Wyłącznik serwisowy MS 400V