

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zestaw-hc-standard-nagrzewnica-konsola-obrotowa-regulator-prdkosci-z-termostatem-hc3s-reventon-p-3495.html>



Zestaw HC STANDARD (Nagrzewnica + Konsola obrotowa + Regulator prędkości z termostatem HC3S)-Reventon

Cena brutto	1 733 zł
Cena netto	1 409 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	WHHC15-3S-HC3S-2426
Kod producenta	WHHC15-3S-HC3S-2426
Kod EAN	5902860115526
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu sterownika

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Zestaw HC STANDARD (Nagrzewnica + Konsola obrotowa + Regulator prędkości z termostatem HC3S)- Reventon
Producent	Reventon
Model / numer katalogowy	WHHC15-3S-HC3S-2426
Kod producenta	WHHC15-3S-HC3S-2426
EAN	5902860115526
Grupa zastosowania	nagrzewnica / chłodnica / HVAC
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 278:Reventon 279:Nagrzewnice
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

⚙️ ☒ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**
Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.
☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji ⚙️ Serwis po zakupie ☒ 5 lat gwarancji na montaż

Zestaw HC STANDARD (Nagrzewnica + Konsola obrotowa + Regulator prędkości z termostatem HC3S)- Reventon

Nagrzewnicę dobieramy do kubatury, strat ciepła, temperatury oczekiwanej i dostępnego zasilania albo instalacji wodnej.

Marka Reventon
Kod / model WHHC15-3S-HC3S-2426
Najpierw dobór zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia i montaż

Nagrzewnica Reventon: dobór mocy, przepływu i sterowania

Zastosowanie

- hale, warsztaty, garaże i pomieszczenia techniczne
- nagrzewnice wodne albo elektryczne
- zestawy z konsolą i sterowaniem

Sprawdzamy przed doбором

- kubaturę i straty ciepła
- miejsce montażu i kierunek nawiewu
- zasilanie 230 V/400 V lub parametry instalacji wodnej
- sterownik, regulator obrotów i zabezpieczenia

Montaż Interexdobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis po zakupie

Uwaga techniczna: Przy modelach 400 V doprecyzowujemy układ przewodów i zabezpieczenia. Przy wodnych sprawdzamy parametry instalacji i możliwość odpowietrzenia.

Dokumenty producenta

Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu sterownika

Dane z karty produktu / cech sklepu

Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu sterownika
Model i moc	HC15-3S (1,79 kW - 23,3 kW) 0.00 zł
Model i moc	HC20-3S (1,55 kW - 28,4 kW) 0.00 zł
Model i moc	HC30-3S (1,80 kW - 34,9 kW) 0.00 zł
Model i moc	HC35-3S (2,14 kW - 40,1 kW) 0.00 zł
Model i moc	HC45-3S (3,21 kW - 55,6 kW) 0.00 zł
Model i moc	HC50-3S (5,00 kW - 65,8 kW) 0.00 zł
Model i moc	HC70-3S (5,00 kW - 80,1 kW) 0.00 zł
Model i moc	HC80-3S (6,96 kW - 91,5 kW) 0.00 zł

FAQ - przed zakupem

Czy ten produkt dobieramy samodzielnie z nazwy?

Nie. Nazwa modelu to za mało. Sprawdzamy zastosowanie, warunki pracy, zasilanie, zabezpieczenia i instrukcję producenta.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Dla klientów sklepu internetowego oferujemy dobór, dostawę, montaż, konfigurację, pomiary i serwis.

Czy można oprzeć się tylko na opisie sklepu?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale przy montażu pracujemy na karcie katalogowej, instrukcji montażu i realnych warunkach instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model i moc: HC15-3S (1,79 kW - 23,3 kW) , HC20-3S (1,55 kW - 28,4 kW) , HC30-3S (1,80 kW - 34,9 kW) , HC35-3S (2,14 kW - 40,1 kW) , HC45-3S (3,21 kW - 55,6 kW) , HC50-3S (5,00 kW - 65,8 kW) , HC70-3S (5,00 kW - 80,1 kW) , HC80-3S (6,96 kW - 91,5 kW)