

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-tronic-4000-et-eb-tr4000-4-et-p-3501.html>



Bosch Tronic 4000 ET/EB TR4000 4 ET

Cena brutto	900 zł
Cena netto	732 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7736504689
Kod producenta	TR4000 4 ET
Kod EAN	4057749719560
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie po stronie wody pitnej - ważne przy doborze	Obieg	woda pitna / c.w.u.
	Dopuszczalne ciśnienie	max. 10 bar
	Model / nr katalogowy	TR4000 4 ET / 7736504689
Dlaczego to jest na górze karty? Ciśnienie robocze decyduje o doborze grupy bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia, zaworu i sposobu podłączenia urządzenia.		
Uwaga: Typowa wartość dla ciśnieniowych elektrycznych podgrzewaczy przepływowych Bosch. Przed montażem trzeba sprawdzić ciśnienie instalacji, zabezpieczenia i wymagania dokumentacji.		

Bosch Tronic 4000 ET/EB TR4000 4 ET

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena pozostawiona z istniejącego produktu Interex; oficjalny cennik Bosch traktowany jako źródło pomocnicze.

Łatwe i komfortowe przygotowanie ciepłej wody

- **Grupa:** Bosch elektryczne przepływowe podgrzewacze wody
- **Rodzina:** Tronic 4000 ET/EB
- **Model / typ:** TR4000 4 ET
- **Numer katalogowy:** 7736504689
- Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody Bosch Tronic; ważna jest moc, zasilanie, wymagany przepływ i zabezpieczenie elektryczne.

Najważniejsze dane techniczne

Numer katalogowy	7736504689
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Typ produktu, dla danego rynku	TR4000 4 ET
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta danych produktu	Pobierz (PDF)
Wydajność energetyczna	39 %
Wysokość	185 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	88 mm
Masa	1,27 kg

Moc nominalna	3,6 kW
Profil obciążeń	XXS
Roczne zużycie energii elektrycznej	475 kWh
Zabezpieczenie elektryczne	16 A

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Tronic 4000 ET/EB TR4000 4 ET **Rodzina:** Tronic 4000 ET/EB

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Tronic 4000 TR4000 4 ET 7736504689](#)[Karta produktu ErP - TR4000 4 ET](#)[Instrukcja montażu/obsługi - Customer Service Electra](#)[Instrukcja montażu/obsługi - TR4000 4 ET/5ET/6ET/6EB/8ET/8EB TR4000R 4ET/6ET](#)[Deklaracja zgodności - TR4000 4/5 ET TR4000 6/8 ET/EB TR4000R 4/6](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	Zasilanie/zabezp.	Wymiary	Profil/efektywność	Zastosowanie
TR4000 4 ET	7736504689	3,6 kW	16 A	wys. 185 mm / szer./śr. 140 mm / gł. 88 mm	XXS	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 5 ET	7736504690	4,5 kW	20 A	wys. 185 mm / szer./śr. 140 mm / gł. 88 mm	XXS	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 6 EB	7736504692	6 kW	32 A	wys. 185 mm / szer./śr. 140 mm / gł. 88 mm	XXS	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 6 ET	7736504691	6 kW	32 A	wys. 185 mm / szer./śr. 140 mm / gł. 88 mm	XXS	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 8 EB	7736504694	7,2 kW	32 A	wys. 185 mm / szer./śr. 140 mm / gł. 88 mm	XXS	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 8 ET	7736504693	7,2 kW	32 A	wys. 185 mm / szer./śr. 140 mm / gł. 88 mm	XXS	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór modelu i mocy: 4 ET 3,6kW do montażu pod punktem poboru , 5 ET 4,5kW do montażu pod punktem poboru , 6 ET 6,0kW do montażu pod punktem poboru , 8 ET 7,2kW do montażu pod punktem poboru , 6 EB 6,0kW do montażu nad punktem poboru , 8 EB 7,2kW do montażu nad punktem poboru