

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kabel-samoregulujacy-wintergard-h622-frostop-black-raychem-p-3510.html>



Kabel samoregulujący WinterGard H622 (FroStop Black) - Raychem

Cena brutto	91 zł
Cena netto	74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2000006628
Kod producenta	2000006628
Kod EAN	5414506026207
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Zastosowanie	Używany do tych samych zastosowań co FroStop Black: jeden kabel do ochrony rur przed zamarzaniem oraz dachów, rynien i rur spustowych.

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

FroStop / FS-C10 - kompletny system ochrony przed zamarzaniem

FroStop i FS-C10 stosuje się do ochrony rurociągów albo wybranych układów przeciwwzamarzaniowych. Komplet systemu to przewód, zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy, puszka, mocowanie, sterowanie i oznaczenie.

Dostępność Raychem / Chemelex: produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doborem
Przewód	FroStop Black, FS-...-2X / FS-C10-2X	Sprawdzamy medium, średnicę rury, izolację, temperaturę otoczenia i wymaganą temperaturę utrzymania.
Zasilanie i zakończenie	CE20-01 , CCE-03-CR , CCE-06-CR	Zestaw dobiera się do dokładnego typu przewodu. Nie każdy CE/CCE pasuje do każdego kabla.
Puszka i mocowanie	JB16-02 , GS-54 , GT-66 , ATE-180	GS-54 można stosować m.in. na stal nierdzewną; GT-66 do rurociągów innych niż nierdzewne i przy temperaturze montażu powyżej 5°C.
Sterowanie	RAYSTAT V5 , Elexant 450c , AT-TS	Dobieramy czujnik, próg załączenia, alarm i miejsce montażu sterownika.

Ważne: Przewodu grzejnego nie dobiera się wyłącznie po metrach. Liczy się strata ciepła, izolacja, temperatura minimalna, sposób zasilania i

dopuszczalna długość obwodu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Kabel samoregulujący WinterGard H622 (FroStop Black) - Raychem

WGRD-H622-240M - Samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 18 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem, układany w rynnach 16 W/m w powietrzu, 28 W/m w lodzie/wodzie. Szpuła 240 m.

Do czegodo ochrony rur, odpływów i wybranych tras przed zamarzaniem

Co sprawdzamydługość trasy, izolację, temperaturę otoczenia, sterowanie i zabezpieczenia

Zdjęciedo kontroli w bibliotece produktu

Raychem WinterGard / FroStop Black

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

Ważne: Samoregulacja pomaga, ale nie zastępuje prawidłowego montażu i sterowania.

Dane techniczne i identyfikacja

Kod / model	2000006628
Kod producenta	2000006628
EAN	5414506026207
Jednostka handlowa	m
Waga netto kg	0.067

Dokumenty producenta

Dokumentacja	Potwierdzamy aktualną kartę katalogową i instrukcję przed doбором oraz montażem.
--------------	--

Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszki, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · [link do produktu](#)

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja: Z kablem grzewczym , Brak kabla grzewczego

Akcesoria: Brak , AT-TS-13 Termostat z nastawą temperatury -5°C do 15°C , AT-TS-14 Termostat z nastawą temperatury 0°C do 120°C , JB16-02-Kompaktowa puszka do połączeń kabli samoregulujących. , CE20-01 Zestaw do podłączenia skrzynki przyłączeniowej , CCE-06-CR Zestaw do podłączenia zimnego przewodu , TE-01-CR Zestaw złączek T i uszczelek końcowych, termokurczliwy , GM-RAKE Uchwyt mocujący plus opaski zaciskowe , GMK-RC IceStop Płytką mocująca, 50 szt. , ELEXANT 650c-Modbus Sterownik do topienia śniegu na powierzchni , E650C-R Czujnik wilgotności i temperatury dachów i rynien , RAYSTAT V5 Termostat Raystat V5