

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwz-07-1-premium-hkl-230-system-zintegrowany-z-pompa-ciepla-wentylacja-i-odzyskiem-ciepla-206284-sti-p-3520.html>



LWZ 07.1 Premium HKL 230 - system zintegrowany z pompą ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła - Stiebel Eltron

Cena brutto	112 588 zł
Cena netto	91 535 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	206284
Kod producenta	206284
Kod EAN	4017212062845

Opis produktu

LWZ 07.1 Premium HKL 230 - system zintegrowany z pompą ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	206284
Nazwa z cennika	LWZ 07.1 Premium HKL 230
Nazwa producenta	System integralny STIEBEL ELTRON, LWZ 07.1 Premium HKL 230
EAN	4017212062845
Typ / zastosowanie	System zintegrowany LWZ z pompą ciepła, wentylacją i funkcjami HVAC
System	LWZ hpnex i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	112 588,05 zł brutto / 91 535,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przyłącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	System zintegrowany LWZ z pompą ciepła, wentylacją i funkcjami HVAC
-----------------	--

Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Funkcja	system zintegrowany z pompą ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła
Zastosowanie	ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie CWU i centralna wentylacja według ETIM
Pompa ciepła	zintegrowana rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda
Czynnik chłodniczy	R290 według opisu producenta
Montaż	montaż wewnętrzny w pomieszczeniu instalacyjnym
Podstawa doboru	wydajność, wariant wykonania, sterowanie, komunikację, montaż i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wysokiej klasy system zintegrowany z rewersyjną pompą ciepła powietrze-woda nadaje się do ogrzewania, chłodzenia, centralnej wentylacji i przewietrzania oraz oczyszczania powietrza w nowym budownictwie i domach jednorodzinnych.
- System wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290, aby jak najmniej szkodzić środowisku.
- Połączenie z zewnętrznym pojemnościowym ogrzewaczem wody umożliwia dostosowanie do indywidualnego zapotrzebowania na CWU.
- System przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniu.
- Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że zajmuje kilka metrów kwadratowych w pomieszczeniu instalacyjnym mniej niż gdyby montować oddzielne urządzenia. Cechy komfortu
- Monolityczne wzornictwo spełnia najwyższe wymagania.
- Centrala wentylacyjna charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu podczas pracy, między innymi dzięki bardzo dobrej izolacji akustycznej obudowy.
- Wysoka jakość powietrza ze względu na wydajne filtrowanie powietrza zewnętrznego, letnie obejście i wstępne ogrzewanie powietrza nawiewnego przy niskich temperaturach zewnętrznych, a także wydajny odzysk ciepła.
- Łatwa do opanowania, intuicyjna obsługa za pomocą wbudowanego wyświetlacza dotykowego lub aplikacji.
- System zarządzania energią informuje o zużyciu energii przez system i wynikających z tego kosztach.
- Szybkie i bezpieczne uruchomienie systemu za pomocą kreatora uruchomienia.
- Obieg chłodniczy pompy ciepła powietrze-woda wyposażony jest we wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające, w tym opatentowany separator cyklonowy czynnika chłodniczego STIEBEL ELTRON.
- Wysokie temperatury zasilania wynoszące 75 °C umożliwiają przygotowywanie ciepłej wody przez cały rok przy użyciu samej pompy ciepła. Efektywność
- Energooszczędne procesy rozmrażania optymalizowane na podstawie inteligentnego monitorowania danych obiegu chłodniczego.
- Usprawnienie wymiany ciepła dzięki parownikowi z hydrofilową powłoką.
- Energia z powietrza wyciągowego z domowej instalacji wentylacyjnej wykorzystywana jest do rozmrażania i zwiększania efektywności pracy pompy ciepła.
- Wysoce efektywny krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z tworzywa sztucznego z oszczędnymi wentylatorami ze stałym przepływem powietrza.
- Powietrze zewnętrzne doprowadzane do domowej instalacji wentylacyjnej podgrzewane jest wstępnie przez dochładzacz w obiegu chłodniczym.
- Suma wszystkich środków przekłada się na wysoce wydajną pracę przy niższych kosztach energii przez cały rok.
- Opcjonalnie możliwa jest integracja z systemem fotowoltaicznym, w tym niezależna od producenta optymalizacja działania systemu fotowoltaicznego i optymalizacja zgodnie z dynamicznymi taryfami energii elektrycznej w celu obniżenia kosztów zużycia. Serwis
- Centrale wentylacyjne można łatwo podłączyć do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub Ethernet. Do zdalnego serwisowania i monitorowania służy platforma Servicewelt STIEBEL ELTRON. Połączenie online wykorzystywane jest też do aktualizowania sterownika.
- Montaż
- Ergonomiczne uchwyty i zoptymalizowane wymiary ułatwiają transport modułów do pomieszczenia instalacyjnego.
- Przyłącza wentylacji znajdują się na górze, a przyłącza ogrzewania na dole, po lewej stronie.
- Podłączenie elektryczne ułatwia łatwo dostępny boczny panel przyłączeniowy z zaciskami sprężynowymi.
- Wbudowany asystent uruchomienia umożliwia proste i bezpieczne uruchomienie wszystkich funkcji podczas uruchamiania systemu zintegrowanego po raz pierwszy.
- Certyfikowany system zabezpieczeń sprawia, że mimo czynnika R290 nie są stawiane żadne dodatkowe wymagania wobec pomieszczenia instalacyjnego.
- Jeśli urządzenie zintegrowane wstawiane jest w lewy róg pomieszczenia, kanał powietrza zużytego można przełożyć na lewą stronę za pomocą modułu odchyłania powietrza (dodatkowy osprzęt).

Parametry szczegółowe, wydajność powietrza, wariant wykonania, odzysk ciepła, filtrację, rodzaj frontu lub przyłącza kanału, funkcje ogrzewania/chłodzenia/CWU, sterowanie, czujniki, komunikację BMS/BACnet, sposób montażu oraz kompatybilność z systemem wentylacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00144094](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00145184](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przyłącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja obsługi i montażu](#)
- [Stiebel Eltron - Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#)
- [Dokument techniczny 2](#)
- [Stiebel Eltron - Dokument techniczny producenta DOC-00144094](#)
- [Dokument techniczny 3](#)
- [Stiebel Eltron - Dokument techniczny producenta DOC-00145184](#)
- [Karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)
- [Rysunek techniczny / karta obrazowa](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.