

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwz-07-1-premium-hkwl-230-system-zintegrowany-z-pompa-ciepla-wentylacja-i-odzyskiem-ciepla-206281-st-p-3521.html>



LWZ 07.1 Premium HKWL 230 - system zintegrowany z pompą ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła - Stiebel Eltron

Cena brutto	128 922 zł
Cena netto	104 815 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	206281
Kod producenta	206281
Kod EAN	4017212062814

Opis produktu

LWZ 07.1 Premium HKWL 230 - system zintegrowany z pompą ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	206281
Nazwa z cennika	LWZ 07.1 Premium HKWL 230
Nazwa producenta	Kompaktowe urządzenie wentylacyjne STIEBEL ELTRON, LWZ 07.1 Premium HKWL 230
EAN	4017212062814
Typ / zastosowanie	System zintegrowany LWZ z pompą ciepła, wentylacją i funkcjami HVAC
System	LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	128 922,45 zł brutto / 104 815,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przyłącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	System zintegrowany LWZ z pompą ciepła, wentylacją i
-----------------	---

	funkcjami HVAC
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON
Funkcja	system zintegrowany z pompą ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła
Zastosowanie	ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie CWU i centralna wentylacja według ETIM
Pompa ciepła	zintegrowana rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda
Czynnik chłodniczy	R290 według opisu producenta
Montaż	montaż wewnętrzny w pomieszczeniu instalacyjnym
Podstawa doboru	wydajność, wariant wykonania, sterowanie, komunikację, montaż i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wysokiej klasy system zintegrowany z rewersyjną pompą ciepła powietrze-woda przeznaczony jest do montażu wewnętrznego. Nadaje się do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, centralnej wentylacji i przewietrzania oraz oczyszczania powietrza w nowym budownictwie i domach jednorodzinnych.
- System zintegrowany wykorzystuje naturalny i przyszłościowy czynnik chłodniczy R290, aby jak najmniej szkodzić środowisku.
- Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że zajmuje kilka metrów kwadratowych w pomieszczeniu instalacyjnym mniej niż gdyby montować oddzielne urządzenia. Cechy komfortu
- Monolityczne wzornictwo spełnia najwyższe wymagania.
- Centrala wentylacyjna charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu podczas pracy, między innymi dzięki bardzo dobrej izolacji akustycznej obudowy.
- Wysoka jakość powietrza ze względu na wydajne filtrowanie powietrza zewnętrznego, letnie obejście i wstępne ogrzewanie powietrza nawiewnego przy niskich temperaturach zewnętrznych, a także wydajny odzysk ciepła.
- Łatwa do opanowania, intuicyjna obsługa za pomocą wbudowanego wyświetlacza dotykowego lub aplikacji.
- System zarządzania energią informuje o zużyciu energii przez system i wynikających z tego kosztach.
- Szybkie i bezpieczne uruchomienie systemu za pomocą kreatora uruchomienia.
- Obieg chłodniczy pompy ciepła powietrze-woda wyposażony jest we wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające, w tym opatentowany separator cyklonowy czynnika chłodniczego STIEBEL ELTRON.
- Wysokie temperatury zasilania wynoszące 75 °C umożliwiają przygotowywanie ciepłej wody przez cały rok przy użyciu samej pompy ciepła.
- Pokryty specjalną emalią zasobnik ciepłej wody wyposażony jest w bezobsługową anodę z zasilaniem zewnętrznym. Efektywność
- Energooszczędne procesy rozmrażania optymalizowane na podstawie inteligentnego monitorowania danych obiegu chłodniczego.
- Usprawnienie wymiany ciepła dzięki parownikowi z hydrofilową powłoką.
- Energia z powietrza wyciągowego z domowej instalacji wentylacyjnej wykorzystywana jest do rozmrażania i zwiększania efektywności pracy pompy ciepła.
- Wysoce efektywny krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z tworzywa sztucznego z oszczędnymi wentylatorami ze stałym przepływem powietrza.
- Powietrze zewnętrzne doprowadzane do domowej instalacji wentylacyjnej podgrzewane jest wstępnie w systemie Heat-Pipe w obiegu chłodzenia.
- Suma wszystkich środków przekłada się na wysoce wydajną pracę przy niższych kosztach energii przez cały rok.
- Opcjonalnie możliwa jest integracja z systemem fotowoltaicznym, w tym niezależna od producenta optymalizacja działania systemu fotowoltaicznego i optymalizacja zgodnie z dynamicznymi taryfami energii elektrycznej w celu obniżenia kosztów zużycia. Serwis
- Centrale wentylacyjne można łatwo podłączyć do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub Ethernet. Do zdalnego serwisowania i monitorowania służy platforma Servicewelt STIEBEL ELTRON. Połączenie online wykorzystywane jest też do aktualizowania sterownika.
- Montaż
- Ergonomiczne uchwyty i zoptymalizowane wymiary ułatwiają transport modułów do pomieszczenia instalacyjnego.
- Przyłącza ogrzewania i wentylacji znajdują się na górze.
- Jeśli urządzenie zintegrowane wstawiane jest w lewy róg pomieszczenia, kanał powietrza zużytego można przełożyć na lewą stronę za pomocą modułu odchyłania powietrza (dodatkowy osprzęt).
- Wbudowane węże ciśnieniowe umożliwiają szybkie podłączenie hydrauliczne zbiornika i modułu funkcyjnego.
- Podłączenie elektryczne ułatwia łatwo dostępny boczny panel przyłączeniowy z zaciskami sprężynowymi.
- Wbudowany asystent uruchomienia umożliwia proste i bezpieczne uruchomienie wszystkich funkcji podczas uruchamiania systemu zintegrowanego po raz pierwszy.
- Certyfikowany system zabezpieczeń sprawia, że mimo czynnika R290 nie są stawiane żadne dodatkowe wymagania wobec pomieszczenia instalacyjnego.

Parametry szczegółowe, wydajność powietrza, wariant wykonania, odzysk ciepła, filtrację, rodzaj frontu lub przyłącza kanału, funkcje ogrzewania/chłodzenia/CWU, sterowanie, czujniki, komunikację BMS/BACnet, sposób montażu oraz kompatybilność z systemem wentylacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: LWZ hpnext i wentylacja z pompą ciepła STIEBEL ELTRON.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00144082](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00145175](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przyłącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja obsługi i montażu](#)
- [Stiebel Eltron - Dokument techniczny producenta DOC-00144082](#)
- [Dokument techniczny 2](#)
- [Stiebel Eltron - Dokument techniczny producenta DOC-00145175](#)
- [Karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Rysunek / karta obrazowa producenta](#)
- [Rysunek techniczny / karta obrazowa](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.