

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vrc-w-400-e-stiebel-eltron-p-3525.html>



VRC-W 400 E - STIEBEL ELTRON

Cena brutto	18 204 zł
Cena netto	14 800 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	203637
Kod producenta	203637
Kod EAN	4017212036372

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

ŚWIEŻE POWIETRZE + ODZYSK CIEPŁA

Rekuperacja ma dostarczać świeże powietrze, a nie tylko wyglądać dobrze w katalogu.

Przy doborze sprawdzamy wydajność, sterowanie, filtry, przejścia przez ścianę albo system kanałów, dostęp serwisowy oraz komplet akcesoriów. Dzięki temu urządzenie pracuje jako całość: nawiew, wywiew, odzysk ciepła i filtracja.

Świeże powietrze

nawiew do pomieszczeń bez przypadkowego otwierania okien



Odzysk ciepła

wymiennik odzyskuje energię z powietrza wywiewanego

Kompletny system

urządzenie, sterownik, filtry, przejścia, kanały i montaż

Dobór z fachowcem

sprawdzamy zgodność części przed zakupem

Ważne: rekuperator to nie jeden karton. Dla poprawnej pracy trzeba dobrać także sterowanie, filtry, przejścia ściennie lub kanały, odprowadzenie skroplin, automatykę i dostęp do późniejszego serwisu.

Akcesoria, filtry i system kanałów do wentylacji centralnej STIEBEL ELTRON

Przy centralach VRC-W, LWZ, VRL-C i systemach LVE/LVS/LWF dobór akcesoriów musi wynikać z projektu: wydajności, średnic, filtrów, automatyki, wymiennika, rozdzielaczy i dostępności serwisowej.

Najważniejsze: filtr, sterownik albo kanał „prawie pasujący” technicznie nie wystarcza. Sprawdzamy konkretny model centrali, numer katalogowy, wersję automatyki, średnice króćców, miejsce montażu i planowany dostęp do wymiany filtrów.

Grupa	Przykładowe elementy	Do czego służy	Co sprawdzić przed zakupem
Centrale VRC-W / LWZ / VRL-C	VRC-W 400 , VRC-W 450 E Premium , VRC-W 600 E Premium , VRL-C 300 , LWZ 130	Główne urządzenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.	Wydajność, spręż, odzysk ciepła, wersja entalpiczna, miejsce montażu, odprowadzenie skroplin i dostęp serwisowy.
Sterowanie i komunikacja	FEB 2.0 , FEB 2.1 , WLAN VRC .1	Obsługa centrali, komunikacja, ustawienia i zdalny dostęp w kompatybilnych systemach.	Zgodność z konkretną centralą i wersją automatyki producenta.
Filtry do central	FMS G4 LWZ ABL , FMS M5 ZUL , FMS F7 ZUL , filtry W 100	Ochrona wymiennika i filtracja powietrza nawiewanego/wywiewanego.	Model centrali, strona nawiew/wywiew, klasa filtra i częstotliwość wymiany.
Wymienniki entalpiczne	LWTF 5/8/304/404/504 , LWTF 180/280 , LWTF W450/600	Odzysk wilgoci w wybranych centralach, poprawa komfortu zimą.	Kompatybilność z centralą, warunki pracy i wymagania serwisowe.
System LVE / LVS	LVE A , LVS A 2-75 , LVS SVG 160-12 , rozdzielacze, skrzynki, zawory, przepustnice	Rozprowadzenie powietrza po budynku: kanały, skrzynki, króćce, elementy rozdziału.	Średnica, liczba obwodów, długości tras, tłumienie hałasu, szczelność i dostęp do regulacji.
System LWF / LSWP / WG	LWF 160-2 , kolana LWF, redukcje LWF, LSWP 160-4 AL , LSWP 315	Kanały, kształtki, rury, rozdzielacze i elementy prowadzenia instalacji.	Średnice 125/160/180/200/315, izolacja, opory przepływu i zgodność z projektem.
Elementy ściennie W 100 / LA 100	VRL-W 100 P , LA 100 A , W 100 TG , W 100 SBI B	Przejścia ściennie, obudowy, panele i elementy do urządzeń pokojowych/ściennych.	Grubość ściany, strona elewacji, kolor, tłumienie akustyczne i komplet montażowy.

Dobór Interex: przy wentylacji centralnej sprawdzamy nie tylko nazwę elementu, ale cały układ: centralę, automatykę, filtry, średnice, rozdział powietrza, dostęp serwisowy i realne warunki montażu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy wentylacji STIEBEL ELTRON. Przed zakupem sprawdzamy zgodność produktu z urządzeniem, automatyką, filtrami, kanałami i warunkami montażu.

VRC-W 400 E - STIEBEL ELTRON

Co to jest? Centrala wentylacyjna / urządzenie centralnej rekuperacji. Centrala VRC-W/LWZ obsługuje wentylację mechaniczną budynku z odzyskiem ciepła i wymaga prawidłowego doboru kanałów, filtrów, sterowania i osprzętu.

Co oznacza symbol? Symbol produktu identyfikuje konkretny element systemu STIEBEL ELTRON; przed zakupem warto potwierdzić zgodność z urządzeniem.

Symbol / model	VRC-W 400 E
Numer katalogowy	203637
EAN	4017212036372
Rodzaj	Rekuperator
Zastosowanie wg danych Stiebel	Centrala wentylacyjna 60-400 m3/h, entalpiczny wymiennik ciepła, wbudowany autom. bypass, nagrzewnica wstępna, czujniki wilgotności

Do czego służy? Centrala wentylacyjna - przepływ obj. powietrza 60-400 m3/h, wymiennik entalpiczny: sprawność odzysku ciepła do 89%, sprawność odzysku wilgoci do 65%, wbudowany automatyczny bypass, wbudowana inteligentna nagrzewnica wstępna 1,5 kW, przył. kanałów DN 160/180, filtry M5/G4, czujniki wilgotności powietrza, automatyka.

Co trzeba sprawdzić lub dobrać?

- wydajność powietrza i straty ciśnienia instalacji
- filtry, tłumiki, kanały, przepusty i rozdzielacze
- sterownik pokojowy, moduł internetowy lub dodatkową automatykę
- miejsce montażu, odpływ kondensatu i dostęp serwisowy

Uwaga techniczna
Elementy wentylacji i rekuperacji dobieramy do konkretnego urządzenia i instalacji. Jeżeli nie masz pewności, czy ten symbol pasuje do Twojego układu, podaj numer katalogowy urządzenia, zdjęcie tabliczki znamionowej i krótki opis instalacji.

Źródło danych: aktualny cennik / katalog STIEBEL ELTRON 2026 oraz dane ETIM. Interex Katowice Mariusz Czapnik · 602 551 555 · +48 32 203 92 41

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 203637

Zastosowanie

- Centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła służy do wentylacji i przewietrzania domów jednorodzinnych, dużych mieszkań i małych obiektów użytkowych

Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Nowoczesna stylistyka z umieszczonym zgodnie z zasadami ergonomii panelem obsługowym
- Wbudowany regulator wyposażony jest w wyświetlacz wielofunkcyjny i programator tygodniowy oraz może służyć jako panel obsługowy
- Urządzenie odznacza się szeregiem zalet: wysokoefektywny wentylator z łopatkami wygiętymi do tyłu utrzymujący stałe natężenie przepływu, wysokoefektywny krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła, mocna elektryczna nagrzewnica wstępna, kłapa bypassu w kanale powietrza nawiewnego
- Natężenie przepływu powietrza może być regulowane zależnie od wilgotności mierzonej za pomocą czujnika wbudowanego w kanale powietrza wyciągowego
- Prosta wymiana filtra za pomocą kasety filtracyjnej. Filtr dokładny dostępny jest jako osprzęt
- Odślonięta powierzchnia dwuskorupowej obudowy z blachy stalowej jest malowana proszkowo na biało

Montaż

- Do montażu w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach itp
- Przyłącza powietrza umieszczone są w górnej części urządzenia, panel przyłączy elektrycznych dostępny jest łatwo bez otwierania urządzenia

Efektywność

- Wentylatory stałoprzepływowe z łopatkami wygiętymi do tyłu i regulacją objętości powietrza zapewniają zrównoważone natężenia przepływu powietrza i umożliwiają efektywne działanie

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Centralne urządzenie wentylacyjne STIEBEL ELTRON, VRC-W 400 E. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

Dokumenty producenta w języku polskim

Dopasowanie po numerze katalogowym: **203637** · Centralne urządzenie wentylacyjne STIEBEL ELTRON, VRC-W 400 E

- [Karta produktu / dokumentacja producenta w języku polskim](#)

Linki prowadzą wyłącznie do polskiego serwisu STIEBEL ELTRON. Przed montażem zawsze sprawdzamy aktualną instrukcję i zgodność akcesoriów z konkretnym urządzeniem.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja obsługi i montażu](#)
- [Dokument techniczny 2](#)
- [Dokument techniczny 3](#)
- [Dokument techniczny 4](#)
- [Karta produktu producenta](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.