


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vrl-w-100-p-ve-stiebel-eltron-p-3536.html>

VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON



Cena brutto	1 180 zł
Cena netto	960 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	206659
Kod producenta	206659

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

ŚWIEŻE POWIETRZE + ODZYSK CIEPŁA

Rekuperacja ma dostarczać świeże powietrze, a nie tylko wyglądać dobrze w katalogu.

Przy doborze sprawdzamy wydajność, sterowanie, filtry, przejścia przez ścianę albo system kanałów, dostęp serwisowy oraz komplet akcesoriów. Dzięki temu urządzenie pracuje jako całość: nawiew, wywiew, odzysk ciepła i filtracja.

Świeże powietrze

nawiew do pomieszczeń bez przypadkowego otwierania okien



Odzysk ciepła

wymiennik odzyskuje energię z powietrza wywiewanego

Kompletny system

urządzenie, sterownik, filtry, przejścia, kanały i montaż

Dobór z fachowcem

sprawdzamy zgodność części przed zakupem

Ważne: rekuperator to nie jeden karton. Dla poprawnej pracy trzeba dobrać także sterowanie, filtry, przejścia ścienne lub kanały, odprowadzenie skroplin, automatykę i dostęp do późniejszego serwisu.

Akcesoria, filtry i system kanałów do wentylacji centralnej STIEBEL ELTRON

Przy centralach VRC-W, LWZ, VRL-C i systemach LVE/LVS/LWF dobór akcesoriów musi wynikać z projektu: wydajności, średnic, filtrów, automatyki, wymiennika, rozdzielaczy i dostępności serwisowej.

Najważniejsze: filtr, sterownik albo kanał „prawie pasujący” technicznie nie wystarcza. Sprawdzamy konkretny model centrali, numer katalogowy, wersję automatyki, średnice króćców, miejsce montażu i planowany dostęp do wymiany filtrów.

Grupa Centrale VRC-W / LWZ / VRL-C	Przykładowe elementy VRC-W 400 , VRC-W 450 E Premium , VRC-W 600 E Premium , VRL-C 300 , LWZ 130	Do czego służy Główne urządzenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.	Co sprawdzić przed zakupem Wydajność, spręż, odzysk ciepła, wersja entalpiczna, miejsce montażu, odprowadzenie skroplin i dostęp serwisowy.
Sterowanie i komunikacja	FEB 2.0 , FEB 2.1 , WLAN VRC .1	Obsługa centrali, komunikacja, ustawienia i zdalny dostęp w kompatybilnych systemach.	Zgodność z konkretną centralą i wersją automatyki producenta.
Filtry do central	FMS G4 LWZ ABL , FMS M5 ZUL , FMS F7 ZUL , filtry W 100	Ochrona wymiennika i filtracja powietrza nawiewanego/wywiewanego.	Model centrali, strona nawiew/wywiew, klasa filtra i częstotliwość wymiany.
Wymienniki entalpiczne	LWTF 5/8/304/404/504 , LWTF 180/280 , LWTF W450/600	Odzysk wilgoci w wybranych centralach, poprawa komfortu zimą.	Kompatybilność z centralą, warunki pracy i wymagania serwisowe.
System LVE / LVS	LVE A , LVS A 2-75 , LVS SVG 160-12 , rozdzielacze, skrzynki, zawory, przepustnice	Rozprowadzenie powietrza po budynku: kanały, skrzynki, króćce, elementy rozdziału.	Średnica, liczba obwodów, długości tras, tłumienie hałasu, szczelność i dostęp do regulacji.
System LWF / LSWP / WG	LWF 160-2 , kolana LWF, redukcje LWF, LSWP 160-4 AL , LSWP 315	Kanały, kształtki, rury, rozdzielacze i elementy prowadzenia instalacji.	Średnice 125/160/180/200/315, izolacja, opory przepływu i zgodność z projektem.
Elementy ścienne W 100 / LA 100	VRL-W 100 P , LA 100 A , W 100 TG , W 100 SBI B	Przejścia ścienne, obudowy, panele i elementy do urządzeń pokojowych/ściennych.	Grubość ściany, strona elewacji, kolor, tłumienie akustyczne i komplet montażowy.

Dobór Interex: przy wentylacji centralnej sprawdzamy nie tylko nazwę elementu, ale cały układ: centralę, automatykę, filtry, średnice, rozdział powietrza, dostęp serwisowy i realne warunki montażu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy wentylacji STIEBEL ELTRON. Przed zakupem sprawdzamy zgodność produktu z urządzeniem, automatyką, filtrami, kanałami i warunkami montażu.

VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON

Co to jest? Rekuperacja obiektowa vrl-c / akcesorium vrl-c. VRL-C i powiązane akcesoria są przeznaczone do sal, biur, restauracji i obiektów, gdzie liczy się wydajność, akustyka i jakość powietrza.

Co oznacza symbol? Symbol VRL-W/W 100/TG-EXT dotyczy wentylacji decentralnej i elementów przejścia ściennego.

Symbol / model	VRL-W 100 P VE
Numer katalogowy	206659
EAN	do potwierdzenia przy zamówieniu
Rodzaj	Went. ele. decentr. rek.
Zastosowanie wg danych Stiebel	Wentylacyjny element

Do czego służy? Wentylacyjny element decentralnego rekuperatora VRL-W 100 P o wydajności 15-100 m³/h, poziom mocy akustycznej 28 dB(A) przy 32 m³/h; nowej generacji aluminiowo-magnezowy spiralny entalpiczny wymiennik ciepła z odzyskiem ciepła do 94%; filtry G2/G4 opcjonalnie F7. Wymagany ospręt: przejście ścienne W100 TG/VB (206660/208179), osłona wewn. W 100 SBI W/G/B, osłona zewn. W 100 BA VA W/B/L, sterownik RC-2-VD P/2/4/8.

Co trzeba sprawdzić lub dobrać?

- kubaturę, liczbę osób i wymagany strumień powietrza
- czujniki CO₂/VOC, sterowanie i tryby pracy
- sposób montażu, doprowadzenie powietrza i odprowadzenie skroplin
- filtry, okapy, ramy, przejścia i elementy serwisowe

Uwaga techniczna
Elementy wentylacji i rekuperacji dobieramy do konkretnego urządzenia i instalacji. Jeżeli nie masz pewności, czy ten symbol pasuje do Twojego układu, podaj numer katalogowy urządzenia, zdjęcie tabliczki znamionowej i krótki opis instalacji.

Informacja z cennika: Nowość 2026. Przewidywana dostępność produktu 05.2026.

Źródło danych: aktualny cennik / katalog STIEBEL ELTRON 2026 oraz dane ETIM. Interex Katowice Mariusz Czapnik · 602 551 555 · +48 32 203 92 41

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 206659

Zastosowanie

W lokalnym ETIM nie ma osobnej sekcji „Zastosowanie” dla tego numeru. Zastosowanie potwierdzamy przed zamówieniem na podstawie modelu, dokumentacji producenta i warunków instalacji.

Dodatkowe informacje

Opis

- Wkład wentylatora nadaje się do kontrolowanego nawiewu i wywiewu powietrza w poszczególnych pomieszczeniach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- Urządzenie pracuje z odwracalnym przepływem objętościowym, który automatycznie zmienia kierunek co 50 sekund
- Spiralny aluminiowy wymiennik ciepła z funkcją entalpii zapewnia cichą i wydajną rekuperację ciepła i wilgoci nawet przy dużej wydajności wentylacji

Cechy komfortu

- Aerodynamicznie zoptymalizowana konstrukcja wentylatora z nakładającymi się łopatkami, amortyzowane łożyskowanie jednostki wentylatora oraz dźwiękochłonna struktura wewnętrzna przyczyniają się do cichej pracy
- Obsługa odbywa się za pomocą graficznego interfejsu użytkownika HMI 24 V lub przez system zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem RS-485
- Kod QR na urządzeniu ułatwia wymianę filtra

Efektywność

- Wymiennik entalpii redukuje straty ciepła wentylacyjnego i w razie potrzeby zwraca wilgoć do powietrza nawiewanego
- Jednostka filtrująca skutecznie chroni przed kurzem i wydłuża żywotność komponentów
- Pomimo wysokiej wydajności wentylacji urządzenie pracuje cicho i energooszczędnie

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Moduł wentylatora STIEBEL ELTRON, VRL-W 100 P VE, moduł wentylatora. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

Dokumenty producenta w języku polskim

Dopasowanie po numerze katalogowym: **206659** · Moduł wentylatora STIEBEL ELTRON, VRL-W 100 P VE, moduł wentylatora

- [Karta produktu / dokumentacja producenta w języku polskim](#)

Linki prowadzą wyłącznie do polskiego serwisu STIEBEL ELTRON. Przed montażem zawsze sprawdzamy aktualną instrukcję i zgodność akcesoriów z konkretnym urządzeniem.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "VideoObject", "@id": "https://www.interex-katowice.com/vrl-w-100-p-ve-stiebel-eltron-p-3536.html#video-blZ4R8Dfdeo", "name": "Rekuperator decentralny by Interex Katowice Mariusz Czapnik", "description": "Film Interex Katowice dotyczący rekuperacji decentralnej Stiebel Eltron. Karta produktu: VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON.", "thumbnailUrl": ["https://i.ytimg.com/vi/blZ4R8Dfdeo/hqdefault.jpg", "https://i.ytimg.com/vi/blZ4R8Dfdeo/maxresdefault.jpg"], "uploadDate": "2025-11-11T12:34:57-08:00", "duration": "PT1M43S", "embedUrl": "https://www.youtube.com/embed/blZ4R8Dfdeo?rel=0", "contentUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=blZ4R8Dfdeo", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Interex Katowice", "url": "https://www.interex-katowice.com" } }

PORÓWNAWIANIE INTEREX KATOWICE

Wentylacja decentralna: VLR, LWE, DL, ComfoAir, VRL-W, LA 100 i VRL-C

Przy wentylacji decentralnej nie wystarczy porównać samej ceny urządzenia. Trzeba sprawdzić przepływ powietrza, odzysk ciepła, grubość ściany, komplet przejść ściennych, sterowanie, filtry, akustykę oraz dostęp serwisowy.

Pokój lub mieszkanieNajczęściej porównujemy VLR 70, LWE 40, Dimplex DL 40/DL 50 oraz ComfoAir 70. Liczy się średnica/otwór, grubość ściany i sterowanie.

Remont bez kanałówVLR, LWE, DL i VRL-W pracują lokalnie przez ścianę zewnętrzną. Dobre rozwiązanie tam, gdzie nie ma miejsca na centralę i kanały.

Sale i obiektyVRL-C 300/870 to urządzenia obiektowe do sal, biur i lokali. Dobór wymaga projektu przepływów, automatyki i warunków montażu.

Ceny są cenami brutto pobranymi z aktualnej bazy sklepu. Parametry są zestawieniem porównawczym serii; przed zakupem potwierdzamy konkretny wariant, zakres dostawy i komplet akcesoriów.

Szybkie porównanie serii

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
VLR 70 L Trend EU	pokój, mieszkanie, modernizacja przez ścianę zewnętrzną	20/30/40/49/70 m³/h	odzysk ciepła do 89%; praca ze sterownikami VLR 70-2/4/8 CU; zasilanie 24 V	ok. 360 x 285 x 780 mm; masa ok. 5,2 kg	od 1 845,00 zł
LWE 40	mieszkania i małe lokale; system z obudową ścienną i sterowaniem ZLWE	20-70 m³/h; w trybie naprzemiennym 10-35 m³/h	odzysk ciepła do 93%; zasilanie 24 V; wymagany dobór tunelu i automatyki	ok. 258 x 258 x 550 mm; otwór min. Ø200 lub 185 x 185 mm; ściana 300-550 mm; masa ok. 4,25 kg	od 5 891,70 zł
Dimplex DL 40	pojedyncze pomieszczenie; modernizacja i praca	do 40 m³/h	system DL 40 dobierany jako jednostka i zestawy montażowe B/N;	wymiary zależne od wariantu zestawu; dla jednostki kompaktowej	od 1 814,25 zł

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
	przez ścianę zewnętrzną		sprawdzić wariant kompletu	ok. 155 x 155 x 260 mm	
Dimplex DL 50	pojedyncze pomieszczenie; nawiew/wywiew z odzyskiem ciepła	15/30/45/55 m³/h	odzysk ciepła do 87%; zasilanie 230 V; warianty z panelem i przejściem ściennym	ok. 340 x 340 x 320 mm dla jednostki; min. grubość ściany ok. 320 mm; masa ok. 4 kg	jednostki od 5 541,15 zł
Zehnder ComfoAir 70	jedno pomieszczenie albo dwa sąsiednie pomieszczenia przez dodatkowe przyłącze	do 60 m³/h	entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy; odzysk ciepła do 89%; filtry G4, opcja F7	ok. 660 x 440 x 145 mm; przejście ścienne DN 250; bez odprowadzenia kondensatu	6 762,64 zł
VRL-W 100 P	nowy rekuperator decentralny do pomieszczeń ze ścianą zewnętrzną	14-100 m³/h	odzysk ciepła do 94%; bardzo cicha praca; wielostopniowa filtracja; praca bez kanałów	masa modułu ok. 4,52 kg; elementy ścienne dobierane osobno	moduły od 1 180,00 zł
LA 100	lokalny wywiew, np. łazienka/kuchnia; nie jest pełną rekuperacją nawiewno-wywiewną	ok. 20-100 m³/h	moduły wywiewne natynkowe i podtynkowe; dobierać z automatyką i elementami ściennymi	wymiary zależne od wariantu LA 100 A/U/UB	od 2 337,00 zł
VRL-C 300	sale, biura, lokale usługowe, obiekty edukacyjne i konferencyjne	do 300 m³/h	odzysk ciepła, automatyka, czujniki CO2/ruchu i BMS jako opcje systemowe	ok. 407 x 585 x 1202 mm; wariant G/D oraz Trend/Premium wg projektu	od 43 997,10 zł
VRL-C 870	duże sale i obiekty o wysokim zapotrzebowaniu na wymianę powietrza	300-870 m³/h	odzysk ciepła, tryby automatyczne, możliwa integracja BMS; wariant kratka G albo kanał D	ok. 507 x 902 x 1688 mm; masa ok. 140 kg	od 70 835,70 zł

Modele i zestawy dostępne w sklepie

Grupa	Model / karta produktu	Charakter produktu	Cena brutto
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70 L Trend EU - STIEBEL ELTRON	pojedyncza jednostka VLR 70	1 845,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70-2 comfort set - STIEBEL ELTRON	zestaw VLR 70-2 comfort	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	1 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 1 rekuperator + sterownik	2 890,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	2 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 2 rekuperatory + sterownik	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	3 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 3 rekuperatory + sterownik	6 642,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	4 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 4 rekuperatory + sterownik	8 487,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	5 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 5 rekuperatorów + sterownik	10 393,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	6 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 6 rekuperatorów + sterownik	12 238,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	7 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 7 rekuperatorów + sterownik	14 083,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	8 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 8 rekuperatorów + sterownik	15 928,00 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40 - Stiebel Eltron	pojedyncza jednostka LWE 40	5 891,70 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-2 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-2 comfort	14 944,50 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-4 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-4 comfort	27 625,80 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 AU - rekuperator decentralny	jednostka / element systemu DL 40	1 814,25 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet	8 610,00 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet E	7 052,82 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet	8 717,01 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet E	7 161,06 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 QP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 QP	1 281,66 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 Q2P - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 Q2P	1 408,35 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 R - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 R	2 726,91 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 RP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 RP	1 924,95 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WA2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WA2	5 541,15 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WE2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WE2	5 670,30 zł

Grupa	Model / karta produktu	Charakter produktu	Cena brutto
Zehnder ComfoAir 70	decentralny Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder	pojedyncza jednostka ComfoAir 70	6 762,64 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P - STIEBEL ELTRON	moduł systemu VRL-W 100	2 706,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON	element wykonawczy/systemowy VRL-W 100	1 180,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 A - natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 natynkowy	2 472,30 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 U - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 podtynkowy	2 337,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 UB	2 724,45 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Trend - obiektowy	43 997,10 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Premium - obiektowy	52 496,40 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Trend - obiektowy	70 835,70 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Premium - obiektowy	82 938,90 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Trend - obiektowy	71 229,30 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Premium - obiektowy	83 332,50 zł
Dobór techniczny Interex: sprawdzamy miejsce montażu, ścianę zewnętrzną, nawiew i wywiew, liczbę pomieszczeń, poziom hałasu, klasy filtrów, sterowanie oraz komplet elementów montażowych. Przy wariantach obiektowych VRL-C konieczne jest potwierdzenie przepływów i sposobu prowadzenia powietrza.			

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.